

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

доставка на товарен автомобил, бордови тип

I. Двигател

- Дизелов с директно впръскване
- Турбокомпресор
- Междинен охладител (интеркулер)
- Сертификат за екологична категория не по-ниска от EURO 6
- Емисии – CO – до 740 mg/km.
- Скоростна кутия механична
- Стабилизатор на задния мост;
- Мощност не по-малко от 250HP/175 Kw/.
- Колесна формула - 4 x 2
- Преден мост -2 бр. гуми управляваща ос
- Заден мост – 4 бр. гуми задвижваща ос

II. Системи за сигурност

- Моторна спирачка
- Ограничител на скоростта
- Антиблокираща система на спирачките/ABS/
- Система против буксуване/ASR/
- Дискови спирачки на предната ос

III. Товарен отсек:

- Товарна дължина минимум 6 m.
- Товарна ширина минимум 2,35 m.
- Товарна височина минимум 2,30 m.
- Сменяеми надстройки
- Демонтируеми шпригли с брезент
- Алюминиеви капаци с височина не по-малка от 500 mm.
- Странични капаци от ляво и дясно и отзад с демонтируема средна колона
- Възможност за укрепване на товари
- Полезен товар от 12 до 14 t.
- Усилен под

IV. Шофьорска кабина

- Дневна къса
- Места 2+1
- лява дирекция на управление (по посока на движението)
- Ергономична шофьорска седалка текстилна тапицерия
- Триточкови предпазни колани
- Оборудвана с аудио система, климатик, електронен тахограф за двама водачи, панорамни огледала от двете страни.

V. Други

- Автомобилът да се достави с комплект инструменти за поддръжка, предвидена да се извършва извън сервиз, вкл. хидравличен крик, ключ за подмяна на колело и пълноценно резервно колело с джанта и гума, щанги за монтаж и демонтаж на гуми.
- Автомобилът да се достави напълно окомплектован с аварийни консумативи и течност:
 - стелки, оборудвана аптечка, пожарогасител, триъгълник;
 - течности на всички необходими системи.

Изготвил:

Механик отдел АТ:.....

| А. Билево |