

Обект: - Изграждане на специализирани помещения в БМР за нуждите на цех „Оборудване I-ви контур” - помещение М312 т.2.706.1 от ИП

Част: ТОВК

**Техническа Спецификация
за доставка на оборудване**

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
1	<p>Доставка на стоманена огнепреградна клапа TROX тип FKR-EU (или аналог), с фланци (комплект с болтове и гайки); със задвижващ механизъм с възвратна пружина; ел. задвижване 220 V, 50 Hz, нормално затворена при отпадане на напрежението, с автоматично отваряне и затваряне, степен на огнеустойчивост EI 90 –S; квалификация v, h, i ↔ o; Тествана съгласно EN 1366-2</p> <p>Размер на клапата: ø355 мм</p>	бр.	2		
2	<p>Доставка на климатична камера (0TL82D05), модел TRANE CLCF 1.5 - COMFORT (или аналог) за монтаж на закрито. Комплект с диференциален пресостат, захранващо табло, гъвкава връзка, ревизионни отвори, люк за наблюдение и осветление и монтажна рама с регулируеми крака.</p> <p>Включваща:</p> <ul style="list-style-type: none"> - секция входяща (0TL82S13): привод NM24A-SR – 10Nm, с плавно регулиране, 24V AC/DC, 2-10V + 3м кабел+ S2A-H – 2 бр. превключващи контакта; Клас на плътност 4. - секция филтърна, клас на филтрация G4; - секция филтърна с джобни филтри, клас на филтрация F7; - секция отоплителна на вода 130/70°C, с отоплителна мощност: Q_{от} = 25 kW при температура на външния въздух: -11°C, влажност 85% - секция охладителна на вода 7/12°C, с охладителна мощност Q_{охл} = 17 kW, температура на външния въздух: +35°C и относителна влажност φ = 37,2%, комплект с капкоуловител и дренажна вана от неръждаема стомана; - секция вентилаторна с центробежен вентилатор, с ремъчна предавка, на монтажна виброизолационна регулируема рама с дебит 1960 м³/ч, свободен напор за въздуховодната система - 400 Pa, инсталирана мощност 0,75 kW, 400V. <p>Подаване на 100% пресен въздух</p>	бр.	1		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
3	Доставка на центробежен вентилатор (UV78D03), модел MISTRAL BR25 (или аналог), с дебит 1960 м ³ /ч, напор 500 Pa. Едностранно засмукващ, десен, изход 0°, инсталирана ел. мощност 0,55 kW, 400 V. Комплект с меки връзки и тампони. Тегло 55 кг	бр.	1		
4	Доставка на центробежен вентилатор (UV78D04) модел MISTRAL BR25 (или аналог), с дебит 1960 м ³ /ч, напор 500 Pa. Едностранно засмукващ, ляв, изход 0°, инсталирана ел. мощност 0,55 kW, 400 V. Комплект с меки връзки и тампони. Тегло 55 кг	бр.	1		
5	Доставка на ръчна регулираща клапа (0TL82S17) за въздуховод. Монтаж на фланци. Присъединяване на заварка. Размер ø355. Клас на плътност 1.	бр.	1		
6	Доставка на кръгла гравитационна клапа (0UV78S03, 0UV78S04) от поцинкована стомана. Монтаж на фланци. Присъединяване на заварка. Размер ø355. Тип ГК Airsystem или аналог. Клас на плътност 4.	бр.	2		
	Забележки:				
1	За всички позиции, в които са цитирани марки, да се чете "или еквивалентно/ен".				
				Стойност:	