

**Обект:** - Изграждане на специализирани помещения в БМР за нуждите на цех „Оборудване I-ви контур” - помещение М312 т.2.706.1 от ИП

**Част:** МТ

**Техническа Спецификация  
за доставка на оборудване**

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
1	<p>Доставкана шкаф със заключване КОСЕЛ модел 6211 или аналог: Заварена стоманена конструкция на корпуса от 1.20 мм листова ламарина. Електростатично прахово покритие; Система за централно заключване; Краката са на болт М12 за лесно регулиране и нивелиране; Вратите на шкафа позволяват отваряне до 180 градуса, осигурявайки лесен и пълен достъп до всяко място на рафтовете; Товароносимост на всеки рафт до 120 кг; Цвят RAL5015. Възможно е боядисване в 9 други цвята. -Височина, мм: 2000+30 -Ширина, мм: 1010 -Дълбочина, мм: 615</p>	бр	1		
2	<p>Доставка на работна маса КОСЕЛ модел 3495 или аналог: Работна маса с рамкова конструкция от профили 50x50x1.5 мм. Електростатично прахово покритие; Система за централно заключване; Стоманен неръждаем плот; Гръб (дъска за окачване на инструменти); Луминесцентно осветление по ширината на плота; осветеност – 641 лумена; Краката имат гумени подложки, за да се предотврати надраскване на пода; Чекмеджетата са монтирани на плъзгачи с ролкови лагери; товароносимост на всяко чекмедже - до 80 кг; -Чекмеджета, височина 100 мм: 3 бр - Товароносимост на масата, кг: 800 -Височина на плота от пода, мм: 850 -Широчина на плота, мм: 2200 -Дълбочина на плота, мм: 750 -Височина на масата до осветителното тяло, мм: 1850 -Цвят: RAL5015. Възможно е масата да бъде боядисана в 9 други цвята</p>	бр	1		
3	<p>Доставка на работна маса КОСЕЛ модел 3655 или аналог : Работна маса с рамкова конструкция от профили 50x50x1.5 мм. Електростатично прахово покритие; Система за централно заключване; Стоманен неръждаем плот; Гръб (дъска за окачване на инструменти); Луминесцентно осветление по ширината на плота, осветеност – 641 лумена; Краката имат гумени подложки, за да се предотврати надраскване на пода; Чекмеджетата са монтирани на плъзгачи с ролкови лагери, товароносимост на всяко чекмедже - до 80 кг; Товароносимост на масата – 700 кг; Височина на плота от пода – 850 мм; Широчина на плота – 1700 мм; Дълбочина на плота – 700 мм; Цвят: RAL5015. Възможно е масата да бъде боядисана в 9 други цвята</p>	бр	1		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
4	<p>Доставка на кран козлови ККМ-15 или аналог:  Крана е с носеща конструкция позволяваща повдигане и преместване на товари с маса до 1.5 тона. Снабден е с въжен ел.телфер с едноскоростни движения, мощност – 3 кВт, напрежение – 380 V. Управлението на телфера е с бутониера от пода на помещението. Преместването на телфера по гредата на крана е ограничено между неговите опори. Преместването на крана се извършва ръчно, чрез бутане, на свободни колела – две въртящи със спирачка и две въртящи без спирачка; Разстояние между опорите – 2200 мм; Височина на подем (от куката до пода) – 3250 мм.  Собствено тегло 400 кг.</p>	бр	1		
5	<p>Доставка на работна маса КОСЕЛ модел 3475 или аналог: Работна маса с 3 чекмеджета и 2 шкафа. Рамкова конструкция от профили 50x50x1.5 мм; Електростатично прахово покритие; Система за централно заключване; стоманен неръждаем плот; Краката имат гумени подложки, за да се предотврати надраскване на пода; чекмеджетата са монтирани на плъзгачи с ролкови лагери, товароносимост на всяко чекмедже - 80 кг; Чекмеджета с височина 100 мм – 3 бр; Товароносимост на масата – 800 кг;  Височина на плота от пода – 850 мм;  Широчина на плота – 2200 мм;  Дълбочина на плота 750 мм;  - Цвят: RAL5015. Възможно е масата да бъде боядисана в 9 други цвята</p>	бр	2		
6	<p>Доставка на уред за почистване на части IBS тип W-250 или аналог: Уред със загряване на разтвора и голяма работна повърхност, за работа с почистващи концентрати на водна основа, приложение също и като вана за потапяне. При задействане на захранващия педал, почистващата течност протича през маркуча и замърсените с масло или смазка части могат безпроблемно да бъдат почистени с четката. Горната работна повърхност се отваря лесно и позволява потапяне на частите в разтвора.  Здрава и стабилна конструкция изработена от стомана. За почистване на особено големи и тежки части, благодарение на голямата товароносимост до 250 кг. За ръчно почистване с четка със загряване на разтвора до 45°C. За промишлено приложение.  Външни размери:  (ДхШхВ, затворен); 1145 x 670 x 1123 мм  (ДхШхВ, отворен); 1145 x 780 x 1490 мм  Работна повърхност 1135 x 660 мм  (вътрешни размери);  Работна височина - 929 мм  Товароносимост - 250 кг  Температура макс. - 45°C Полезен обем на ваната мин/макс. 45/100 л  Мощност за нагряване - 2 kW Захранване - 230 V, 50 Hz</p>	бр	1		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
6.1	Доставка на специален почистващ препарат за инсталации WAS 10.100. или аналог: Течен алкален концентрат за обезмасляване на водна основа за едновременно обезмасляване и почистване. Съвместим с повърхности от стомана, корозионноустойчива стомана, цветни метали, алуминий, стъкло, керамика и термопластични пластмаси. Почистването се извършва ръчно със загряване на разтвора. Отстранява замърсявания от масла, смазочно-охлаждащи течности, масла за пробиване и рязане, моторни, антикорозионни и хидравлични масла, смазки, консервиращи средства, смоли, втвърдявания и стружки. IBS – SPAITZREINIGER или аналог	л	200		
7	Доставка на неподвижни рафтови стелажи модел A-Z ON 3808 или аналог: Едностранен неподвижен рафтов стелаж от четири секции с дължина по 1300 мм. Размери на лавиците: 1300x700 мм; 4 нива с височина между нивата 700 мм; Товароносимост: 500 кг/лавица. Височината между нивата може да се променя през 25 мм; Височината на първото ниво е 170 мм, на последното ниво е 2500 мм; Общи размери ДхШхВ = 5268 (4x1300+2x34) x 722 x 2500 мм Стелажите се изготвят от поцинкована стоманена ламарина. Дебелина на ламарината за рафтове – 0,8 мм, за колони – 1,2 мм. Сглобяване на безболтова връзка.	бр секции	4		
8	Доставка на компресор за въздух с налягане до 10 бар Seccato Модел CSM 7.5D 10 200 E или аналог: Винтов компресор с ремъчна предавка, хоризонтален ресивер, хладилен изсушител и главен ключ Старт/Стоп. Дебит: 780 л/мин; Работно налягане: 5-10 бар; Електрозахранване: 400V, 50Hz, трифазен Мощност на електродвигателя: 5,5 кВт; Клас на защита: IP55; Чистота на съгъстения въздух: 3 ppm; Точка на роса на хладилния изсушител: +3oC; Охлаждане: въздушно; Задвижване: ремъчно; Пускане: звезда / триъгълник; Управление: електропневматично; Обем на ресивера: 200 л; Размери ДхШхВ: 1430x600x1260 мм; Тегло: 210 кг; Ниво на шум: 66 dB	бр	1		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
9	<p>Доставка на компресор за въздух с високо налягане ALKIN Модел 528 или аналог: Бутален маслен компресор с ремъчно задвижване с въздушно охлаждане. Компресора е поставен в кожух за ограничаване на нивото на шума. Максимален дебит: 0,93 м<sup>3</sup>/мин; Максимално работно налягане: 70 bar; Ресивер: 0,3 м<sup>3</sup>/70 bar; Електрозахранване: 400V, 50Hz, трифазно; Мощност на електродвигателя: 11 кВт; Клас на защита: IP55; Обороти на компресора: 740 мин-1; Диапазон на околната температура: 050oC; Степени на съгъстяване: 3; Брой цилиндри: 3; Ниво на шум ISO 2151: 70 dB(A); Тегло: 650 кг; Размери ДхШхВ: 1290x770x1720 мм; Смазване: принудително; Задвижване: ремъчно; Охлаждане: въздушно; Свързване: извод 1/2", вътрешна резба на задната страна на кожуха; с филтър за охлаждащия въздух; Доставка се зареден с масло, готов за пускане в работа; Стандартно комплектоване: Интеркулер и Афтеркулер (охладител от корозионноустойчива стомана); Воден сепаратор на 2-ра степен; Предпазен клапан на всяка глава; Възвратен клапан; Манометри за входно и изходно налягане; Пресостат за автоматичен старт/стоп; Електромагнитен клапан; Защита (изключвател) за ниско ниво на маслото; Електростатично боядисана рама; Стъклено прозорче за ниво на маслото; Термична защита от претоварване за електрическия двигател; Антивибрационни опори; Контролен и електрически панел: превключване звезда/триъгълник, главен превключвател, бутони за включване/изключване, брояч на часове, бутони за аварийно спиране, контролни светодиоди; Шумозаглушителна кабина</p>	бр	2		
10	<p>Доставка на шлосерско менгеме Quick IRONGATOR - 721/6 Uniog или аналог: Максимален отвор между челюсти - 220 мм</p>	бр	2		
11	<p>Доставка на стълба Двухраменна, алуминиева, товароносимост – 150 кг, височина – 2 м</p>	бр	1		
	<b>Забележки:</b>				
1	<p>За всички позиции, в които са цитирани марки, да се чете "или еквивалентно/ен".</p>				
				<b>Стойност:</b>	