



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП с предмет „Доставка на резервни части за подемна техника”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави следните уточнения по техническата спецификация на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за подемна техника”, публикувана в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org / **Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 30006.**

№	Поз.№	НАИМЕНОВАНИЕ	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ
1	9	Съединение гъвкаво за ВН, 16 Г 22 х Г 22- 1600,	Маркуч с единична оплетка; Ду=16 мм,от двете страни – найкрайник Г 22мм – успоредно ориентирани един към друг, L= 1600 мм.
2	12	Съединение гъвкаво за ВН, 8 Г х 18 - Г х 18- 2930,	Маркуч с двойна оплетка; Ду=8 мм,от двете страни – найкрайник Г 18мм – успоредно ориентирани един към друг, L= 2930 мм.
	50	Устройство командно с разпределител; Тип:346/4БнСС3	Разпределителят да може да се монтира и функционира нормално към мотокар ДВ 1792
3	56	Уплътнения комплект и гарнитури за хидротрансмисия GRAZIANO, съдържа: "О" пръстени, семеринги, гарнитури;	Хидротрансмисията е тип PST1 DIS 3269383
4	62	Съединение гъвкаво за високо налягане, 2ST20DKL 30x2 - DKL90°-30x2 - L1000mm за мотокар ТТ 40	маркуч с двойна оплетка, с Ду=20 мм., от едната страна с найкрайник DKL с резба 30x2, а от другата - с найкрайник DKL 90° с резба 30x2 ; L=1000 мм.
5	70	Съединение гъвкаво за високо налягане, Ду10 - 1SN - 700 -DKL 90° / Г 16 - 0° ;	маркуч с единична оплетка, с Ду=10 мм., от едната страни с найкрайник DKL 90° с резба 18x1,5, от другата – “Г” найкрайник с Ф 16 мм. ; L=700 мм.

6	71	Съединение гъвкаво за високо налягане, Ду12 - 2SN - 2000 -DKL 90° / DKL 90° - 90° ;	маркуч с двойна оплетка, с Ду=12 мм., от двете страни с накрайници DKL 90° с резба 22x1,5, разположени на 90° един дпрямо друг ; L=2000 мм.
7	72	Съединение гъвкаво за високо налягане, Ду10 - 1SN - 700 -DKL 90° / Г 18 - 0°,	маркуч с единична оплетка, с Ду=10 мм., от едната страни с накрайник DKL с резба 18x1,5, от другата – “Г” накрайник с Ф 18 мм. ; L=700 мм.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-н Станислав Димитров на тел. 0973 / 7 4015, или електронен адрес SADimitrov@npp.bg.