

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

„Доставка на резервни части и консумативи с общо предназначение за обезпечаване на системи за комуникация”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно техническата спецификация състояща се от пет обособени позиции
2.	Количество:	Съгласно техническата спецификация
3.	Срок на доставка:	Срок на доставка - възможно най-кратък в календарни / работни дни
4.	Гаранционен срок:	
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка подпозиция от обособена позиция по техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката (обособена позиция), която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС ***Допуска се участие и по отделна обособена позиция***
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката срещу представена оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Приемо-предавателен протокол- Декларация за произход на стоката- Декларация за съответствие на стоката
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 50 календарни дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена

11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование на участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация; - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на процедурата за възлагане - № 30192 - „Доставка на резервни части и консумативи с общо предназначение за обезпечаване на системи за комуникация” и посочва име, адрес, e-mail, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 14: ⁰⁰ ч. на 19 / 03 / 2015 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Христо Пачев Експерт Маркетинг тел: +359 973 7 61 40 факс: +359 973 7 60 27 email: HPatchev@npp.bg</p>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За „Доставка на резервни части и консумативи с общо предназначение за обезпечаване на системи за комуникация”

I-ва обособена позиция – Оптични кабели, кутии, адаптери и маншони

No	ID	Описание артикул	К-во
1	101421	Кабел оптичен (пачкорд) тип SC-SC; L=2m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	30 бр.
2	101422	Кабел оптичен (пачкорд) тип SC-SC; L=3m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	30 бр.
3	101423	Кабел оптичен (пачкорд) тип SC-SC; L=4m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	10 бр.
4	101425	Кабел оптичен (пачкорд) тип LC-SC; L=2m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	50 бр.
5	80692	Кабел оптичен с накрайник тип Pig tail SC 9/125, с оптичен конектор SC, SM, дължина от 1м до 3м	200 бр.
6	80856	Кутия оптична 19", 1U , за 24 порта с SC панел, състои се от: сплаис касета, адаптери, щупери, маншон за защита на заварката и крепежни елемент и оптични кабели -Pig tail, за оптична интегрирана мрежа	4 бр.
7	82119	Маншон защитен за мястото на заварката, въл.ф2мм; L=4мм; въл. ф2,1мм	500 бр.
8	84134	Адаптер единичен тип FS-A-SC; за монтаж в разпределителна кутия, осигурява интерфейса м/у пачкорд и терминиран кабел	100 бр.
9	84135	Адаптер двоен тип FS-A-SC-D; за монтаж в разпределителна кутия, осигурява интерфейса м/у пачкорд и терминиран кабел	100 бр.
10	90538	Кутия оптична комплект 19"; 48 порта с SC панел; състои се от: сплаис касета, адаптери, щупери, маншон за защита на заварката и крепежни елементи и оптични кабели-Pig tail, за оптична интегрирана мрежа	4 бр.
11	91284	Кутия оптична комплект 19", 1U , за 12 порта с SC панел; състои се от: сплаис касета, адаптери, щупери, маншон за защита на заварката и крепежни елементи и оптични кабели - Pig tail, за оптична интегрирана мрежа	6 бр.
12	96035	Кабел оптичен патч сингъл мод, номер FS-L-SC/SC-D10 F, SC/SC to SC/PC 9/125 Duplex, 10 m	10 бр.

II-ра обособена позиция – Антени, усилватели, сплитери

No	ID	Описание артикул	К-во
1	108035	Усилвател GSM/DCS - честотен обхват Uplink :890-915 MHz 1710~1785 MHz Downlink:935-960 MHz 1805-1880 MHz; усилване (dB): Uplink по - г. или р. 60 Downlink по- г. или р. 65; излъчвана мощност: по - г. или р. 20 dBm, I/O импеданс: 50 Ома /N конектор; закъснение: по - м. или р. 0.5 микросекунди;температура на работа: -10 до +60 градуса; захранване: AC 220 V 50 Hz	1 бр.

2	108037	Антенa тип YAGI - честота: 420-470 MHz; усилване: 12dBi / 10dBd; входно-изходен импеданс: 50 Ома; работна температура: -25 до +60 градуса; максимална мощност: 150W; конектор: N-конектор, женски; тегло: до 4 кг.; дължина: до 1.5м	2 бр.
3	108038	Антенa за GSM усилвател (Вътрешна) - честота: 800~2500 MHz; усилване: 3dB; импеданс: 50 Ома; работна температура: -10 до +60 градуса; максимална мощност: 50W; конектор: N-конектор, женски; тегло: до 0.5 кг	2 бр.
4	108039	Сплитер двупътен високочестотен - честота: 800-2500 MHz	2 бр.
5	108040	Антенa за GSM усилвател (Външна) - честота: 800~2500MHz; усилване: 7dB; импеданс: 50 Ома; работна температура: -10 до +60 градуса; максимална мощност: 50W; конектор: N-конектор, женски; тегло: до 0.5 кг	2 бр.
6	112914	Усилвател магистрален за кабелна телевизия -херметична алуминиева кутия, 1 вход, 1 или 2 изхода, гръмозащитени вход и изход, входен/изходен импеданс 75 Ома, честотна лента 47-860 MHz, усилване > 30 dB, регулиране на усилването и честотната корекция, в комплект със захранване	4 бр.

III-та обособена позиция – Консумативи

No	ID	Описание артикул	К-во
1	117636	Розетка за открит монтаж с IP 67, снабдена с 1 екраниран комуникационен модул RJ45, категория 6.	20 бр.
2	117637	Конектор Real10 C6, 1xRJ45/s, Snap-in, 100x, защита от електромагнитни смущения, защита от прах, размери : 18.2 x 22.7 x 41.3 mm	200 бр.
3	117641	Куплунг екраниран, RJ45 cat6	500 бр.
4	19896	Куплунг RJ-45	200 бр.
5	29438	Капсул микрофонен телефонен	30 бр.
6	33901	Капсул за слушалка телефонен	30 бр.
7	45153	Розетка RG11	200 бр.
8	47780	Шнур телефонен спираловиден за слушалка с букси RJ9 4C/4P	300 бр.
9	6179	Терминатор: инструмент за втикване и последващо изрязване на излишния проводник в модули БСТ	10 бр.

IV-та обособена позиция – Устройства телефонни разговорни

No	ID	Описание артикул	К-во
1	64010	Устройство телефонно разговорно тип CP, 2бр. слушалки, 1бр. микрофон, електронен усилвател	25 бр.

V-та обособена позиция – Преобразуватели и вентилатори

№	ID	Описание артикул	К-во
1	117638	Преобразувател DC/DC, входно напрежение от 36 до 72V DC, изходно напрежение 12V, 4,2A, мощност 50W	5 бр.
2	117639	Преобразувател DC/DC, входно напрежение от 36 до 72V DC, изходно напрежение 12V, 12.5 A, мощност 150W	5 бр.
3	93083	Вентилатор, захранване 230V; ~AC50/60Hz; 15/14W; габаритни размери 120x120x38мм	10 бр.
4	97186	Вентилатор за процесор, ролково лагеруване, 12V DC ; размери 60x60x10mm	16 бр.