



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка и монтаж на професионално кухненско и хладилно оборудване за ресторант “Истър”, Стол 1, Стол 2 и ПОК “Леденика”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Какви могат да бъдат допустимите отклонения от размерите и мощностите на заложените уреди в Публичната покана за доставка и монтаж на професионално кухненско и хладилно оборудване за ресторант “Истър”, Стол 1, Стол 2 и ПОК “Леденика”?

ОТГОВОР: Техническите характеристики на професионалното кухненско и хладилно оборудване са определени в Техническата спецификация приложение към публичната покана и следва да се придържате към тях.

ВЪПРОС: По Обособена позиция II – “Професионално кухненско оборудване за топлинна обработка”:

Позиция 3 – “Тиган обръщателен, електрически. Обем: 120-125 литра. Терморегулатор от 50 до 300 градуса. Изпълнение инокс, неръждаема вана. Връзка към водопровод. Автоматично обръщане на ваната.”

До колко е задължителна функцията, описана в техническата характеристика като “Автоматично обръщане на ваната” и възможно ли е да се предложи уред покриващ всички останали параметри и изисквания за обръщателния тиган, но да не е с “Автоматично”, а с “механично (ръчно)” обръщане на ваната?

ОТГОВОР: Техническите характеристики на професионалното кухненско оборудване са определени в Техническата спецификация приложение към публичната покана и следва да се придържате към тях.

ВЪПРОС: По Обособена позиция II – “Професионално кухненско оборудване за топлинна обработка”:

Позиция 5 – “Конвектомат парен-директна пара за 7 бр. GN1/1 тави. Електронен панел, разстояние между водачите 70 мм. Парен кондензатор, сонда, възможност за определяне на време, температура и среда, автоматична самоизмиваща система, стандартно оборудван. В комплект с база за конвектомат с водачи за тави GN1/1 – неръждаема (по размер на конвектомата), омекотител за вода автоматичен 26 л.

Задължително ли е изискването омекотителят за вода да е точно 26 литра или това е максимално допустимия литраж? Възможно ли е омекотителят да е с по-малък литраж? Искане да отбележим, че автоматичен омекотител за вода, с така посочения параметър от 26 литра, е с капацитет на работа стотици литри вода на ден, а разхода на вода на един конвектомат на ден е в пъти по-малък, от където заключаваме, че омекотител за вода с по-малък литраж също е подходящ за заложения конвектомат.

ОТГОВОР: Техническите характеристики на професионалното кухненско оборудване са определени в Техническата спецификация приложение към публичната покана и следва да се придържате към тях.