



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на опесъчител, бункеров тип, с възможност за монтаж върху шаси на влекач “MERCEDES” 2636, за нуждите на отдел “Автотранспорт”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Моля уточнете дължината на каросерията на камиона (необходимо е да се знае с цел конфигуриране на разпръсквача).

ОТГОВОР:

Обръщаме внимание, че “MERCEDES” 2636 е влекач, т. е. няма каросерия, а шаси/лафет. Разстоянието от кабината до края на шасито е 4.20м.

ВЪПРОС:

Тип камион - двuosен или триосен?

ОТГОВОР:

Триосен.

ВЪПРОС:

Моля потвърдете, че разпръсквача ще се монтира в каросерия (самосвален кош или подобно) а не директно върху шасито на базовия автомобил.

ОТГОВОР:

Монтира се директно върху шасито.

ВЪПРОС:

Обем на бункера - моля уточнете, дали се изисква бункер 7 м³ или може да се оферира и по-малък (написано е до 7.0 м³)?

ОТГОВОР:

В Приложение 1 “Спецификация” е записано “Обем на бункера – до 7.0 м³”, т. е. има се предвид максимално близкия обем до 7.0 м³.

ВЪПРОС:

Необходимо ли е разпръсквачът да има режим на разпръскване само на течни антиобледенителни агенти?

ОТГОВОР:

Да необходимо е

ВЪПРОС:

Относно асиметричното разпръскване - механично ли следва да се постига (фиксира се преди тръгване на камиона ръчно) или как дистанционно от кабината (по-удобен, но и по скъп вариант)?

ОТГОВОР:

Разпръскването може и ръчно преди тръгване да се регулира.

ВЪПРОС:

Да предоставите техническа спецификация на машината, на която ще се монтира опесъчителя.

ОТГОВОР:

Възложителят не разполага с налична техническа документация на влекач "MERCEDES" 2636.

ВЪПРОС:

Да уточните дали изискването е за автономен дизелов двигател на хидравличната система (задвижван с дистанционно управление), или за отнемана мощност от разпръсквателя при работа не повече от 40kW от мощността на базовия автомобил. Двете изисквания, посочени в Спецификацията в Приложение 1 си противоречат.

ОТГОВОР:

Автономен дизелов двигател с дистанционно управление или отнемана мощност на разпръсквателя при работа – не повече от 40 kW от мощността на базовия автомобил.

ВЪПРОС:

Какъв тип дюза за предварително намокряне на материала се изисква и къде да бъде поставена тя?

ОТГОВОР:

Типа дюза е по преценка на Участника.

ВЪПРОС:

Опесъчителят директно на шасито ли ще бъде монтиран (голо шаси ли е)?

ОТГОВОР:

Да, директно върху шасито. Върху шасито има монтиран лафет.