

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации №41204

С предмет „Доставка на резервни части и консумативи, производство на Honeywell International Inc.”,

От ГРИКОМ инженеринг ООД,, ЕИК 131084123
 София 1799, ул. Проф. Др. Васил Златарски 4, офис 3,
 тел. 02 9887470, факс. 02 9887472, email: info@gricomgroup.com, Управител Михаил Цветков

№ по ред	ID на възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото оборудване	М.е.	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
Обособена позиция						
1	120876	Датчик оптикоди мен IQ8Quad, Кат.№802371, реагира на дим, работно напрежение: 8-42 V DC, охранявана площ 110 м2, скорост на въздуха: 0...25,4 м/сек, раб.температура -20°С ...72°С, температура на съхранение -20°С ...75°С, степен на защита IP43 (с основа + опция), тегло приблизително 110 гр. за ПИЦ ESSER	бр	15	82.00 лв.	1 230.00 лв.
2	120877	Датчик термодиференциален IQ8Quad, Кат.№802271, реагира на топлина, работно напрежение: 8-42 V DC, охранявана площ 30 м2, скорост на въздуха: 0...25,4 м/сек, раб.температура -20°С ...50°С, температура на съхранение -20°С ...75°С, степен на защита IP43 (с основа + опция), тегло приблизително 110 гр. за ПИЦ ESSER	бр	20	80.00 лв.	1 600.00 лв.
3	120879	Датчик мултисензорен оптикотермичен OT IQ8Quad, Кат.№802373, реагира на дим и топлина, работно напрежение: 8-42 V DC, охранявана площ 110 м2, скорост на въздуха: 0...25,4 м/сек, раб. температура -20°С ...50°С, температура на съхранение -20°С ...75°С, степен на защита IP43 (с основа + опция), тегло приблизително 110 гр. за ПИЦ ESSER	бр	5	90.00 лв.	450.00 лв.
4	120883	Основа за датчик IQ8 с EMC защита, Кат.№805560, за пожароизвестителни системи, при които се очакват високи електромагнитни смущения /EMI/ натоварване, например чрез флуоресцентни лампи или устройства за контрол на електричеството, за ПИЦ ESSER	бр	5	8.00 лв.	40.00 лв.

		704910 - 10 бр в пакет, за пожароизвестителна система ESSER					
6	128089	Кутия за сериен интерфейс, Кат. № 788606, за пожароизвестителна система ESSER	бр	1	182.00 лв.	182.00 лв.	
7	128091	Датчик мултисензорен OT Blue от серия IQ8Quad, Кат. №802375, реагира на дим и топлина, работно напрежение: 8-42 V DC, охранявана площ 110 м ² , скорост на въздуха: 0...25,4 м/сек, раб. температура -20°C ...50°C, температура на съхранение -20°C ...75°C, степен на защита IP43 (с основа + опция), тегло приблизително 110 гр, за ПИЦ ESSER	бр	2	98.00 лв.	196.00 лв.	
8	128094	Терминали входо-изходни с 2x50 пинов кабел (2 m) за връзка с гасителен панел ESSER 8010, Кат. № 788654, за пожароизвестителна система ESSER	бр	1	880.00 лв.	880.00 лв.	
9	128095	Сигнализатор алармен със светлинна червена индикация, Кат. № CWSS-RR-S5, за пожароизвестителна система ESSER	бр	5	198.00 лв.	990.00 лв.	
10	51043	Газ за сработване - ESSER, Кат. № 805584	бр	30	91.00 лв.	2 730.00 лв.	
11	62364	Кутия за транспондер, Кат. № 788600, за пожароизвестителна централа ESSER	бр	2	33.00 лв.	66.00 лв.	
12	63084	Интерфейс сериен Essetmet-SEI, Кат. № 784856	бр	1	1 240.00 лв.	1 240.00 лв.	
Обща стойност без ДДС					9 714.00 лв		

Срок на доставка : до 6 седмици

Условие на доставката: DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД

Гаранционен срок: 12 месеца от монтажа, но не повече от 15 месеца от датата на доставката

Документ за представителство : наличен

Сертификати: по приложения опис

София, 6.06.2019

Под
Мин
Упр

Заложено на основание чл. 2 от ЗЗДП

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации №41204

С предмет „Доставка на резервни части и консумативи, производство на Honeywell International Inc.“,

От ГРИКОМ инженеринг ООД, ЕИК 131084123

Налични сертификати за предлаганото оборудване

№ по ред	ID на възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото оборудване	Сертификат
1	120876	Датчик оптикодимен IQ8Quad, Кат.№802371, реагира на дим, работно напрежение: 8-42 V DC, охранявана площ 110 м2, скорост на въздуха: 0...25,4 м/сек, раб.температура -20°С ...72°С, температура на съхранение -20°С ...75°С, степен на защита IP43 (с основа + опция), тегло приблизително 110 гр, за ПИЦ ESSER	ДОП
2	120877	Датчик термодиференциален IQ8Quad, Кат.№802271, реагира на топлина, работно напрежение: 8-42 V DC, охранявана площ 30 м2, скорост на въздуха: 0...25,4 м/сек, раб.температура -20°С ...50°С, температура на съхранение -20°С ...75°С, степен на защита IP43 (с основа + опция), тегло приблизително 110 гр, за ПИЦ ESSER	ДОП
3	120879	Датчик мултисензорен оптикотермичен OT IQ8Quad, Кат.№802373, реагира на дим и топлина, работно напрежение: 8-42 V DC, охранявана площ 110 м2, скорост на въздуха: 0...25,4 м/сек, раб. температура -20°С ...50°С, температура на съхранение -20°С ...75°С, степен на защита IP43 (с основа + опция), тегло приблизително 110 гр, за ПИЦ ESSER	ДОП
4	120883	ЕМС защита за монтаж на Основа за датчик IQ8 с, Кат.№805560, за пожароизвестителни системи, при които се очакват високи електромагнитни смущения /EMI натоварване, например чрез флуоресцентни лампи или устройства за контрол на електричеството, за ПИЦ ESSER	не
5	128088	Стъкла резервни за РБ MCR Large design 80x80, каталожен №	не

6	128089	Кутия за сериен интерфейс, Кат. № 788606, за пожароизвестителна система ESSER	не
7	128091	Датчик мултисензорен OT Blue от серия IQ8Quad, Кат. №802375, реагира на дим и топлина, работно напрежение: 8-42 V DC, охранявана площ 110 м ² , скорост на въздуха: 0...25,4 м/сек, раб. температура -20°C ... 50°C, температура на съхранение -20°C ... 75°C, , степен на защита IP43 (с основа + опция), тегло приблизително 110 гр, за ПИЦ ESSER	ДОП
8	128094	Терминали входо-изходни с 2x50 пинов кабел (2 m) за връзка с гасителен панел ESSER 8010, Кат. № 788654, за пожароизвестителна система ESSER	Отделно – не, ДОП за панел 8010
9	128095	Сигнализатор алармен със светлинна червена индикация, кат. № CWSS-RR-S5, за пожароизвестителна система ESSER	ДОП
10	51043	Газ за сработване - ESSER, Кат. № 805584	Информационен лист
11	62364	Кутия за транспондър, кат. № 788600, за пожароизвестителна централа ESSER	Отделно – не, ДОП за транспондър 4 входа 2 изх
12	63084	Интерфейс сериен Essetnet-SEI, кат. № 784856	не

Затвърдено на основание чл. 2 от ЗЗПД

✓

София, 6.06.2019

По

Мл

Ул