



АЕЦ Козлодуй ЕАД

гр. Козлодуй

Относно: Покана за пазарна консултация 41233

ОФЕРТА № 06274/ 12.06.2019 г.

Поз.	Описание	Ед. цена	Бр.	Обща сума /лева
<u>Обособена поз 3</u>				
Доставка на система дейонизаторна за ултрачиста вода				
3	Система дейонизатор-на за ултрачиста вода Модел Connect Bio в комплект с подвижен гъвкав диспенсер модел 10326 Тип I по ASTM за аналитични приложения (TOC, IC, ICP-OES, ICP/MS, спектрофотометрия) Клас на чистота I по ISO 3696 Производи-телност: 2.0 L/min - Специфично съпротивление при 25°C: 18.2 MΩ.cm - Специфична проводимост при 25°C: 0.055 μS/cm - Общ органичен въглерод TOC <2 ppb - Регулатор на налягане на входящата вода - Рециркулация на водата при "stand-by" режим с възможност за настройка периода на рециркулация - Без външен резервоар - Модул за крайно пречистване включващ: Модул (филтри) за дейонизация и модул (филтър) за органично пречистване - UV източник - Ултрафилтриращ елемент - Филтър за частици 0.2 μm - Непрекъснат мониторинг за качеството на изходящата вода: * специфично съпротивление (проводимост) * TOC - Подвижен гъвкав диспенсер модел 10326	9 800.00	2	19 600.00
Производител Adrona Латвия				
Гаранционен срок: 24 месеца				



Поз.	Описание	Ед. цена	Бр.	Обща сума /лева
Обособена поз 5				
Портативен рН метър				
5.	<p>рН 3310 – преносим рН метър Многофункционален осветяем графичен дисплей от течен кристал (LCD) 100% водоустойчива силиконова клавиатура. СМС функция за непрекъснат контрол на измерването – информира дали измерването е в границите определени при калибрирането Калибрационен таймер Възможност за запамяване на 5000 набора данни с datalogger Водоустойчив USB интерфейс за бързо свързване с РС или лаптоп 1, 2, 3, 4, или 5 точково калибриране Разпознаване на буферните разтвори. Контрол на дрейфа - ръчен или автоматичен режим Автоматична температурна компенсация Захранване с батерии – обикновени или презареждащи се. (до 1000 работни часа) Обхват на измерване: рН: - 2.000 .. + 19.999 рН, точност ± 0.005 рН - 2.00 ... +19.99 рН, точност ± 0.01 рН - 2,0 ... 19,9 точност ± 0,1 рН mV: - 1200.0 ... + 1200.0 mV, точност ± 0.3 mV -2500 .. +2500 mV, точност ±1 mV Температура: -5.0 °...+105.0 °С, точност ± 0.1 °С - SenTix HWD – Комбиниран стъклен рН електрод с вграден температурен датчик, подходящ за измерване в среди с ниско йонно съдържание</p> <p>Гаранция: 36 месеца за уреда, 12 месеца за рН електрода Производител: WTW GmbH – Германия</p>	1 990.00	1	1 990.00



Поз.	Описание	Ед. цена	Бр.	Обща сума /лева
------	----------	----------	-----	-----------------

Обособена поз 6**Сушилня с естествена конвекция**

6.	SLN 53 SIMPLE	2 500.00	1	2 500.00
----	----------------------	----------	---	----------

Сушилен шкаф с микропроцесорен контрол.
 LCD дисплей.
 Вътрешното пространство от неръждаема стомана.
 Външен панел от неръждаема стомана и прахово покритие.
 Естествена циркулация на въздуха.
 Микропроцесорен контрол.
 5 рафта от неръждаема стомана.
 Температурен обхват: +5 над околната... + 250°C
 Разделителан способност на температурата : 0.1 °C
 Клас на защита 1.0 според DIN 12880.
 Обем на камерата : 56 l
 Вътрешни размери 390x400x360 mm
 Външни размери 660x590x600 mm
 Захранване: 230V, 50Hz
 Тест сертификат от производителя

Гаранция: 24 месеца**Производител: Poleko – Полша**



Поз.	Описание	Ед. цена	Бр.	Обща сума /лева
Обособена поз 7				
Везна аналитична електронна				
7.	АВТ 120- 5DNM Аналитична дву обхватна електронна везна със система за автоматично вътрешно калибриране. Осветяем дисплей от течен кристал. Броене на еднородни предмети. Различни мерни единици. Процентно измерване. Възможност за измерване на предмети, окачени под везната Интерфейс RS 232 за предаване на данни към PC или принтер. Възможност за изваждане на разпечатки със статистика и протоколи съгласно GLP при свързан принтер Обхват: : 42/120 g Минимална тежест 1 mg Възпроизводимост: 0.02/0.1 mg Точност: 0.01/0.1 mg Линейност: 0.05/0.2 mg Време на стабилизиране 4 s Размери на блюдото: Ø 80 mm	4 000.00	1	4 000.00
Гаранция: 36 месеца Производител: Kern GmbH – Германия				



Поз.	Описание	Ед. цена	Бр.	Обща сума /лева
------	----------	----------	-----	--------------------

Обособена поз 8**Сушилня с естествена конвекция**

8.	SLN 115 SIMPLE Сушилня шкаф с микропроцесорен контрол. LCD дисплей. Вътрешното пространство от неръждаема стомана. Външен панел от неръждаема стомана и прахово покритие. Естествена циркулация на въздуха. Микропроцесорен контрол. 7 рафта от неръждаема стомана. Температурен обхват: +5 над околната... + 250°C Разделителна способност на температурата : 0.1 °C Клас на защита 1.0 според DIN 12880. Обем на камерата : 112 l Вътрешни размери 460x540x450 mm Външни размери 720x730x710 mm Захранване: 230V, 50Hz Тест сертификат от производителя	3 300.00	1	3 300.00
----	---	----------	---	----------

Гаранция: 24 месеца**Производител: Poleko – Полша**

Цените са в лева без ДДС и включват доставка до клиента, инсталиране, ръководство за работа на български език, обучение.

ЛАБТЕХ осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз, технически консултации, доставка на резервни части.

Валидност:	60 дни
Начин на плащане:	по споразумение IBAN: BG45 RZBB 9155 1085 3079 15 BIC: RZBBBGSF РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ
Срок на доставка:	60 дни след заявка за различните позиции

Стамен Стоянов
ЛАБТЕХ ЕООД