

Приложение  
За индикативно  
Предложение

Индикативно предложение по пазарна консултация № 41942

С предмет: „Доставка на генератор на влага“

от

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД, ЕИК 831 650 573, 1408 София, ул. „Янко Забунов“ бл. 3 вх. Б,

[office@global-test.eu](mailto:office@global-test.eu), Костадин Бояджиев, търговски мениджър

№ по ред	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. Цена без ДДС лева	Стойност без ДДС лева
1	<p><b>Хюминатор II, кат. № 0519 0900</b></p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ</b></p> <p><b>Обхват за температура</b> +5°C ... +50°C</p> <p>Разделителна способност 0.1°C</p> <p>Стабилност ± 0.02°C при +25°C и 50 % RH</p> <p>Точност на сондата Pt1000, ≤ 0.15°C</p> <p>Клас AA</p> <p>Хомогенност ± 0.2°C</p> <p>Обща измервателна неточност ± 0.2°C (10...85%RH при 25°C), на калибрирането (k=2) ± 0.5°C (в останалия обхват)</p> <p><b>Обхват за влага</b> 5 % ... 95 % RH</p> <p>Разделителна способност 0.1 % RH</p> <p>Стабилност ± 0.3 %RH</p> <p>(10 ... 80%RH при 10 ... 40°C), ± 0.5 % RH (в останалия обхват)</p> <p>Точност на сондата Pt1000 ± (1.0 % RH + 0.007 x изм. ст. (0 ... 90 % RH)</p> <p>Хомогенност ± 0.5 % RH</p> <p>Време за стабилизиране 3 min (от 35 ... 80 % RH при 25°C)</p> <p>Обща измервателна неточност ± 1,5%RH (10...85%RH при 25°C), на калибрирането (k=2) ± 2,0%RH (в останалия обхват)</p> <p>Околни условия 20 ± 5°C</p> <p><b>ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ</b></p> <p>Дисплей тъчскрийн</p> <p>Брой отвори на капака за сонди 5 бр.</p> <p>Интерфейс USB, LAN, изход за PC</p> <p>Представяне на данните в табличен и графичен вид</p> <p>Прехвърляне на данни директно на PC</p> <p>Мощност 30 W ... 250 W, max 500 W</p> <p>Захранване 110 V... 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz</p> <p>Контрол ръчно или автоматично</p> <p>Програмиране</p> <p>Размер на камерата ∅ 160 mm x 320mm</p> <p>Използваем обем на камерата 4.2 l (∅ 154 mm, дълбочина до охлаждащия елемент 230 mm)</p> <p>Размери (DxWxH) 451 mm x 448 mm x 266 mm</p>	Бр.	1	37180.00	37180.00

	с добавените части Тегло Доставката включва:	482 mm x 448 mm x 290 mm 19 kg • ISO сертификат (точки 11.3 % RH и 75.3 % RH при 25°C • вградена референтна сонда тесто 6610 • контейнер със силикагел • 15 стандартни адаптори за сонди • Захранващ кабел • Инструкция за работа • Перфорирана плоча за калибриране на логери				
2	<b>ОПЦИИ</b>					
2.1	Транспортен куфар с тролей за Хюминатор II, кат. № 0519 0899		Бр.	1	1640.00	
2.1	Резервна цифрова референтна сонда Тесто 6610, кат. № 0555 6610		Бр.	1	873.00	
2.2	DAkkS калибрационен сертификат за влага при 11.3//25.0 °C//50.0//25.0 °C//75.3//25.0 °C, кат. № 0520 0266		Бр.	1	773.00	
<b>Обща стойност без ДДС без опции: 37180.00</b>						

Валидност на офертата:	28.02.2020
Срок на доставка:	4 седмици
Условия на доставка:	до склад на клиента в Козлодуй
Гаранционен срок:	2 години
Срок и условия за гаранционно обслужване:	до 48 часа след писмено уведомление
Производител:	Testo Industrial Services – Германия
Съпроводителна документация при доставка:	Инструкция за работа на английски и български езици с описание на условията за съхранение и срок на годност Декларация за произход СЕ сертификат за съответствие Гаранционна карта Оригинална фактура Приемо-предавателен протокол

Документ за представителство

22.10.2019

Гр. София

Изготвил:

/ маг. инж. Костадин Бояджиев/

21.02.2019

## Letter of Authorisation 2019

Herewith the company Testo Rom SRL, local subsidiary of Testo SE & Co. KGaA, which is official manufacturer of measuring instruments having factories in Lenzkirch, Germany do confirm that:

**Global Test EOOD**  
**Janko Zabunov Str. 3 B**  
**1408 Sofia**  
**BULGARIA**

is authorized to represent Testo group in Bulgaria. Global Test EOOD is approved by us to obtain tender documents and submit quotations on our behalf and also to provide authorized technical and qualified application support for Testo instruments.

This confirmation is valid until 31<sup>st</sup> of December 2019.

Testo ROM SRL

Horatiu Basa  
Managing Director

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

