

## О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 36158 / 07.04.2017 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Христо Пачев  
Експерт “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 61 40

Е-mail: [HPatchev@npp.bg](mailto:HPatchev@npp.bg)

Факс: 0973 7 60 04

**Обект на поръчката:**

Строителство

Доставки

Услуги

**Предмет на поръчката:**

„Доставка на резервни части, материали и консумативи с общо предназначение за обезпечаване на текущи ремонтни дейности и поддържане в работоспособност на системите за комуникация”

**Кратко описание:**

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

**Условие на доставка:**

DDP АЕЦ Козлодуй

**Обособени позиции:**  Да  Не

Допуска се участие само за определена обособена позиция

**Условия, на които трябва да отговарят участниците:**

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

**Критерий за възлагане:**

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

**Показатели за оценка:**

Име: .....

Тежест: .....

**Срок, място и начин за представяне на оферти:**

Дата: (дд/мм/гггг) 13.04.2017 г.

Час: (чч:мм) 14,00

На e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 15.05.2017 г.

**Друга информация:**

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
  - срок на доставка;
  - гаранционен срок / срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти;
  - предлагана цена;
  - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
  - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка;
  - валидност на офертата;
- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:
  - Документите, посочени в техническото задание

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**За „Доставка на резервни части, материали и консумативи с общо предназначение за обезпечаване на текущи ремонтни дейности и поддръжане в работоспособност на системите за комуникация”**

Обособена позиция № 1 – Комуникационни шкафове, панели, кутии, адаптери, оптични свързващи кабели

№	ID	Описание артикул	К-во
1	101421	Кабел оптичен (пачкорд) тип SC-SC; L=2m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	50 бр.
2	101425	Кабел оптичен (пачкорд) тип LC-SC; L=2m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	30 бр.
3	113585	Кабел оптичен (пачкорд) SM, тип SC-LC; L=1m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	10 бр.
4	113587	Кабел оптичен (пачкорд) SM, тип SC-LC; L=5m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	5 бр.
5	113588	Кабел оптичен (пачкорд) SM, тип SC-LC; L=10m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична Кабел оптичен (пачкорд) SM, тип SC-LC; L=10m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	5 бр.
6	117156	Пач-корда оптична LC-LC single-mode дуплекс - Fiber Type-Single mode-9µm, Fiber Count-Duplex, Connector1-LC/PC, Connector2-LC/PC, Type-Zipcord 3mm, Colour-Yellow; 10m	5 бр.
7	63111	Кабел свързващ, UTP patch cord Cat 5e, AWG 24, 1m	30 бр.
8	63112	Кабел свързващ, UTP patch cord Cat 5e, AWG 24, 2m	5 бр.
9	63113	Кабел свързващ, UTP patch cord Cat 5e, AWG 24, 3m	5 бр.
10	63114	Кабел свързващ, UTP patch cord Cat 5e, AWG 24, 5m	5 бр.
11	80692	Кабел оптичен с накрайник тип Pig tail SC 9/125, с оптичен конектор SC, SM, дължина от 1м до 3м	300 бр.
12	80856	Кутия оптична 19", 1U ; за 24 порта с SC панел състои се от :сплайс касета, адаптери, шуцери, маншон за защита на заварката и крепежни елемент и оптични кабели -Pig tail ; за оптична интегрирана мрежа	10 бр.
13	84134	Адаптер единичен; тип FS-A-SC; за монтаж в разпределителна кутия, осигурява интерфейса м/у пачкорд и терминирания кабел	200 бр.

14	84135	Адаптер двоен; тип FS-A-SC-D; за монтаж в разпределителна кутия, осигурява интерфейса м/у пачкорд и терминираня кабел	100 бр.
15	90538	Кутия оптична комплект 19"; 48 порта с SC панел; състои се от:сплаис касета,адаптери,щупери,маншон за защита на заварката и крепежни елементи и оптични кабели-Pig tail ;за оптична интегрирана мрежа	6 бр.
16	91284	Кутия оптична комплект 19", 1U, ; за 12 порта с SC панел; състои се от:сплаис касета, адаптери, щупери, маншон за защита на заварката и крепежни елементи и оптични кабели -Pig tail ; за оптична интегрирана мрежа	20 бр.
17	92452	Панел аранжиращ; 19 инчов панел с PVC канал 40x40 1U	20 бр.
18	92452	Панел аранжиращ; 19 инчов панел с PVC канал 40x40 1U	10 бр.
19	96033	Кабел свързващ (Patch cord); UTP, категория 5е, 10m	5 бр.
20	96035	Кабел оптичен патч сингъл мод, номер FS-L-SC/SC-D10 F, SC/SC to SC/PC 9/125 Duplex, 10 m	10 бр.
21	115371	Шкаф комуникационен /Rack шкаф: 32U, 19",600x600мм (ШxД); цвят Ral 7035-светло сив; стъклена врата тъмна; разклонител с 6 гнезда шуко; 3 бр.,хоризонтални PVC аранжиращи панели 1U; 1 бр. Вертикален PVC аранжиращ панел 1U; вентилаторен блок таванен с термостат, Т-0° до 40°С; фиксирана тава -3 бр.; крепежни елементи 20 комплекта (1 комплект съдържа бол, гайка, шайба)	1 бр.
22	119281	Панел, 19" rack mount FTP patch panel 24 port	10 бр.

#### Обособена позиция № 2 – Материали и консумативи за GSM мрежа

№	ID	Описание артикул	К-во
1	108035	Усилвател GSM/DCS - честотен обхват Uplink :890-915MHz 1710~1785MHz Downlink:935-960MHz 1805-1880MHz; усилване ( dB): Uplink по - г. или р. 60 Downlink по- г. или р. 65; излъчвана мощност: по - г. или р. 20dBm, I/O импеданс: 50 ом /N конектор; закъснение: по - м. или р. 0.5 микросекунди; температура на работа: -10 до +60 градуса; захранване: AC 220V 50Hz	1 бр.
2	108037	Антенa тип YAGI - честота: 420-470MHz; усилване: 12dBi / 10dBd; входно-изходен импеданс: 50 Ом; работна температура: -25 до +60 градуса; максимална мощност: 150W; конектор: N-конектор, женски; тегло: до 4 кг.; дължина: до 1.5м	2 бр.
3	108038	Антенa за GSM усилвател (Вътрешна) - честота: 800~2500MHz; усилване: 3dB; импеданс: 50 Ом; работна температура: -10 до +60 градуса; максимална мощност: 50W; конектор: N-конектор, женски; тегло: до 0.5 кг	2 бр.
4	108040	Антенa за GSM усилвател (Външна) - честота: 800~2500MHz; усилване: 7dB; импеданс: 50 Ом; работна температура: -10 до +60 градуса; максимална мощност: 50W; конектор: N-конектор, женски; тегло: до 0.5 кг	2 бр.

Обособена позиция № 3 – Материали и консумативи с общо предназначение

№	ID	Описание артикул	К-во
1	100056	Куплунг телефонен 6/4	500 бр.
2	100496	Схема интегрална TDA 1519C; N1D4K2HSH0126 3	20 бр.
3	26920	Кондензатор електролитен, с номинален капацитет 4700µF, номинално напрежение 25-28V, работна температура 85°C, толеранс на капацитета 20/+50%, размер ф41x42mm	30 бр.
4	29438	Капсул микрофонен телефонен	40 бр.
5	33901	Капсул за слушалка телефонен	40 бр.
6	45153	Розетка RG11	200 бр.
7	47780	Шнур телефонен спираловиден за слушалка с букси RJ9 4C/4P	300 бр.
8	6643	Розетка телефонна RG11, двойна	100 бр.
9	82119	Маншон защитен за мястото на заварката, въл. ф2мм; L=4мм; въл. ф2,1мм	300 бр.
10	93083	Вентилатор; захранване 230V; ~AC50/60Hz; 15/14W; габаритни размери 120x120x38мм	10 бр.
11	97186	Вентилатор за процесор, ролково лагеруване, 12V DC ; размери 60x60x10mm	16 бр.
12	122540	Устройство захранващо, DC/DC, изход 12V(DC) 2A, диапазон на входно напрежение при гарантиран товар 40-60V (DC)	10 бр.
13	108039	Сплитер двупътен високочестотен - честота: 800-2500MHz	2 бр.

Обособена позиция № 4 – Телефонни апарати

№	ID	Описание артикул	К-во
1	117339	Апарат телефонен стационарен, възможност за запаметяване на минимум 10 номера за съкратено номеронабиране; възможност за регулиране силата и тоналността на звънене; наличие на бутон за повторение на номеронабирането; наличие на високоговорител с възможност за настройка на гърмкостта му; наличие на "НЯМ" бутон (за временно изключване на слушалката и микрофона без прекъсване на връзката); ударо-устойчива полиамидна кутия; възможност за работа с Учрежденска автоматична телефонна централа; възможност за тонално и импулсно номеронабиране, възможност за регулиране на интервала на необходимите според разпознавателните кодове паузи (от 80 ms flash до 600 ms flash)	200 бр.

Обособена позиция № 5 – Сателитни приемници

№	ID	Описание артикул	К-во
1	94479	Приемник сателитен HD , MPEG 2, MPEG 4/SD*DVB-S2*DVB-S.модулация:QPSK.8PSK	8 бр.