

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 38719 / 13.04.2018 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Христо Пачев
Експерт “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 61 40

E-mail: HPatchev@npp.bg

Факс: 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на резервни части, материали и консумативи с общо предназначение за обезпечаване на текущи ремонтни дейности и поддържане в работоспособност на системите за комуникация”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: Да Не

Допуска се участие само за определена обособена позиция

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

- Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- Цена и качествени показатели
 - Разходи и качествени показатели
- Ниво на разходите
- Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 20.04.2018 г. Час: (чч:мм) 14,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 21.05.2018 г.

(минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - срок на доставка;
 - гаранционен срок / срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти;
 - предлагана цена;
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
 - валидност на офертата;
- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:
 - декларация за произход на стоката;
 - декларация за съответствие на стоката;
 - инструкция за експлоатация /където е приложимо/;
 - инструкция за съхранение /където е приложимо/;
 - информационен лист за безопасност /където е приложимо/;
 - гаранционна карта /където е приложимо/.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За „Доставка на резервни части, материали и консумативи с общо предназначение за обезпечаване на текущи ремонтни дейности и поддържане в работоспособност на системите за комуникация”

Обособена позиция №1 – Комуникационни шкафове, панели, кутии, адаптери, оптични свързващи кабели

No	ID	Описание артикул	К-во
1	101419	Кабел оптичен (пачкорд) тип FS-L-SC/SC-D05; L=0.5 m ,duplex, температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	70 бр.
2	101420	Кабел оптичен (пачкорд) тип SC-SC; L=1m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	70 бр.
3	101421	Кабел оптичен (пачкорд) тип SC-SC; L=2m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	60 бр.
4	101422	Кабел оптичен (пачкорд) тип SC-SC; L=3m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	60 бр.
5	101423	Кабел оптичен (пачкорд) тип SC-SC; L=4m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	60 бр.
6	101425	Кабел оптичен (пачкорд) тип LC-SC; L=2m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	80 бр.
7	113588	Кабел оптичен (пачкорд) SM, тип SC-LC; L=10m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична Кабел оптичен (пачкорд) SM, тип SC-LC; L=10m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	10 бр.
8	113589	Кабел оптичен (пачкорд) SM, тип LC-LC; L=10m , температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	20 бр.
9	125089	Конвертор медия, комплект от 2 устройства; предаване по едно влакно, устройство А: посока предаване на 1310 nm – посока приемане на 1550 nm/, устройство В: посока предаване на 1550 nm – посока приемане на 1310 nm, портове 10/100BaseT(X) към 100BaseFX, single-mode, SC конектор, разстояние на предаване 20km., в комплекта да са включени захранващи адаптери	10 бр.
10	125115	Кабел оптичен (пачкорд), Single mode 9/125, комбинация на оптичните конектори SC/APC-SC/PC; симплекс; дължина L=2m; температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	20 бр.
11	125116	Кабел оптичен (пачкорд), Single mode 9/125, комбинация на оптичните конектори LC/UPC-SC/APC; симплекс; дължина L=2m; температурен диапазон от -40°C до +85°C; за мрежа кабелна оптична	20 бр.
12	80692	Кабел оптичен с крайник тип Pig tail SC 9/125, с оптичен конектор SC, SM, дължина от 1m до 3m	300 бр.
13	80856	Кутия оптична 19", 1U ; за 24 порта с SC панел състои се от :сплаис касета, адаптери, щуцери, маншон за защита на заварката и крепежни елемент и оптични кабели -Pig tail ; за оптична интегрирана мрежа	10 бр.
14	82112	Муфа оптична, тяло за максимум 96 заварки и основа с кит за херметизация на овалния отвор и силикагел, за оптични кабелни трасета	4 бр.
15	82119	Маншон защитен за мястото на заварката, въл.ф2мм; L=4мм; въл. ф2,1мм	300 бр.

Приложение № 1

16	84134	Адаптер единичен; тип FS-A-SC; за монтаж в разпределителна кутия, осигурява интерфейса м/у пачкорд и терминирания кабел	200 бр.
17	84135	Адаптер двоен; тип FS-A-SC-D; за монтаж в разпределителна кутия, осигурява интерфейса м/у пачкорд и терминирания кабел	200 бр.
18	90538	Кутия оптична комплект 19", 1U; 48 порта с SC панел; състои се от:сплаис касета,адаптери,щуцери,маншон за защита на заварката и крепежни елементи и оптични кабели-Pig tail ;за оптична интегрирана мрежа	10 бр.
19	91284	Кутия оптична комплект 19", 1U, ; за 12 порта с SC панел; състои се от :сплаис касета, адаптери, щуцери, маншон за защита на заварката и крепежни елементи и оптични кабели -Pig tail ; за оптична интегрирана мрежа	20 бр.
20	92452	Панел аранжиращ; 19 инчов панел с PVC канал 40x40 1U	30 бр.

Обособена позиция №2 – Материали и консумативи с общо предназначение

No	ID	Описание артикул	К-во
1	100056	Куплунг телефонен 6/4	500 бр.
2	120764	Конектор, F4PDMV2-C 7-16 DIN Male	5 бр.
3	120766	Конектор F4PNF-C	10 бр.
4	120768	Конектор F4PNMV2-NC	5 бр.
5	124035	Реглета разделителна, тип Кроне, 10" чифта	200 бр.
6	124037	Етикет за реглета, тип Кроне, 10" чифта	50 бр.
7	125018	Разклонител за вграждане в 19" комуникационен шкаф, 7 или 8 гнезда тип шуко; с вградена защита от пренапрежение, с ключ; дължина на кабела 2 м	5 бр.
8	125022	Съединител RJ45-RJ45, за кабел UTP, Cat.5, 5e	10 бр.
9	125023	Лента за аранжиране на кабелни снопове тип велкро; самозалепваща кабелна превръзка, черна, 16mm x 7,5m	2 бр.
10	29438	Капсул микрофонен телефонен	30 бр.
11	33901	Капсул за слушалка телефонен	30 бр.
12	45153	Розетка RG11	200 бр.
13	47780	Шнур телефонен спираловиден за слушалка с букси RJ9 4C/4P, цвят: черен (Black)	300 бр.
14	6179	Терминатор, инструмент за комуникационни кабели, за втикване и последващо изрязване на излишния проводник в бързосвързващи модули тип БСТ и Кроне	20 бр.
15	6643	Розетка телефонна RG11, двойна	100 бр.

Обособена позиция №3 – Телефонни апарати

No	ID	Описание артикул	К-во
1	117339	Апарат телефонен стационарен, възможност за запамяване на минимум 10 номера за съкратено номеронабиране; възможност за регулиране силата и тоналността на звънене; наличие на бутон за повторение на номеронабирането; наличие на високоговорител с възможност за настройка на гръмкостта му; наличие на “НЯМ” бутон (за временно изключване на слушалката и микрофона без прекъсване на връзката); удароустойчива полиамидна кутия; възможност за работа с Учрежденска автоматична телефонна централа; възможност за тонално и импулсно номеронабиране, възможност за регулиране на интервала на необходимите според разпознавателните кодове паузи (от 80 ms flash до 600 ms flash)	192 бр.

Обособена позиция №4 – Вентилатори

No	ID	Описание артикул	К-во
1	125112	Вентилатор за комуникационен шкаф: захранване-220V; размер [S] 120ммx120мм, дебелина [L] 38мм, дебит 2.49 м3/мин; обороти /min 2600, шум 37dB , стартов ток 0,120А	20 бр.
2	127153	Вентилатор аксиален, лагерен; напрежение: 12 V DC; въздушен поток: 15.90 CFM; 0.450 m3/min; ток: 0.130 A; маса: 45 g; Ниво на шум: не по-голямо от 31.0 dB; входна мощност приблизително: 1.56 W; статично налягане приблизително: 39.7 Pa; 0.160 H20; размери: 60/60/15 mm; скорост на въртене приблизително: 4100 min-1; проводници: 3 бр.; сензор за повреден вентилатор; тип проводници: за индикиране на спиране на въртене	10 бр.
3	127154	Вентилатор аксиален, лагерен, компактен; номинално напрежение: 48 V DC; входна мощност: 2,5 W; размери: 119 x 119 x 38 mm; материал на ротора: Glass-fiber reinforced PA plastic; материал на кутията: Glass-fiberreinforced PBT plastic, посока на въздушния поток: нагоре; посока на въртене: по часовниковата стрелка, гледано към ротора; ниво на шум: не по-голямо от 37 dB(A); скорост на въртене: приблизително 2700 min-1; температурен работен диапазон: -20/75 °C; въздушен поток: 150 m3/h; кабел: проводник AWG 24, TR 64; защита срещу обратен поляритет и блокиран ротор; експлоатационен живот при 40 °C минимум 67500 часа; експлоатационен живот при макс. температура: минимум 27500 часа	6 бр.
4	97186	Вентилатор за процесор, ролково лагеруване, 12V DC ; размери 60x60x10mm	16 бр.