

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации №46004  
с предмет "Доставка на апаратура за ултразвуков контрол"

от

НДТ Продукти и системи ООД, ЕИК: 130138620,  
Адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №33, етаж 3, офис 7,  
телефон: 02 979 10 61, E-mail: office@ndt-ps.com, лице за контакт: Емил Ангелов, длъжност: Управител

№ по ред	Описание и технически характеристики на предлаганата апаратура	М.е.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
Поцияция № 2 - Доставка на осезатели за ултразвуков контрол					
1	Осезател RTD 0°L2,25 (Ø25) - Корпус от неръждаема стомана с размери ш/д- 40x40 mm; - Конектор тип Lemo 00 от горната страна; - Свързващи тръбички за вода 2xØ4 mm, h = 10 mm; - Монтажни отвори за държачи 4xM4, h = 10 mm; - Ъгъл на осезателя 0°- надлъжни вълни; - Големина на кристала Ø25 mm; - Честота на осезателя 2.25 MHz.	Брой	3	5 002.00 лв.	15 006.00 лв.
2	Осезател RTD 0°L2,25 (Ø19) - Корпус от неръждаема стомана с размери ш/д- 30x30 mm; - Конектор тип microdot от горната страна; - Свързващи тръбички за вода 2xØ4 mm, h = 10 mm; - Монтажни отвори за държачи 4xM4, h = 10 mm; - Ъгъл на осезателя 0°- надлъжни вълни; - Големина на кристала Ø19 mm; - Честота на осезателя 2.25 MHz.	Брой	1	5 002.00 лв.	5 002.00 лв.
3	Осезател RTD 0°TRL 2,25, 2(10x15) - Корпус от неръждаема стомана с размери ш/д- 40x40 mm; - Конектори тип Lemo 00 от горната страна; - Свързващи тръбички за вода 2xØ4 mm, h = 10 mm; - Монтажни отвори за държачи 4xM4, h = 10 mm; - Ъгъл на осезателя 0°- надлъжни вълни; - Големина на кристала 2(10x15); фокусиран FD~10 за надлъжни вълни в аустенитен материал - Честота на осезателя 2.25 MHz.	Брой	1	3 416.00 лв.	3 416.00 лв.
4	Осезател RTD Creeping Wave TRCr4-Aust, 2(6x13) - Корпус от неръждаема стомана с размери ш/д- 25x25 mm; - Конектори тип Lemo 00 от горната страна - Големина на кристала 2(6x13), фокусиран FS~10; - Честота на осезателя 4.0 MHz.	Брой	2	2 706.00 лв.	5 412.00 лв.

5	<p>Осезател RTD 45° TRL 2-Aust., 2(10x18)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Корпус от неръждаема стомана с размери ш/д- 30x30 mm;</li> <li>- Конектор тип microdot от горната страна;</li> <li>- Свързващи тръбички за вода 2xØ4 mm, h = 10 mm;</li> <li>- Монтажни отвори за държачи 4xM4, h = 10 mm;</li> <li>- Ъгъл на осезателя 45° - надлъжни вълни (5750 mm/s);</li> <li>- Големина на кристала 2(10x18), фокусиран FS~45;</li> <li>- Честота на осезателя 2,0 MHz.</li> </ul>	Брой	2	3 416.00 лв.	6 832.00 лв.
6	<p>Осезател RTD 60° T2-St., (25x19)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Корпус от неръждаема стомана с размери ш/д- 40x40 mm;</li> <li>- Конектор тип Lemo 00 от горната страна;</li> <li>- Свързващи тръбички за вода 2xØ4 mm, h = 10 mm;</li> <li>- Монтажни отвори за държачи 4xM4, h = 10 mm;</li> <li>- Ъгъл на осезателя 60° - напречни вълни (3250 mm/s);</li> <li>- Големина на кристала (25x19);</li> <li>- Честота на осезателя 2.0 MHz.</li> </ul>	Брой	1	3 154.00 лв.	3 154.00 лв.
7	<p>Осезател RTD 70° TRL2-St., 2(15x25)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Корпус от неръждаема стомана с размери ш/д- 40x40 mm;</li> <li>- Конектор тип Lemo 00 от горната страна;</li> <li>- Свързващи тръбички за вода 2xØ4 mm, h = 10 mm;</li> <li>- Монтажни отвори за държачи 4xM4, h = 10 mm;</li> <li>- Ъгъл на осезателя 70° - надлъжни вълни (5920 mm/s);</li> <li>- Големина на кристала 2(15x25), фокусиран FS~30;</li> <li>- Честота на осезателя 2,0 MHz.</li> </ul>	Брой	1	3 416.00 лв.	3 416.00 лв.
8	<p>Осезатели RTD 70° TRL2-Aust., 2(10x18)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Корпус от неръждаема стомана с размери ш/д- 30x30 mm;</li> <li>- Конектор тип microdot от горната страна;</li> <li>- Свързващи тръбички за вода 2x Ø4mm, h = 10 mm;</li> <li>- Монтажни отвори за държачи 4x M4, h = 10 mm;</li> <li>- Ъгъл на осезателя 70° - надлъжни вълни (5750 mm/s);</li> <li>- Големина на кристала 2(10x18), фокусиран FS~30;</li> <li>- Честота на осезателя 2,0 MHz.</li> </ul>	Брой	6	3 416.00 лв.	20 496.00 лв.
Обща стойност в лева без ДДС					62 734.00 лв.

Производителя прилага сертифицирана система по качество в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството, за което ще представи валиден сертификат.

Срок на доставка: до 12 седмици след поръчка

Условие на доставка: DDP АЕЦ Козлодуй

Гаранционен срок: 12 месеца след доставка

Срок за отстраняване на дефекти през гаранционния период: 14 дни след уведомяването

Съпроводителна документация при доставка: данъчна фактура, приемо-предавателен протокол и сертификат в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството" на производителя

Имайте предвид, че за позиция "1.2" от техническата спецификация и по описаните от Вас параметри, модела на осезателя трябва да е RTD 0°L2,25 (Ø19) защото е с един пиезокристален елемент, а не както е написано RTD 0°TRL2,25 (Ø19).