

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Доставка на хидроамортизатори с номинално натоварване 20t

№	ИД по VAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Клас по безопасност	Категория по сеизмика
1.	130716	Хидроамортизатор 20 тона	<ul style="list-style-type: none"> - Номинално натоварване не по-малко от 20 tonf. - С монтирани вътрешни части, запълнен с хидравлично масло и в комплект с датчик за нивото на маслото в резервоара, датчик за положението на буталото, комплектовани с кабел. - Максимален ход на буталото не по-малко от 125 mm. - Ефективен ход на буталото не по-малко от 100 mm. - Допустимо изместване на буталото след затваряне на клапаните ± 4 mm. - Сила на съпротивление не повече от 200 kgf. - Скорост на затваряне на клапаните - $1 \div 3$ mm/s - Скорост при дроселиране - $0.5 \div 2$ mm/s - Регулируемо разстояние между захватите в интервала 1180 ± 100 mm до 1280 ± 100 mm. - Диаметър на вътрешния отвор на сферичните лагери на захватите - 40 mm. - Всички присъединителни размери да отговарят на чертеж 20 tonf - D8028Z020000. - Не се допуска габаритните размери да превишаваг посочените в чертеж на хидроамортизатор 20 tonf - D8028Z020000. - Общо тегло не повече от 140 кг. 	бр.	5		2-3	1