

Техническа спецификация

на стоманени електрозаварени спиралошевни тръби и колена секторни заварени
външно антикорозионно изолирани

№	Наименование Техническо описание	К-во	М. Ед.
1	Тръба стоманена електрозаварена спиралошевна външно предварително изолирана $\phi 273 \times 6$, материал - стомана съгласно EN 10217-1(5) или ГОСТ 20 295-85 (P 52 079-2003); тръбата е с външна водонепроницаема битумно-полимерна антикорозионна изолация или усилена трислойна полиетиленова изолация по DIN30670, DIN30673 или ГОСТ P 51164-98; дължини от 6м до 13м.	20000	кг
2	Коляно стоманено секторно електрозаварено $\phi 273 \times 8$, 90° по ОСТ34-10-752-97 или ОСТ34-42-663-84 и външна водонепроницаема битумно-полимерна антикорозионна изолация или усилена трислойна полиетиленова изолация по ГОСТ P 51164-98 или DIN30670, DIN30673	10	бр
3	Коляно стоманено секторно електрозаварено $\phi 273 \times 8$, 45° по ОСТ34-10-752-97 или ОСТ34-42-663-84 и външна водонепроницаема битумно-полимерна антикорозионна изолация или усилена трислойна полиетиленова изолация по ГОСТ P 51164-98 или DIN30670, DIN30673	8	бр