



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

„ Доставка на стъклоплат и топлоизолационни материали”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение №1 Тех.спецификация – 2 стр.
2.	Количество или обем:	Съгласно техническа спецификация
3.	Срок на доставка:	Обособена позиция I - възможно най-кратък Обособена позиция II - доставката ще се извършва след предварителна писменна заявка на определени количества от Възложителя в периода до 31.12.2010 г.
4.	Гаранционен срок:	
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Декларация за произход;- Сертификат/декларация/ за съответствие, издаден от завода производител
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 30 календарни дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки

11	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник е длъжен да представи оферта за цяла обособена позиция от спецификацията (Приложение 1).</p> <p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация (Приложение 1); - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
12	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис За конкурс по оферти № 17538 с предмет „ Доставка на стъклоплат и топлоизолационни материали”.</p> <p>и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 12.02.2010 г.
14	Лице за контакт и допълнителна информация	Петър Хайдатов Специалист „Заявки” тел: +359 973 7 33 35 факс: +359 973 7 60 27 email: P AHaidutov@npp.bg

В Очакване на Вашето предложение,

ДИРЕКТОР

ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

ГЕОРГИ КИРКОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на стъклоплат и топлоизолационни материали

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I - СТЬКЛОПЛАТ					
№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. е.	К-во
1	16123	Стъклоплат	б=стандартна ширина минимум1000мм.- максимум 1100мм. плътност минимум 195г/м2	м2	3300
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II - ТУБОСИ					
№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. е.	К-во
1	84848	Тубос	/ тръбна изолация / ф21 мм/15 мм; раб.темп.0°/90°С коеф.топлопр.=0.029W/mK, устойчивост на огън, самогасяща се; от полиуретан с външен защитен слой от PVC или ALU за външен монтаж за отопл.и клим. Инсталации	м	50
2	84846	Тубос	/ тръбна изолация / ф34 мм/15 мм; раб.темп.0°/90°С коеф.топлопр.=0.029W/mK, устойчивост на огън, самогасяща се; от полиуретан с външен защитен слой от PVC или ALU за външен монтаж за отопл.и клим. Инсталации	м	80
3	84845	Тубос	/ тръбна изолация / ф42 мм/15 мм; раб.темп.0°/90°С коеф.топлопр.=0.029W/mK, устойчивост на огън, самогасяща се; от полиуретан с външен защитен слой от PVC или ALU за външен монтаж за отопл.и клим. Инсталации	м	100
4	84844	Тубос	/ тръбна изолация / ф48 мм/15 мм; раб.темп.0°/90°С коеф.топлопр.=0.029W/mK, устойчивост на огън, самогасяща се; от полиуретан с външен защитен слой от PVC или ALU за външен монтаж за отопл.и клим. Инсталации	м	50
5	84843	Тубос	/ тръбна изолация / ф60 мм/15 мм; раб.темп.0°/90°С коеф.топлопр.=0.029W/mK, устойчивост на огън, самогасяща се; от полиуретан с външен защитен слой от PVC или ALU за външен монтаж за отопл.и клим. Инсталации	м	100

6	84849	Тубос	/ тръбна изолация / ф76 мм/15 мм; раб.темп.0°/90°С коеф.топлопр.=0.029W/mK, устойчивост на огън, самогасяща се; от полиуретан с външен защитен слой от PVC или ALU за външен монтаж за отопл.и клим. Инсталации	м	100
7	84850	Тубос	/ тръбна изолация / ф89 мм/15 мм; раб.темп.0°/90°С коеф.топлопр.=0.029W/mK, устойчивост на огън, самогасяща се; от полиуретан с външен защитен слой от PVC или ALU за външен монтаж за отопл.и клим. Инсталации	м	30
8	83485	Тубос	/ тръбна изолация /; ф48 мм/25 мм, раб.темп.- 30/+130°С коеф.топлопр.=0.029W/mK, устойчивост на огън, самогасяща се, от полиуретан с външен защитен слой от PVC или ALU за външен монтаж; за отопл.и клим. Инсталации	м	100
9	83486	Тубос	/ тръбна изолация /; ф76 мм/30 мм раб.темп.- 30/+130°С коеф.топлопр.=0.029W/mK, устойчивост на огън, самогасяща се, от полиуретан с външен защитен слой от PVC или ALU за външен монтаж; за отопл.и клим. Инсталации	м	100
10	83487	Тубос	/ тръбна изолация /; ф89 мм/30 мм; раб.темп.- 30/+130°С коеф.топлопр.=0.029W/mK, устойчивост на огън, самогасяща се; от полиуретан с външен защитен слой от PVC или ALU; за външен монтаж за отопл.и клим. Инсталации	м	80
11	16275	Тубос	от минерална вата и алуминиево фолио Ф 32x30 мм	м	300
12	45818	Тубос	от минерална вата и алуминиево фолио ф60x50мм	м	100
13	45873	Тубоси	от мин.вата с плътност 70кг/куб.м и алуминиево фолио;ф42x30x1000мм	м	100
14	16570	Вата	мергелна	м2	250