



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

**България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27**

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Провеждане на конкурс по оферти за „Доставка на уплътнителни материали”

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че удължава срока за набиране на оферти за участие в конкурс по реда на чл.2, ал.1, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки за „Доставка на уплътнителни материали” до **24.03.2010г.** и прави уточнения по техническата спецификация Приложение 1:

Всички останали условия посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес [www.kznpp.org/](http://www.kznpp.org/) [Актуално /Обществени поръчки/Конкурси по оферти №17781](#) остават непроменени

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-н Б. Попниколов на тел. 0973/7 39 47, или електронен адрес [BGPopnikolov@npp.bg](mailto:BGPopnikolov@npp.bg)

В очакване на Вашите оферти

С поздрав,

**ДИРЕКТОР  
ДИРЕКЦИЯ “Ф и Б”  
ГЕОРГИ КИРКОВ**

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - УТОЧНЕНИЯ

Обособена позиция №1				
№	ID	Наименование	К-во	М. Ед.
1	16434	Набивка графитна неармирана (за арматура) 8x8мм; до 300bar; до 550°C	30	кг
2	16415	Набивка графитна неармирана (за арматура) 10x10мм; до 250bar; до 280°C;	30	кг
3	16488	Набивка лoена неармирана (за помпи) ф10мм; 10m/s; 120°C; 20bar; pH 5-9	5	кг
4	16428	Набивка графитна неармирана (за арматура)12x12мм; до 300bar; до 550°C	30	кг
Обособена позиция №2				
№	ID	Наименование	К-во	М. Ед.
1	88436	Материал уплътнителен, безазбестов, 1500x2000x1,0мм, устойчив на: масла, вода, пара, газове. Pраб.-5,0 Mpa при Траб.-300°C	5	бр
2	88438	Материал уплътнителен, безазбестов, 1500x2000x2,0мм, устойчив на: масла, вода, пара, газове. Pраб.-5,0 Mpa при Траб.-300°C	5	бр
3	88441	Материал уплътнителен, безазбестов, 1500x2000x3,0мм, устойчив на: масла, вода, пара, газове. Pраб.-5,0 Mpa при Траб.-300°C	78	бр
4	89051	Материал уплътнителен, безазбестов; 1500x2000x3мм; Pраб.-10,0 Mpa при Траб.-300°C; устойчив на масла, вода, пара, газове	6	бр
Обособена позиция №3				
№	ID	Наименование	К-во	М. Ед.
1	15894	Пластикат б=2мм.; Pраб.-4,0Mpa.; Траб.-120°C (устойчив на петролни продукти)	100	кг
2	45889	Пластикат б=3мм.; Pраб.-4,0Mpa.; Траб.-120°C (устойчив на петролни продукти)	20	кг
3	15770	Гума маслоустойчива (на руло) б=1мм.; мин. ширина 800мм.; Pраб.-4,0Mpa.; Траб.-130°C; (устойчива на петролни продукти)	20	кг
4	15771	Гума маслоустойчива (на руло) б=2мм.; мин. ширина 800мм.; Pраб.-4,0Mpa.; Траб.-130°C; (устойчива на петролни продукти)	110	кг
5	15772	Гума маслоустойчива (на руло) б=3мм.; мин. ширина 800мм.; Pраб.-4,0Mpa.; Траб.-130°C; (устойчива на петролни продукти)	160	кг
6	15773	Гума маслоустойчива (на руло) б=4мм.; мин. ширина 800мм. Pраб.-4,0Mpa.; Траб.-130°C; (устойчива на петролни продукти)	514	кг

7	15760	Гума киселинностойчива (на руло) б=3мм.; мин. ширина 800мм.; Рраб-4,0Мра.; Траб.-130°С	100	кг
8	15761	Гума киселинностойчива (на руло) б=4мм.; мин. ширина 800мм.; Рраб-4,0Мра.; Траб.-130°С	100	кг
9	15788	Гума маслоустойчива обла (на барабан) ф8мм.; Рраб-4,0Мра.; Траб.-130°С	10	кг
10	45926	Гума маслоустойчива обла (на барабан) ф11мм.; Рраб-4,0Мра.; Траб.-130°С	20	кг
11	45927	Гума маслоустойчива обла (на барабан) ф13мм.; Рраб-4,0Мра.; Траб.-130°С	10	кг
12	45897	Гума маслоустойчива обла (на барабан) ф14мм.; Рраб-4,0Мра.; Траб.-130°С	20	кг
13	15781	Гума маслоустойчива обла (на барабан) ф18 мм.; Рраб-4,0Мра.; Траб.-130°С	70	кг
14	45896	Гума маслоустойчива обла (на барабан) ф20мм.; Рраб-4,0Мра.; Траб.-130°С	20	кг