



4230 Асеновград, България
ул. "Козановска" №13
тел. +359 331 / 6 90 31, 6 37 97
E-mail: zshm@zshm-as.com
www zshm-as.com

ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД

Изх.№: 95 от 15.06.2022 год.
гр. Асеновград

До: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
гр. Козлодуй

Относно: Покана за пазарна консултация No: 49447

О Ф Е Р Т А

1. *Плоскошлифовъчна машина модел SGM500* - 65 000 EUR
/ размер на работната маса 500 x 1500мм /

Приндлежности включени в цената на машината:

- Шлифовъчен диск с размери 450x203x63мм
- Фланец за шлифовъчния диск,
- Скоба и ключ за сваляне на шлифовъчния диск,
- Охладителна система на гравитачен принцип (чрез утаяване),
- Цифрова индикация по вертикална и напречна ос,
- PLC controller Omron
- 10 инча тъч дисплей
- Предпазен кожук за шлифовъчния диск,
- Заточно устройство за равнинно заточване,
- Комплект бързоизносващи се части,
- Комплект ключове,
- Локално осветление,
- Стойка и дорник за балансиране на шлифовъчния диск,
- Паспорт и ръководство за експлоатация
- Електромагнитна маса с размери 500 x 1500мм
- Агрегат за очистване на охлаждащата течност с магнитен сепаратор

Всички цени са без ДДС, с включена доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.

Начин на плащане :

- 50 % аванс от стойността на машините при подписване на договор
- 30% преди експедиция
- 20% след инсталиране на машината

Срок за изработка: до 120 дни след потвърждение на поръчката

Гаранция на машините – 12 месеца след пускане на машината в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на търговската фактура, при положение, че машината е пустата от специалисти на завода или от оторизирани от нашата фирма специалисти.

Разходите по пускането са включени в цената на машината.

За допълнителна информация оставаме на Ваше разположение.

С Уважение:.....
/ Иван Марки

Злично на
основание ЗЗЛД

р /

ПЛОСКОШЛИФОВЪЧНА МАШИНА SGM 500

Плоскошлифовъчните машини са предназначени за равнинно шлифване с периферията или челото на абразивния диск. Машините осигуряват висока точност и чистота на обработваемите детайли при минимална загуба на машинно и спомагателно време.

Отделните модели плоскошлифовъчни машини не се различават като принципи решения на механизмите за задвижвания и воденето по трите оси на подаване. В същото време те са предназначени за обработка на различни по големина детайли.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:		SGM 500
Размери на работната маса	mm	500x1500
Максимални височина на обработвания детайл /нов диск/		400
Разстояние от оста на вретеното до работната маса	мм	мин 190 макс 630
Шлифовъчен диск:		
- размери (DxBxd)	mm	450x63x203
- периферна скорост	m/s	35
Обхват на надлъжните скорости на масата	m/min	1,5 - 25
Надлъжно преместване – ос X	мм	1700
Напречно преместване – ос Y	mm	520
Шлифовъчен супорт: минимално вертикално преместване при ръчен режим	mm	0,001
Обхват на автоматичните вертикални подавания	mm	0,001-0,1
Обхват на напречните подавания:		
- прекъснати	mm	0,5 - 30
- непрекъснати	m/min	0,5 - 3
Скорост на бързите ходове:		
- вертикален	m/min	0,4
- напречен	m/min	3
Мощност на главния електродвигател	kW	11
Вид на управлението		PLC controller
Тегло:	kg	8800