

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За доставка на нови стоманени, шибърни арматури с ръчно и електрическо задвижване и фланцево присъединение за системите за водно пожарогасене

Арматури с електрическо задвижване							
№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ Мерна единица	Количество	Стандарт, норм. документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	120859	Задвижка, шибърна стоманена, ДУ200/РУ16 (ГОСТ) с електрическо задвижване	<p>Тех. характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захр. Напрежение – АС380V, 50/60Hz; - Комплект с ел.привод тип Б, въртящ момент 100÷300N/m, мощност на електродвигателя 1,3÷1,7 kW, ръчно управление; - Клас на херметичност - А, Б (ГОСТ 9544); - Климатично изпълнение - У1 - Ниво на защита IP43; - Електромеханични крайни изключватели; - Присъединяване - фланцево; - Комплект с контрафланци; - Междуфланцово разстояние - 330 мм. - Отвори на фланците - 12 x ф22 мм 	бр.	2		
2.	120860	Задвижка, шибърна стоманена, ДУ150/РУ25 (ГОСТ) с електрическо задвижване	<p>Тех. характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захр. Напрежение – АС380V, 50/60Hz; - Комплект с ел.привод тип Б, въртящ момент 100÷300N/m, мощност на електродвигателя 1,3÷1,7 kW, ръчно управление; - Клас на херметичност - А, Б (ГОСТ 9544); - Климатично изпълнение - У1 - Ниво на защита IP43; - Електромеханични крайни изключватели; - Присъединяване - фланцево; - Комплект с контрафланци; - Междуфланцово разстояние - 350 мм. - Отвори на фланците - 8 x ф26 мм 	бр.	2		
3.	120861	Задвижка, шибърна стоманена, ДУ100/РУ16	<p>Тех. характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захр. Напрежение – АС380V, 50/60Hz; - Комплект с ел.привод тип Б, въртящ момент 100÷300N/m, мощност на електродвигателя 1,3÷1,7 kW, ръчно управление; 	бр.	2		

Арматури с електрическо задвижване							
№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ Мерна единица	Количество	Стандарт, норм. документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
4.	120862	(ГОСТ) с електрическо задвижване Задвижка, шибърна стоманена, ДУ80/РУ16 (ГОСТ) с електрическо задвижване	<ul style="list-style-type: none"> - Клас на херметичност - А, Б (ГОСТ 9544); - Климатично изпълнение - У1 - Ниво на защита IP43; - Електромеханични крайни изключватели; - Присъединяване - фланцево; - Комплект с контрафланци; - Междуфланцово разстояние - 230 мм. - Отвори на фланците - 8 x ф18 мм <p>Тех. характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захр. Напрежение – АС380V, 50/60Hz; - Комплект с ел.привод тип А, въртящ момент 60÷100N/m, мощност на електродвигателя 0,25÷0,55 kW, ръчно управление; - Клас на херметичност - А, Б (ГОСТ 9544); - Климатично изпълнение - У1 - Ниво на защита IP43; - Електромеханични крайни изключватели; - Присъединяване - фланцево; - Комплект с контрафланци; - Междуфланцово разстояние - 210 мм. - Отвори на фланците - 4 x ф18 мм 	бр.	3		
5.		а. Да бъдат подходящо опаковани и маркирани. б. Документи, придружаващи стока при доставка: Декларация за произход и Декларация за съответствие. Паспорти. Изисквания за съхранение и гаранционен срок.					

Арматури с ръчно задвижване							
№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ Мерна единица	Количество	Стандарт, норм. документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	125820	Задвижка, шибърна стоманена, ДУ200/РУ16 (ГОСТ)	<p>Тех. характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Присъединяване - фланцево; - Комплект с контрафланци; - Междуфланцово разстояние - 330 мм. - Отвори на фланците - 12 x ф22 мм 	бр.	3		
2.	125821	Задвижка, шибърна стоманена, ДУ150/РУ16 (ГОСТ)	<p>Тех. характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Присъединяване - фланцево; - Комплект с контрафланци; - Междуфланцово разстояние - 280 мм. - Отвори на фланците - 8 x ф22 мм 	бр.	3		

Арматури с ръчно задвижване							
№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ Мерна единица	Количество	Стандарт, норм. документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
3.	125822	Задвижка, шибърна стоманена, ДУ100/РУ16 (ГОСТ)	Тех. характеристики: - Присъединяване - фланцево; - Комплект с контрафланци; - Междуфланцово разстояние - 230 мм. - Отвори на фланците - 8 x ф18 мм	бр.	3		
4.	125823	Задвижка, шибърна стоманена, ДУ80/РУ16 (ГОСТ)	Тех. характеристики: - Присъединяване - фланцево; - Комплект с контрафланци; - Междуфланцово разстояние - 210 мм. - Отвори на фланците - 4 x ф18 мм	бр.	3		
5.	<p>а. Да бъдат подходящо опаковани и маркирани.</p> <p>б. Документи, придружаващи стоката при доставка: Декларация за произход и Декларация за съответствие. Паспорти. Изисквания за съхранение и гаранционен срок.</p>						