

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

<b>№</b>	<b>ID</b>	<b>Описание артикул</b>	<b>К-во</b>	<b>Мед</b>
1	103124	Масло за верижни предавки CHESTERTON 601 /спрей 397 мл/	52	br
2	109586	Набивка графитна за помпи и арматура - тип 1400R, размер: 6x6мм;Опаковка: 0,91кг. (15,95м);Температура: до 650°C;Работно налягане: до 275Bar за арматура и 14Bar за помпи;Периферна скорост: до 20м/с;Хим. Устойчивост: пълна pH0-14	3.64	kg
3	109589	Набивка графитна за помпи и арматура - тип 1400R, размер: 10x10мм;Опаковка: 0,91кг. (8,05м);Температура: до 650°C;Работно налягане: до 275Bar за арматура и 14Bar за помпи;Периферна скорост: до 20м/с;Хим. Устойчивост: пълна pH0-14	7.28	kg
4	109590	Набивка графитна за помпи и арматура - тип 1400R, размер: 12x12мм, опаковка: 0,91кг. (5,9м), температура: до 650°C, работно налягане: до 275Bar за арматура и 14Bar за помпи, периферна скорост: до 20м/с, хим.устойчивост: пълна pH0-14	5.46	kg
5	16813	Паста противозаклинваща тип 772 (new formula) PREMIUM NIKEL ANTI-SEIZE, в разфасовка по 0,5 кг	64	kg
6	16816	Гарнитура полимерна, формирема тип 860 CHESTERTON; комплект от паста + реактивен агент=1бр.	12	br
7	17134	Обезмаслител индустриален, тип CHESTERTON 274 /туба 10 л/	270	l
8	45728	Паста противозаклинваща CHESTERTON 785 /кутия от 0,500 кг с вградена четка/	8	br
9	45937	Лента тефлонова - 800 ГОЛДЕНД, цвят бял; опаковка-ролка; специф.тегло -1,3; плътност - 0.09 мм; якост на опън - 84-141кг/кв.см; Т -240°C до +260°C; раб.налягане до 176 кг/кв.см; хидр.налягане до 703 кг/кв.см	20	br
10	54565	Набивка CHESTERTON 412W; p-p 8x8мм; Tmax=240; максимална периферна скорост=10m/s; Pmax=17bar; pH 4-10 /кутия 0,910 кг/	8.19	kg
11	74698	Смес уплътняваща тип CHESTERTON CMS 2000 /течна набивка/; Tmax=200; максимална периферна скорост=10m/sec; Pmax=14bar; pH 1-13 /кутия 1 кг/	10	kg
12	76030	Набивка CHESTERTON 412W; Размер: 10x10мм; Tmax=240°C; максимална периферна скорост=10m/s; Pmax=17bar; pH 4-10 /кутия от 2,27 кг/	9.08	kg
13	76031	Набивка CHESTERTON 412W; Размер: 12x12мм; Tmax=240°C; максимална периферна скорост=10m/s; Pmax=17bar; pH 4-10 /кутия от 2,27 кг/	9.08	kg