

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ТАБЛИЧЕН ВИД

за провеждане на пазарни консултации за доставка на резервни части за регулатори
производство на фирма STAHL-ARMATUREN PERSTA GMBH

за клапан регулиращ тип V1668/001-004/DN150 *тип RB - V 1668, DN 150/84bar/Г= 300° чертеж № SB - V 1668 Технологично обозначение: 5,6RN91,92S01							
№	ИД по BAAN	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка /мерна единица	Количество	Клас по безопасност	Категория за сейсмична устойчивост
1.	93236	Уплътнение	поз. 448	Бр.	7		
2.	93237	Уплътнение	поз. 552	Бр.	8		
3.	93239	Уплътнение	поз. 553	Бр.	8		
4.	91889	Пръстен уплътнителен	поз. 421	Бр.	7		
5.	91890	Салник от 5 части	поз. 420	К-т	7		
6.		Уплътнение	поз. 160	Бр.	4		

за регулатор тип RB - V 1670, DN 400/84bar/Т= 300° чертеж № SB - V 1670 Технологично обозначение: 5,6RN21,22S06							
№	ИД по BAAN	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка /мерна единица	Количество	Клас по безопасност	Категория за сейсмична устойчивост
7.	93240	Набивка	поз. 420	К-т	6		
8.	93241	Сегмент	поз. 158	Бр.	12		
9.	93242	Уплътнение	поз. 550	Бр.	6		
10.	93244	Уплътнение	поз. 551	Бр.	8		
11.	93243	Лагер	поз. 511	Бр.	4		
12.		Уплътнение	поз. 160	Бр.	4		
за регулатор тип RB - V 1669, DN 300/84bar/Т= 300° от чертеж № SB - V 1669 Технологично обозначение: 5,6RN11,12S02							
№	ИД по BAAN	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка /мерна единица	Количество	Клас по безопасност	Категория за сейсмична устойчивост
13.	93245	Набивка	поз. 420	К-т	3		
14.	93246	Сегмент	поз. 158	Бр.	12		
15.	93247	Уплътнение	поз. 550	Бр.	8		
16.	93249	Уплътнение	поз. 551	Бр.	10		
17.		Втулка резбова	поз. 510	Бр.	4		

18.		Лагер ролков цилиндричен	поз. 511		Бр	8		
19.		Уплътнение	поз. 160		Бр.	4		
Регулатор тип: RB - V 1667, DN 150/84bar/T= 300°, от чертеж № SB - V 1667, Технологично обозначение: 5,6RN81,82S01								
№	ИД по BAAN	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка /мерна единица	Количество	Клас по безопасност	Категория за сейсмична устойчивост	
20.		Уплътнение	поз. 160	Бр.	6			
21.	93250	Набивка	поз. 420 /5 части/	К-г	7			
22.	95401	Набивка	поз. 421	К-г	6			
23.		Чистач	поз. 448	Бр.	6			
24.	93252	Уплътнение	поз. 552	Бр.	6			
25.	93253	Лагер	поз. 511	Бр.	4			
26.	93254	Уплътнение	поз. 553	Бр.	6			
27.	93255	Уплътнение	поз. 161	Бр.	2			
28.	98781	Щок	поз. 400	Бр.	1			
29.	98782	Работен орган	поз. 306	Бр.	1			
30.	98783	Риза	поз. 305	Бр.	1			

**за регулатор тип: 400RJ22.2, DN600/25bar/T=250°,
Черт. № SB-V 1733;
Технологично обозначение: 5,6RM50S01**

№	ИД по BAAN	Наименование	Описание/ Технические характеристики	Мярка /мерна единица	Количество	Клас по безопасност	Категория за сейсмична устойчивост
31.		Шпиндел	поз. 400	Бр.	1		
32.		Регулираща плоча	поз. 370	Бр.	1		
33.		Регулиращо уплътнение	поз. 371	Бр.	1		
34.		Гайка на пробкага	поз. 470	Бр.	1		
35.		Втулка резбова	поз. 510	Бр.	1		
36.		Лагер аксиален	поз. 511	Бр.	2		
37.		Уплътнение почистващо	поз. 448	Бр.	2		
38.		О-пръстен	поз. 346	Бр.	2		
39.	100459	Прокладка	поз. 469	К-т	2		
40.	100463	Уплътнение	поз. 550	Бр.	2		
41.	100464	Уплътнение	поз. 551	Бр.	2		

**За Арматура тип: 700JJ21.2; DN 150, PN 40bar/T=250°C,
Черт. № SB - V1746 - V1748, Art № 179273,
Технологично обозначение: 5RL51,52S01**

№	ИД по BAAN	Наименование	Описание/ Технические характеристики	Мярка /мерна единица	Количество	Клас по безопасност	Категория за сейсмична устойчивост
42.		Уплътнение	поз. 160	Бр.	2		
43.		Салник	поз. 420	Бр.	4		

44.	Салник	поз. 421	Бр.	4		
45.	Уплътнение почистващо	поз. 448	Бр.	1		
46.	Уплътнение на вала	поз. 550	Бр.	1		
47.	Уплътнение на вала	поз. 551	Бр.	1		
48.	Затварящ орган	поз. 360	Бр.	4		
49.	Подложка	поз. 363	Бр.	2		
50.	Пружина демпферна	поз. 524	Бр.	8		
51.	Шпиндел	поз. 400	Бр.	2		
52.	Втулка резбова	поз. 510	Бр.	2		
53.	Гривна лагерна	поз. 512	Бр.	8		
54.	Лагер сепаратор	поз. 513	Бр.	4		

