

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТАБЛИЧЕН ВИД

за провеждане на пазарни консултации за доставка на резервни части за арматури,
производство на фирма **ЭНЕРГОМАШ ЧЕХОВ ЧЗЭМ АО**

Предпазен клапан тип: 1408-250/400-0 Тех. обозначение: 5,6ТХ50,60,70,80S03,04 Условен диаметър Ду250/400; Работно налягане Р= 79,9 МРа; Работна температура Т=295° С; Чертеж № 1408-250/400-0СБ							
№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка / мерна единица	Количество	Клас по безопасност	Категория за сеизмична устойчивост
1.	91210	Пружина	899-250/400-30; поз. 40;	бр.	16	2-3	1
2.	90035	Прокладка армирана графитна	ПАГФ-Д-П1-4-00-30x24x3; ТУ5728-011-50187417-99; поз. 40;	бр.	16	2-3	1
3.	82134	Прокладка армирана графитна	ПАГФ-Д-П1-12,5-00-265x250x3; ТУ5728-011-50187417-99; поз. 55;	бр.	20	2-3	1
4.	82142	Прокладка графитна	ПФ-Д-С-12,0-П1-00-68x48x4; ТУ5728-016-50187417-99; поз. 56;	бр.	16	2-3	1
5.	82138	Прокладка армирана графитна	ПАГФ-Д-П1-12,5-00-415x385x3; ТУ5728-011-50187417-99; поз. 57;	бр.	16	2-3	1
6.	82137	Прокладка армирана графитна	ПАГФ-Д-П1-12,5-00-56x48x3; ТУ5728-011-50187417-99; поз. 71;	бр.	12	2-3	1

Предпазен клапан тип: 1408-250/400-0
 Тех. обозначение: 5,6ТХ50,60,70,80S03,04
 Условен диаметър Ду250/400;
 Работно налягане Р= 79,9 МРа;
 Работна температура Т=295° С;
 Чертеж № 1408-250/400-0СБ

№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка / мерна единица	Количество	Клас по безопасност	Категория за сеизмична устойчивост
7.	82145	Прокладка графитна	ПГФ-Д-С-12,0-П1-00-48x36x4; ТУ5728-016-50187417-99; поз. 72;	бр.	10	2-3	1
8.	82140	Прокладка графитна	ПГФ-Д-С-12,0-П1-00-36x24x4; ТУ5728-016-50187417-99; поз. 8;	бр.	31	2-3	1

за резервни части на ИК тип: 1150-25-0А
 Тех. обозначение: 5,6ТХ53,54-83,84S01
 Условен диаметър Ду25
 Работно налягане Р= 7,84 МРа;
 Работна температура Т=295° С;
 Чертеж №1150-25-0А СБ

№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка / мерна единица	Количество	Клас по безопасност	Категория за сеизмична устойчивост
1.	82135	Прокладка армирана графитна	ПАГФ-Д-П1-10,0-00-115x100x3,2; ТУ5728-011-50187417-99; поз. 35;	бр.	20	2-3	1
2.	82136	Прокладка армирана графитна	ПАГФ-Д-П1-10,0-00-60x40x3,2; ТУ5728-011-50187417-99; поз. 36;	бр.	40	2-3	1
3.	53801	Втулка регулираща	Черт. №1150-25-29А; поз. 10;	бр.	4	2-3	1

Задвижка тип: 1117-500-Э-02УЗ
 Тех. обозначение: 6RA11÷14S01; 6RL41,42S02; 6RL61,62S01,04
 Ду 500/Ру 11,8МПа/ Т=250°С
 Чертеж №1117-500-Э-УЗ СБ

№	ИД по ВАН	Наименование	Означеніе/ Технически характеристики	Мярка / мерна единица	Количество	Клас по безопасност	Категория за сейзмична устойчивост
1.	91172	Втулка резбова	Черт. №. 1051 -600-26;	бр.	3	3-Н	2

