



Работни параметри

работна среда – турбинно масло
 работна температура – 70°C
 работно налягане – 30 МПа

Съгласно **ЗЗЛД**
 Р-л гр. [Signature]

Непосочените гранични отклонения на размерите 1–14 БДС 14999–80.

3	21.30.TO.SA.PPP.5446.00.03	Шайба $\phi 20 \times \phi 11 \times 1$	1	PE-HD	
2	21.30.TO.SA.PPP.5446.00.02	Гайка M22x1.5-6H	1	ASTM/AISI 1020	Покритие: ZnIII, 0.012 mm
1	21.30.TO.SA.PPP.5446.00.01	Нупел	1	ASTM/AISI 1020	Покритие: ZnIII, 0.012 mm

Поз.	Означение	Наименование	Кол.	Материал	Забел.
------	-----------	--------------	------	----------	--------

		Мащаб	Маса	
		2:1		

		Лист	Накрайник холендров за маркуч високо налягане за хидроподем на ротора на турбина K-1000-60/1500-2		
--	--	------	---	--	--

Изм.	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД	21.30.TO.SA.PPP.5446.01.00
Разр.	ЗЗЛД		11.21		
Пров.			11.21		
Пров.			11.21		

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всяко позволение, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.