

## О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 50968 / 23.02.2023 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Христо Пачев  
Гл. експерт маркетинг

Телефон: 0973 7 61 40

Е-mail: [HPatchev@npp.bg](mailto:HPatchev@npp.bg)

Факс:

**Обект на поръчката:**

Строителство

Доставки

Услуги

**Предмет на поръчката:**

„Доставка на комбинирани термовизионни видеокамери и монтажни основи”

**Кратко описание:**

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация № 23.80.ФЗ.ТСП.08 (1 стр.) - Приложение

**Условие на доставка:**

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции:  Да  Не

**Условия, на които трябва да отговарят участниците:**

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

**Критерий за възлагане:**

- Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- Цена и качествени показатели
  - Разходи и качествени показатели
- Ниво на разходите
- Най-ниска цена

**Показатели за оценка:**

Име: .....

Тежест: .....

**Срок, място и начин за представяне на оферти:**

Дата: (дд/мм/гггг) 28.02.2023 г. Час: (чч:мм) 14,00

На e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

**Срок на валидност на офертите:**

Дата: (дд/мм/гггг) 31.03.2023 г.

(минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)

**Друга информация:**

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
  - срок на доставка;
  - гаранционен срок / срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти;
  - предлагана цена (полученото ценово предложение ще се счита за окончателно!);
  - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
  - валидност на офертата;
  - документи, съпровождащи стоката при доставка.

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№ 23.80.73.ТСА.08

За доставка на комбинирани термовизионни видеокамери и монтажни основи

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Кол.	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други Изисквания
1	139966	Видеокамера	Видеокамера HIKVISION DS-2TD1228T-3/QA-двуспектрна термовизионна куполна IP камера, разделителна способност на термосензора: 256 - 192, 12 m, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25°C, F1.0), Спектрален диапазон от 8 m до 14 m. Фокусно разстояние 3,6 мм. Оптичен модул: Резолюция 2688 - 1520 Мин. Осветеност: 0.0089Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux с IR Зрително поле: 84,0° 43,1° (H - V). Фокусно разстояние 4.3 мм. Дневен и нощен режим IR Cut филтър с автоматично превключване. IR разстояние до 15 m. Визуална аларма и Звукова аларма. 12 VDC ± 25%: 0,5 A, Макс. 6 W, PoE (802.3af, клас 3). Работна температура: : -40°C до 65°C; IP 66	бр.	16		
2	138098	Монтажна основа	Основа монтажна за куполни камери HIKVISION DS-1280ZJ-DM21, материал-алуминиева сплав, размери(мм)- φ137 mm x 42 mm. , тегло 280гр.	бр.	16		