



# ПРОМТЕХСТРОЙ ООД

гр. Бургас, п.к.8016  
кв. Сарафово  
ул. Комсомолска 16

тел. +359 988796230, +359 896927213  
IBAN: BG09RZBB91551007118609  
BIC: RZBBBGSF  
E-mail: [pts\\_ga@mail.bg](mailto:pts_ga@mail.bg), [promtehstroy@mail.bg](mailto:promtehstroy@mail.bg),

E-mail: pts.bga@gmail.com

1010-A/04.06.2023.

ДО: АЕЦ «Козлодуй»ЕАД  
На вниманието на  
Тихомир Ангелов -  
-Експерт,,Маркетинг”

Уважаеми колеги!

Имаме удоволствието да Ви предложим нашето индикативно предложение по пазарна консултации № 51758 от 19.06.2023 с предмет ”Доставка на графитни уплътнения”

№	ИД по ВААН	Наименование	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М-ка	К-во	Цена в лв. за бр. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1		Графитно уплътнение	Тип КГС В-00-В-33.5×28.5×3-А ТУ У 28.1-32786757-002:2012 Ø33.5×Ø28.5×3, материал-чист графит,експандиран,минимум 99%, не съдържа смоли, хлориди и свързващи вещества, максимално работно налягане-350 bar, максимална работна температура-350°C, максимална работна температура(инертен газ)-3000°C,рН-0 до 14 Клас по безопасност 2 ,категория по сеизмичност I	бр	100	145.00	14500.00
2	119502	Графитно уплътнение	Тип КГС В-00-В-36×30,5×4-А ТУ У 28.1-32786757-002:2012 Ø36×Ø30.5×4, материал-чист графит,експандиран,минимум 99%, не съдържа смоли, хлориди и свързващи вещества, максимално работно налягане-350 bar, максимална работна температура-350°C, максимална работна температура(инертен газ)-3000°C,рН-0 до 14 Клас по безопасност 2,категория по сеизмичност I	бр	100	162.00	16200.00

3	119503	Графитно уплътнение	Тип КГС В-00-В-44×38,5×4-А ТУ У 28.1-32786757-002:2012 Ø44×Ø38.5×4, материал-чист графит,експандиран,минимум 99%, не съдържа смоли, хлориди и свързващи вещества, максимално работно налягане-350 bar, максимална работна температура-350°С, максимална работна температура(инертен газ)-3000°С,рН-0 до 14 Клас по безопасност 2,категория по сеизмичност I	бр	100	180.00	18000.00
4	119504	Графитно уплътнение	Тип КГС В-00-В-48×42,5×5-А ТУ У 28.1-32786757-002:2012 Ø48×Ø42.5×5, материал-чист графит,експандиран,минимум 99%, не съдържа смоли, хлориди и свързващи вещества, максимално работно налягане-350 bar, максимална работна температура-350°С, максимална работна температура(инертен газ)-3000°С,рН-0 до 14 Клас по безопасност 2,категория по сеизмичност I	бр	50	175.00	8750.00
5		Графитно уплътнение	Тип КГС В-00-В-92×84×2.3-А ТУ У 28.1-32786757-002:2012 Ø92×Ø84×2.3, материал-чист графит,експандиран,минимум 99%, не съдържа смоли, хлориди и свързващи вещества, максимално работно налягане-350 bar, максимална работна температура-350°С, максимална работна температура(инертен газ)-3000°С,рН-0 до 14 Клас по безопасност 2,категория по сеизмичност I	бр	100	245.00	24500.00
6	119505	Графитно уплътнение	Тип КГС В-00-В-174×164.5×3.5-А ТУ У 28.1-32786757-002:2012 Ø174×Ø164.5×3.5, материал-чист графит,експандиран,минимум 99%, не съдържа смоли, хлориди и свързващи вещества, максимално работно налягане-350 bar, максимална работна температура-350°С, максимална работна температура(инертен газ)-3000°С,рН-0 до 14 Клас по безопасност 2,категория по сеизмичност I	бр	100	340.00	34000.00
7		Графитно уплътнение	Тип КГС В-00-В-188×173×4-А ТУ У 28.1-32786757-002:2012 Ø188×Ø173×4, материал-чист графит,експандиран,минимум 99%, не съдържа смоли, хлориди и свързващи вещества, максимално работно налягане-350 bar, максимална работна температура-350°С, максимална работна температура(инертен газ)-3000°С,рН-0 до 14 Клас по безопасност 2,категория по сеизмичност I	бр	50	380.00	19000.00
8		Графитно уплътнение	Тип КГС В-00-В-345×327×4-А ТУ У 28.1-32786757-002:2012 Ø345×Ø327×4, материал-чист графит,експандиран,минимум 99%, не съдържа смоли, хлориди и свързващи вещества, максимално работно налягане-350 bar, максимална работна	бр	50	750.00	37500.00

			температура-350°C, максимална работна температура(инертен газ)-3000°C, рН-0 до 14 Клас по безопасност 2, категория по сеизмичност I				
							172450.00

1. Условя на доставка : DDP-АЕЦ КОЗЛОДУЙ.
2. Срок на доставка и производство: 100 календарни дни от датата на сключване на договора.
3. Начин на плащане 100% от сумата в срок 30 календарни дни от датата на подписване приемо-предавателния протокол на стоката.
4. Гаранционен срок 24 месеца.
5. Съпроводителна документация при доставка- -декларация за произход и декларация за съответствие.инструкция/ паспорт/ръководство за монтаж (на оригиналния език и на бълг. език) -даначна фактура оригинал,приемно-предавателен протокол.
6. Валидност на индикативно предложение 30 календарни дни.
7. Производител "Graphtrade" LTD [www.grefseal.com](http://www.grefseal.com) Украйна.

С уважение  
Управител  
Геннадий Бугрим



Заличено на основание ЗЗЛД