

ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ОБОРУДВАНЕ ЗА БИОСИГУРНОСТ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Техноинкс Инженеринг ЕООД
Бул. Христо Ботев 17
1000 София, България

Оферта: **TI-5/120923**
Дата: 12.09.2023

От: Ивайло Тодоров
todorov@tinox.tech
www.tinox.tech

На Вниманието на:
Г-н Станислав Димитров
АЕЦ Козлодуй ЕАД

Описание	К-во, Бр.	Цена лв. без	Крайна цена лв.
		ДДС	без ДДС
Входна арка за дезинфекция автомобили с автоматично стартиране Meier Brakenberg Destor ST200, вкл. Удължена подова рампа за дезинфекция автомобили Meier Brakenberg и Резервоар за захранване (1000 л) с контролен клапан, система за обезвъздушаване и оборудване за свързване, MBW 1000, 8 MBW 1000, MBW 1000	1	84 080.00	84 080.00
		Сума	84 080.00
		ДДС 20%	16 816.00
		Всичко	100 896.00

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 50% авансово при поръчка, 50% в датата на доставка (съгласно Договор за доставка)

СРОК ЗА ДОСТАВКА

- 30 дни от датата на поръчка и изплащане на аванса

ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

- 12 месеца от датата на доставка

УСЛУГИ ОТ ТЕХНОИНКС ИНЖЕНЕРИНГ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

- Транспорт и разтоварване на оборудването
- Монтаж и пуск в експлоатация
- Курс на обучение за поддръжка и контрол от отговорните лица
- Оперативно Ръководство, Сертификати, Гаранция

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

- 31.12.2023

С Уважение,

Ивайло Тодоров
Управител
Техноинкс Инженеринг ЕООД



ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА БИОСИГУРНОСТ

Включени компоненти на вратата за дезинфекция:

- Алюминиева рамка – тръба 50 мм
- Дюзи – разместени монтирани (за пълно намокряне от страни и отгоре)
- 2 бр. ъглови панели отгоре
- 2 бр. наземни панели

Вътрешен размер при монтиране: 3.740 x 4.600 mm (Ш x В)

Външен размер: 1.200 x 5.280 x 4.770 mm (Д x Ш x В)

Включени компоненти на сензорната система помпа-кутия:

- Многостепенна центробежна помпа, неръждаема стомана, 200 л/мин.
- Автоматично презареждане с дозираща система в хранващ резервоар, точно дозиране чрез многофазна помпа, диапазон на настройка: 0.01 – 15 %, измерване на потреблението на вода, възможно е електронно документиране чрез опционална SD карта с памет

- Вентилационна система
- Автоматично работещ Crossing-Controller - регулируема посока на движение
- Свързващо оборудване с Kamlock- и GK-куплунг
- Размери: 1.380 x 800 x 1.050 mm (Д x Ш x В)

Свързващо оборудване:

- 5 m маркуч под налягане за свързване на помпена кутия – шибър
- За монтаж върху съществуващ бетонен под или стоманен съд

Удължена подова рампа за преминаване

- Стомана с покритие
- Интегрирана линия от подови дюзи
- Дюзите са странично изместени с двойно припокриване, за да се осигури пълно намокряне на зона под тялото
- Доставка се като комплект