



ТЕЛЕФАКС

**ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ В ПРОЦЕДУРА НА
ДОГОВАРЯНИЕ С ОБЯВЛЕНИЕ С
ОБЕКТ “Проектиране и доставка на
сейзмично квалифицирани панели 5,6
HV70-73S”**

ОТ:	СИЙКА ПЕНКОВА
ДИРЕКТОР „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ“	
НАШ №	1434
ДАТА:	29.03.16
ВАШ №	
БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО):	1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения обект, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ: В офертата за таблата се иска спецификация на апаратурата по таблица. За да можем да я направим за всяко табло щи трябва: Брой на съществуващите изводи 48V DC; Брой на необходимите изводи 24V DC; Консумацията на всеки извод; Следващ комутационен апарат; Дължина и сечение на кабела.

ОТГОВОРИ:

- Съгласно Приложението 2 на техническото задание броя на съществуващите изводи 48VDC е 12. Съгласно т.2.2.9) “В панелите да са предвидени не по-малко от 20% резервни автоматични изключватели, опроводени до клеморед”. А съгласно т.4.1.12) “Като резервни части трябва да се доставят до 30% от вложената в панелите апаратура”. Т.е. броят на автоматичните изключватели трябва да е 12+X (2.4<X<3.6).

- Съгласно техническото задание т.1.4.13) “Във връзка с предстояща подмяна на фасадките със светодиодни такива да се реализира допълнително независимо захранване на технологичната сигнализация на 24VDC”. Т.е. необходимия брой изводи 24VDC е равен на изводите 48VDC. И те не са допълнителни, а едни и същи. Допълнително е само захранването 24 VDC.

- От Приложение 2 на техническото задание лесно може да се разбере, каква е консумацията. На практика автоматичните изключватели захранват около 40бр. лампи с нажежаема жичка 60V/8W.

- Следващата комутационна апаратура на “+” линия е сух контакт на ключа за опробване на сигнализацията, а на “-” линия е сух контакт на междинно реле.

- Сечението на кабела е 1.5 mm², а дължината е различна. На “+” линия е около 100m, а на “-” е около 120m.

Уведомяваме Ви, че във връзка с промяна на техническите условия се променя т. 1.4.5 на Техническо задание № 2010.30.ACУ.HS.T3.866 както следва: “Новите панели да са с врати, да бъдат типово излитани със степен на защита IP41, с цвят RAL 7035 и с надписани оперативни наименования. Размерът и цветът на надписите да се уточни допълнително с Възложителя. Максимално тегло 200kg.”

ДИРЕКТОР

“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

СИЙКА ПЕНКОВА

