

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на греси и смазочни материали

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Др. изисквания
1	Спрей	за смазване на вериги и верижни трансмисии; предотвратява износването и полепването на мръсотия върху веригата или трансмисията, термично и механично устойчив, РН неутрален, устойчив на атмосферни влияния, слаби киселини и основи, температури от -50°C до 200°C	брой	31	Разфасовка 500 мл
2	Грес	Литол 24 по ГОСТ 21150-87, работоспособност при температура от -40°C до +120°C	брой	218	Разфасовка 0,800 кг
3	Грес	Литол 24 по ГОСТ 21150-87, работоспособност при температура от -40°C до +120°C	брой	25	Разфасовка 17 кг
4	Грес	Циатим 201 по ГОСТ 6267-74, t на прокапване 175°C (работоспособна при температури от -60°C до +90°C)	брой	80	Разфасовка 0,800 кг
5	Спрей	силиконов за смазване на о-пръстени и ципове	брой	15	Разфасовка 400 мл
6	Грес	графитна	брой	11	Разфасовка 0,800 кг
7	Спрей	вазелинов	брой	10	Разфасовка 400 мл