



**“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**ТЕЛЕФАКС**

**ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:  
“Доставка на предварително  
изолирани тръби и фасонни части”**

<b>ОТ:</b> СИЙКА ПЕНКОВА
<b>ДИРЕКТОР „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”</b>
<b>НАП №</b> 2546
<b>ДАТА:</b> 18. 04. 11
<b>ВАШ №</b>
<b>БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1</b>

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС №1:** Монтажната дължина на тошлопроводите е функция от дълбочината на полагане. Каква е средната дълбочина на полагане на всеки един от участъците?

**ОТГОВОР №1:** Дълбочината на изкопа е в зависимост от мястото на преминаване на тръбопровода – тревни площи, път и др. Затова дълбочината на полагане е от 0.8 – 1.5м.

**ВЪПРОС №2:** Камерите с неподвижни опори, арматура, обезвъздушаване и дрениране са инструментариум на традиционната система без използване на предварително изолирани тръби. Трябва ли да се използват неподвижни опори от каталога ДСО “Монтажи” или да се премине към системата с предварително изработени подвижни опори, както е в техническото задание? При използване на система с предварително изолирани тръби е възможно отпадането на съществуващи неподвижни опори, поради използването на така наречените мислени неподвижни опори.

**ОТГОВОР №2:** При изготвяне на оферти, участниците трябва да се придържат към изискванията на техническото задание, като отчитат избраната технология.

ДИРЕКТОР  
„ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

