


ЕТ “СТЕФАН ЗАПРЯНОВ”
ЕИК: 040502822
ИН по ДДС: BG 040502822
СОФИЯ 1000, УЛ. “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” №10Б
 e-mail: stefan.zaprianov1@gmail.com
 лице за контакт: Десислава Багалийска, 0899 82 60 72

До
 АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 3321
 България, област Враца, гр. Козлодуй

ОФЕРТА
202464 / 17.10.2024г.

Относно ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 54841
с предмет „Доставка на видеоскоп за визуален дистанционен контрол“

№	Наименование	К-во брой	Ед. цена в лева	Обща цена в лева
1.	<p>Видеоскоп за визуален дистанционен контрол</p>  <p align="center">Ултрапортативен индустриален видеоскоп, Модел IV96100GL IPLEX GLite</p> <p>Основни параметри: Експлоатацията в работна среда е със следните температурни обхвати: -оптичния адаптер и гъвкавата част за въздух от -25° до 100°C; за вода 10-30°C -управлението от 0 до 40°C -работа на управлението 0-40 градуса; -Всички части могат да се използват при влажност 15-90%; -Възможно е да се извършва изпитване под вода до 10 м воден стълб</p> <p>Характеристики на управлението: IPLEX G Series industrial videoscope base unit мобилно, компактно, с ергономичен дизайн; захранване: -тегло 1,83 кг заедно с батерията -с литиево-йонна батерия - до 90 мин. непрекъсната работа, 2 броя</p>	1	85554	85 554

- с AC захранващ адаптер на 220V, 50Hz, EU стандарт;
- LCD монитор 4.3 инча. LED подсветка с регулиране;
- Възможност за запис на снимка и видео с резолюция 768H x 576V pixels с видео кодиране MPEG4/H.264;
- SD card за минимум 60 мин. видео запис;
- Възможност за директно прехвърляне на данни на компютър без допълнителна обработка;
- Работа с Windows 10 или по-нова версия;
- Има бързи бутони за контрол на:
осветеност
артикуляция в 4 посоки, в диапазон 100 градуса
ZOOM, freeze, запис/преглед на снимка и видео;
- показва дължина на вмъкване на сондата според въртенето на барабана;
- има сензор за гравитация;
- има допълнително дистанционно управление;
- устойчивост на мокрене и прах

Videoscope main unit features:

- Tough 4.3 inch WVGA integrated daylight-view LCD monitor with capacitive touch panel
- Max viewing angle: 160° left-right/up-down
- Live image manipulation: left-right/up-down inversion and 180° rotation
- Button illumination ON/OFF control & LED illumination with ECO mode to optimize power consumption
- LED light source interchangeable with white (included), UV and IR (optional)
- Image recording: compressed JPEG (768H x 576V pixel resolution)
- Video recording: MPEG 4 AVC/H.264 (768H x 576V pixel resolution)
- Frame rates: 30fps and 60fps | Video output: HDMI Type C
- Image capture during video recording and playback & Audio input/output: 3.5mm mini plug CTIA
- Constant video recording via micro SDHC 4GB to 32GB class 6 or higher (MicroSDHC optional)
- Image/video recording via SDHC 4GB to 32GB class 6 or higher (4GB SDHC incl.)
- Battery charging functionality integrated in the videoscope unit

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОНДАТА:

IV96100G Videoscope

-диаметър на сондата 6 mm

-артикуляция в 4 посоки;

-дължина 10m;

-с вътрешен защитен слой и външна оплетка, удароустойчив и устойчив на износване

-водо- и прахоустойчив

- Highly durable crush and abrasion resistant tungsten braided insertion tube
- Diameter: 6.00mm | Length: 10.0m | Scope flexibility: Uniform stiffness
- Max articulation angle - Up/Down/Left/Right with locking capability: 110° / 6mm diam.,

	<ul style="list-style-type: none"> · Articulation mechanics: TrueFeel™ electronic articulation for rapid and accurate movement · Two-stage temperature warning: 80°C and 100°C · Tip adapter attachment using double-threaded mechanism with O-ring seal · Measurement capability: scalar (included) and stereo (optional with upgrade kit) · Live image and video streaming using wireless USB adapter with compatible iOS devices (optional) · MIL-STD 810G/461G compliant and IP65 rated · InHelp inspection workflow and image management with automatic report generation via InHelp Viewer (included) <p>IPLEX Advanced Imaging Bundle включва:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5 стъпки на безпроблемно цифрово увеличение & 16 стъпки на контрол на яркостта & 4 стъпки на регулируем контрол на усилването · WiDER™ (Wide Dynamic Extended Range) подобрен контрол на изображението за оптимални инспекции на големи площи и отразяващи повърхности & PulsarPic™ интелигентно осветление и технология за динамично намаляване на шума <p>Пакетът IPLEX G Lite включва:</p> <p>Базов модул IPLEX G Lite със сонда Калъф за носене: 455(Ш) × 330(В) × 175(Д) mm Калъф за адаптер за оптичен накрайник: 1 бр. Защитна капачка за върха на оптичния накрайник: 1 бр. Светодиоден модул с бяла светлина: 1 бр. литиево-йонна батерия: 1 бр. (MAJ-2340 N4156000) променливотоков адаптер с много напрежение: 1 бр. HDMI кабел тип C към тип A (дължина 1,0 м): 1 бр. SDHC 4GB карта с памет: 1 бр. Каишка за поставяне на тръба: 1 бр. лента за ръка на видеоскоп: 1 бр. Четка за почистване на лещи: 1 бр.</p>			
2	S-AC-CBL-CEE Захранващ кабел съвместим с променливотоков адаптер на IPLEX GL · Съвместим със зарядно устройство за батерии на видеоскоп	1	130	130,00
3	MAJ-2340 BATTERY FOR GL Резервна батерия за видеоскоп IPLEX G Lite, съвместима с допълнително зарядно устройство за батерии BCH-1 (V6210380E000) Забележка: батерията може да се зарежда с блок за видеоскоп или зарядно устройство за батерии Replacement battery for IPLEX G Lite videoscope Compatible with optional BCH-1 battery charger (V6210380E000) Note: battery can be charged with videoscope unit or battery charger	1	364	364,00
4	Външно зарядно устройство BCH-1	1	240	240,00
5	IV96G-AT120S/NF IPLEX TIP Адаптер за оптичен накрайник за индустриални видеоскопи от серия IV96 IPLEX G · Съвместим с IPLEX RX/RT · Външен диаметър: 6,0 mm	1	3676	3 676

	<ul style="list-style-type: none"> · Зрително поле: 120° · Посока на гледане: 90° страничен изглед · Близък фокус · Дълбочина на полето: 1 до 25 mm · Дължина на дисталния край: 24,2 mm · О-пръстен, 6 бр. · Включен лист с инструкции на английски/японски <p>Optical Tip Adaptor for IV96 IPLEX G series industrial videoscopes · Compatible with IPLEX RX/RT · Outer diameter: 6.0mm · Field of view: 120° · Direction of view: 90° side view · Near focus · Depth of Field: 1 to 25mm · Distal end length: 24.2mm · O-ring QTY 6 included · Instruction sheet in English/Japanese included</p>			
6	<p>IV96G-AT120D/NF IPLEX TIP</p> <p>Адаптер за оптичен накрайник за промишлени видеоскопи от серия IV96 IPLEX G</p> <ul style="list-style-type: none"> · Съвместим с IPLEX RX/RT · Конструкция за отстраняване на масло · Външен диаметър: 6,0 mm · Зрително поле: 120° · Посока на гледане: 0° директно виждане · Близък фокус · Дълбочина на полето : 2 до 200 mm · Дължина на дисталния край: 18,9 mm · О-пръстен, 6 бр. · Включен лист с инструкции на английски/японски <p>IV96G-AT120D/NF IPLEX TIP Optical Tip Adaptor for IV96 IPLEX G series industrial videoscopes · Compatible with IPLEX RX/RT · Oil clearing design · Outer diameter: 6.0mm · Field of view: 120° · Direction of view: 0° direct view · Near focus · Depth of Field: 2 to 200mm · Distal end length: 18.9mm · O-ring QTY 6 included · Instruction sheet in English/Japanese included</p>	1	3676	3 676
7	<p>IV96G-AT220D-IV76</p> <p>Оптичен адаптер рибешко око</p> <ul style="list-style-type: none"> · Съвместим с IPLEX GL/GX/GT/RX/RT · Външен диаметър: 8,4 мм · Съвместим с мерник с диаметър 6 mm · Посока на видимост: 0° директна видимост · Зрително поле: 220° · Дълбочина на полето: 1,6 mm до безкрайност · О-пръстен, 3 бр · Включен лист с инструкции на английски/японски <p>Fish-Eye Optical Adapter · Compatible with IPLEX GL/GX/GT/RX/RT · Outer Diameter: 8.4mm · Compatible with 6 mm diameter scope · Direction of view: 0° direct view · Field of View: 220° · Depth of Field: 1.6 mm to infinity · O-ring QTY 3 included · Instruction sheet in English/Japanese included N1033300</p>	1	4564	4564
8	<p>AT100D/100S-IV76</p> <p>Оптичен адаптер с двоен изглед</p> <ul style="list-style-type: none"> · Съвместим с IPLEX GL/GX/GT/RX/RT · Външен диаметър: 6,0 мм · Съвместим с мерник с диаметър 6 mm · Посока на гледане: 0° директен изглед и 90° страничен изглед · Зрително поле: 100° (директен изглед) и 100° (страничен изглед) · Дълбочина на полето: 2,0 mm до безкрайност 	1	4564	4564

<ul style="list-style-type: none"> · О-пръстен, 3 бр · Включен лист с инструкции на английски/японски N1033400 <p>Dual-View Optical Adapter</p> <ul style="list-style-type: none"> · Compatible with IPLEX GL/GX/GT/RX/RT · Outer Diameter: 6.0mm · Compatible with 6 mm diameter scope · Direction of view: 0° direct view and 90° side view · Field of View: 100° (direct view) and 100° (side view) · Depth of Field: 2.0 mm to infinity · O-ring QTY 3 included · Instruction sheet in English/Japanese included <p>N1033400</p>			
<p>DDP АЕЦ Козлодуй, без ДДС, в български лева</p>			<p>102 768,00</p>

Забележка: Сонда с диаметър 4 мм не се предлага за този модел. 4мм я има във вариант 2 и 3,5 м дължина.

Цена: DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД, без ДДС в лева

Доставка: до 60 календарни дни след получаване на поръчката

Плащане: до 30 календарни дни от датата на приемане на доставката

IBAN: **BG78UNCR70001520641573** в лева и

в УниКредит Булбанк, BIC: UNCR BGSF,

в полза на ЕТ "Стефан Запрянов" срещу данъчна фактура

Валидност на офертата: 1 месец

Stefan
Zapria
nov

Digitally signed by
Stefan Zaprianov
DN: cn=Stefan
Zaprianov, o=ET Stefan
Zaprianov, ou=Stefan
Zaprianov ET,
email=stefan.zapriano
v1@gmail.com, c=BG
Date: 2024.10.17
09:28:08 +03'00'