



„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 55472 / 05.02.2025 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Христо Пачев
Гл. експерт маркетинг

Телефон: 0973 7 61 40

Е-mail: HPatchev@npp.bg

Факс:

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на цифрова дискуссионна система за зала за "Оперативни съвещания - север", етаж 5, ИЛК, ЕП-2”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация № 25.00.ИТ.ТСП.169 - Приложение №1 (2 стр.)

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: Да Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

- Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- Цена и качествени показатели
 - Разходи и качествени показатели
- Ниво на разходите
- Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 14.02.2025 г. Час: (чч:мм) 15,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 14.03.2025 г.

(минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на стоката/;
- Информация за:
 - срок на доставка;
 - гаранционен срок / срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти;
 - предлагана цена (полученото ценово предложение ще се счита за окончателно!);
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
 - валидност на офертата;
 - документи, съпровождащи стоката при доставка.



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй
ДИРЕКЦИЯ "ПРОИЗВОДСТВО"
УПРАВЛЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 25.00.УТ.ТСП.169

Доставка на цифрова дискуссионна система за зала за "Оперативни съвещания-север", ет.5 ИЛК, ЕП-2

№	ИТ по РАЗ	Артикул	Технически характеристики	Мерна единица	К-во
1.	144826	Централна станция за конферентна система	Източник на захранване: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz; Консумация на мощност / ток: 60 W или по-малко; Честотна характеристика: 100 Hz - 13 kHz; Данни I/F: 10BASE-T/100BASE-TX (автоматично договаряне), RJ45 конектор; Мрежов протокол: TCP, HTTP, DHCP, ARP (ARIP), UDP (mDNS), UPnP; Съвързващи се единици: 32x конферентни единици (1x RJ45), 5x подконтролни устройства (1x RJ45); Аудио вход: 1x микрофон (небалансиран, Ø 6,3 mm телефонен жак), 1x EQ входен терминал (небалансиран, RCA щифтов жак), 1x терминал за видеоконферентна система (небалансиран, RCA щифтов жак); Аудио изход: 1x линия (небалансиран, Ø 6,3 mm телефонен жак), 1x гес (небалансиран, RCA щифтов жак), 1x слушалки (Ø 3,5 mm мини жак), 1x EQ входен терминал (небалансиран, RCA щифтов жак), 1x терминал за видеоконферентна система (небалансиран, RCA щифтов жак); Работна температура: 0 °C до +40 °C; Вградена функция FBS за предотвратяване на акустична положителна обратна връзка с възможност за изключване, автоматична или ръчна селекция. Възможност за запис на USB. 3 варианта за превключване на брой отворени микрофони - 1, 2 или 8	бр	1
2.	144827	Председателска микрофонна станция	Източник на захранване: 24 V DC; ; Консумация на мощност : 1,5 W или по-малко ; Вход: Извод за микрофон, тип XLR-3-31; Изход: високоговорител на монитора, 8Ω, 0,4W, слушалки φ 3,5mm мини жак(3P:моно) x2; Изход на високоговорителя: 75dB, SPL; Терминал за свързване: RJ45 конектор x2; Функции: функция за говор, функция за приоритетна реч, контрол на силата на звъка на слушалките (x2); Работна температура: 0 °C до +40 °C; Работна влажност: 90% RH или по-малко; Връзка по стандартен UTP кабел, Размери 205.7 x 70.3 x 164.2 mm	бр	1

№	ИД по ВАН	Артикул	Технически характеристики	Мерна единица	К-то
3.	144828	Делегатска микрофонна станция	Източник на захранване: 24 V DC; ; Консумация на мощност : 1,5 W или по-малко ; Вход: Извод за микрофон, тип XLR-3-31; Изход: високоговорител на монитора, 8Ω, 0,4W, слушалки φ 3,5mm мини жак(3P:моно) x2; Изход на високоговорителя: 75dB, SPL; Терминал за свързване: RJ45 конектор x2; Функции: функция за говор, функция за приоритетна реч, контрол на силата на звъка на слушалките (x2); Работна температура: 0 °C до +40 °C; Работна влажност: 90% RH или по-малко; Връзка по стандартен UTP кабел, Размери 205.7 x 70.3 x 164.2 mm	бр	22
4.	144829	Кондензаторен микрофон	Кондензаторно микрофонно рамо. Характеристика на насоченост: еднопосочна. Импеданс: 1.4 kΩ. Чувствителност: -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa). LED ринг индикатор за работно състояние. Честотен диапазон: 100 Hz – 13 kHz. Конектор: XLR-4-32. Дължина: 518 mm	бр.	24
5.	144830	Инсталационен усилвател	Инсталационен усилвател class D, Изходна мощност: 120W, 100V, Два линейни стерео AUX входа, Три микрофонни входа	бр.	1
6.	144831	Двулентов високоговорител за вграждане	Двулентов високоговорител за вграждане 3/5/10/15W на 100V, Чувствителност: 96dB, Размери: Ф280x84 мм, Монтажен отвор: Ф250 мм, Мрежа за защита на говорителя	бр.	7

ЗАБЕЛЕЖКА:

В доставката на цифрова дискуссионна система да бъде включен, комплект с кабели и конектори за оборудването и спомагателни материали и консумативи.