

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на хидравлични инструменти и резервни части производство на  
фирма "ENERPAC CO /USA"

№	ИД	Наименование	Технически характеристики	К-во	М. ед.
1	129433	Помпа хидравлична монофазна	тип: ZU4208BE-QHR, за работа с хидравлични гайковърти S1500X, S3000X, S6000X, S11000X, S25000X. Класическа електрическа схема без LCD електронен дисплей, но с циферблат в N.m на манометъра. Има соленоиден клапан и дистанционно с кабел 3 метра. Помпата е с 8 литров резервоар за масло и включен охладител. Номинално налягане 700 bar, тръбна клетка за по-лесно пренасяне на помпата и предпазване от падащи предмети.	1	бр.
2	124479	Гайковерт хидравличен	тип: S1500X, максимален въртящ момент 1952 N.m при 690bar, минимален въртящ момент 195 N.m при 69bar, присъединителен размер на квадрата 3/4"	1	бр.
3	124480	Гайковерт хидравличен	тип: S3000X, максимален въртящ момент 4373 Nm при 690 bar, минимален въртящ момент 438 Nm при 69 bar, присъединителен размер на квадрата 1"	1	бр.
4	124482	Гайковерт хидравличен	тип: S6000X, максимален въртящ момент 8338 N.m при 690bar, минимален въртящ момент 834 N.m при 69bar, присъединителен размер на квадрата 1 1/2"	1	бр.
5	124485	Гайковерт хидравличен	тип: S25000X, максимален въртящ момент 35455 N.m при 690bar, минимален въртящ момент 3545 N.m при 69bar, присъединителен размер на квадрата 2 1/2"	1	бр.
6		Платка за дистанционно управление	за хидравлична станция модел ZU4208TE-QHR	2	бр.

Изготвил:

Р-л група "ТО":

10.03.2025 г.