

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за преждане на пазарни консултации за доставка на вентил регулиращ тип:1312-89 (комплектован с преобразувател линеен тип: LE 25.1 - F10 и механизъм ел. задвижващ тип: SAR 07.6 - F10) и специфични резервни части за регулатори, произведено на фирма "HORA HOLTER REGELARMATUREN GMBH&CO".

Регулатор DN300 PN25; Series 300.01; Чертеж № С – 29153/GB;					
Технологично означение: 5,6RQ31S04; Клас по безопасност: 4-Н; Сеизмична класификация: 3					
№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Марка/ мерна единица	К-во
1	91173	Уплътнение	размери: ф239x259x1; материал: Graph/1.4401; поз.6	бр.	1
2	91187	Пакет салников	поз.12; /1 брой = 1 комплект/	бр.	1
Регулатор DN150 PN100; Series: 300.05; Чертеж № С – 29155/GB; HORA-order № 04204886.30;					
Технологично означение: 5,6RA11,14S03; 5,6RA41,42S03; Клас по безопасност: 3-Н; Сеизмична класификация: 2					
№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Марка/ мерна единица	К-во
1	91185	Уплътнение	размери: ф183x203x4,5; материал: 1.4541/Graph; поз.7, HORA ID:104378	бр.	12
2	91189	Пакет салников	поз.14; HORA ID:103568; /1 комплект = 1 брой/	бр.	9
3	91192	Щифт	поз.6	бр.	1
4	91195	Пръстен бутален	поз.10; HORA ID:105518	бр.	8
5	102982	Семеринг	поз.10	бр.	4
6	102983	Семеринг	поз.11	к-т	4
Регулатор тип: 1312-05, DN 100/100 - PN 160/160; Чертеж № С – 35230; HORA-order №07206351.60;					
Технологично означение: 5RL51,52S06; Клас по безопасност: 3-Н; Сеизмична класификация: 2					

№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во
1	97000	Прокладка	поз.3; HORA ID:103545	бр.	4
2	97005	Уплътнение	поз.8; HORA ID: 103643	бр.	5
3	97007	Уплътнение	поз.10; HORA ID: 104966	бр.	5
4	97008	Гарнитура	поз.11; HORA ID: 104376	бр.	4
5	97009	Пакет салников	поз.16; HORA ID: 111774	к-т	4
Регулатор тип: 1312-05, DN 100/100 - PN 160/160; Чертеж № С – 34152; HORA-order №07206351.70;					
Технологично означение: 6RL51,52S06; Клас по безопасност: 3-Н; Сеизмична класификация: 2					
№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во
1	97010	Прокладка	поз.4; HORA ID: 103545	бр.	4
2	97015	Уплътнение	поз.9; HORA ID:103643	бр.	4
3	97017	Уплътнение	поз.11; HORA ID: 104966	бр.	4
Регулатор тип: 1312-01, DN 500/500 - PN 16/16; Чертеж № С – 34808;					
Технологично означение: 5,6RQ21,22S08; Клас по безопасност: 4-Н; Сеизмична класификация: 3					
№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во
1	97053	О-пръстен	поз.4	бр.	2
2	97057	Уплътнение	поз.8	бр.	2
3	97060	О-пръстен	поз.10	бр.	4
4	97061	О-пръстен	поз.11	бр.	4
5	97062	Пакет силиконов	поз.16	к-т	2

**Вентил регулиращ, тип: 1312-89, DN80/80, PN16/16, Series: 300.01; Чертеж № С-28701/GB;
Технологично означение: IM30S02; Клас по безопасност: 4-Н; Сейсмична класификация: 3**

№	ИД по ВАН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во
1	143588	Вентил регулиращ	тип: 1312-89, DN80/80, PN16/16, серия: 300.01, Kvs=63 m ³ /h, Tmax=90°C, корпус: стоманен, присъединяване на фланци, монтажна дължина: 310 мм, производство на HORA, комплектван с преобразувател линеен тип: LE 25.1 - F10 и механизъм ел.завдвижващ тип: SAR 07.6 - F10, производство на AUMA	бр.	1
2	143591	Уплътнение	поз.6; размери: ф106/ ф120/ 1 мм	бр.	5
3	143592	Уплътнение	поз.11.1; размери: ф35/ ф41/ 2 мм	бр.	5
4	143593	Пръстен	поз.11.3; размер: ф16 мм	бр.	10
5	143594	Пакет салников комплект	поз.11.4; размери: ф16 / ф28 / 24 мм, (1 брой = 1 комплект)	бр.	5