

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за провеждане на пазарни консултации за доставка на уплътнителни материали, производство на “Klinger Holding GmbH”

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	К-во	Мярка / мерна единица
1	115499	Клингерит	тип KLINGER SIL C4400, б=1мм, лист с размери: 2000 x 1500мм, издържащ на: гореща вода, пара, масла, газове, солени разтвори, моторни горива, алкохол, въглеhidрати, смазвачи и охлаждащи средства, Траб.= от -100°C до +175°C при Pраб.=40bar	5	бр.
2	115498	Клингерит	тип KLINGER SIL C4400, б=2мм, лист с размери: 2000 x 1500мм, издържащ на: гореща вода, пара, масла, газове, солени разтвори, моторни горива, алкохол, въглеhidрати, смазвачи и охлаждащи средства, Траб.= от -100°C до +175°C при Pраб.=40bar	10	бр.
3	115497	Клингерит	тип KLINGER SIL C4400, б=3мм, лист с размери: 2000 x 1500мм, издържащ на: гореща вода, пара, масла, газове, солени разтвори, моторни горива, алкохол, въглеhidрати, смазвачи и охлаждащи средства, Траб.= от -100°C до +175°C при Pраб.=40bar	15	бр.
4	118667	Клингерит	тип KLINGER SIL C4400, б=5мм, лист с размери: 2000 x 1500мм, издържащ на гореща вода, пара, масла, газове, солени разтвори, моторни горива, алкохол, въглеhidрати, смазвачи и охлаждащи средства, Траб.= от -100°C до +175°C при Pраб.=40bar	6	бр.
5	85732	Клингерит	тип KLINGER SIL C-4300, б=3мм, лист с размери: 2000 x 1500мм, издържащ на: гореща вода, пара, масла, въглеродни и химикали, Траб.= от -50°C до +150°C при Pраб.=25bar	31	бр.
6	91265	Клингерит	тип KLINGER SIL C4408, б=2,5мм, лист с размери: 2000 x 1500мм, издържащ на: гореща вода, пара, масла, газове, солени разтвори, моторни горива, алкохол, въглеhidрати, смазвачи и охлаждащи средства, Траб.= от -50°C до +170°C при Pраб.=40bar	10	бр.
7	91258	Клингерит	тип KLINGER SIL C4408, б=3мм, лист с размери: 2000x1500мм, издържащ на: гореща вода, пара, масла, газове, солени разтвори, моторни горива, алкохол, въглеhidрати, смазвачи и охлаждащи средства, Траб.= от -50°C до +170°C при Pраб.=40bar	10	бр.
8	119317	Клингерит	тип KLINGER SIL C4409, б=2мм, лист с размери: 2000 x 1500мм, издържащ на: гореща вода, пара, масла, газове, солени разтвори, моторни горива, алкохол, въглеhidрати, смазвачи и охлаждащи средства; Траб.= от -50°C до +250°C при Pраб.=40bar	50	бр.

9	91252	Клингрит	тип KLINGER SIL C4509, б=2мм, лист с размери: 2000 x 1500мм, издържаш на: концентрирани алкални среди, гореща вода, пара, Траб.= от -50°C до +300°C при Раб.=40bar	33	бр.
10	91253	Клингрит	тип KLINGER SIL C4509, б=3мм, лист с размери: 2000 x 1500мм, издържаш на: концентрирани алкални среди, гореща вода, пара, Траб.= от -50°C до +300°C при Раб.=40bar	40	бр.
11	92168	Материал уплътнителен, безазбестов	тип KLINGER grafit laminat PSM600B, двойно прободена неръждаема ламарина б=0,1мм с двустранно пресован чист графит; размери: 1000x1000x0,6мм, максимални параметри на работна среда 0Рmax.=150MPa, Тmax.=450°C	10	бр.
12	107320	Ролка за машина за изрязване на гарнитури	от ф80мм до ф1250мм, Кат. № 36901	5	бр.

Изготвил:

Р-л група „ТО“

14.05.2025г.

/ Васил Василев /