

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТАБЛИЧЕН ВИД

за доставка на прокладки за предпазен клапан тип: 1408-250/400-0

технологично обозначение: 5,6ТХ50,60,70,80S03,04

за предпазен клапан тип: 1408-250/400-0 технологично обозначение: 5,6ТХ50,60,70,80S03,04					
№	ИД по ВАН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	К-во	М. ед.
1	145651	Прокладка армирана графитна	изработена от армиран стоманен лист с дебелина 0,1 мм и графитно фолио ТРЕГРАРН® тип: ГФ-Д, закрепено към стоманения лист с перфорация, без обтуратор; графитните части са от графит 99,80%; плътност на графита 1,42-1,58 г/см3; работни параметри: налягане 4 МПа, температура 295 °С; флуид: пара; размери: $\varnothing 30 (0\div -0,52) \times \varnothing 24 (+0,84\div 0) \times 3 (\pm 0,1)$; Съгласно: ТУ 5728-011-50187417-99, тип: ПАГФ-Д-П1-4-00, размери: $\varnothing 30 \times \varnothing 24 \times 3$ мм;	24	бр.
2	145652	Прокладка армирана графитна	изработена от армиран стоманен лист с дебелина 0,1 мм и графитно фолио ТРЕГРАРН® тип: ГФ-Д, закрепено към стоманения лист с перфорация, без обтуратор; графитните части са от графит 99,80%; плътност на графита 1,79-1,88 г/см3; работни параметри: налягане 12,5 МПа, температура 295 °С; флуид: пара; размери: $\varnothing 265 (0\div -0,81) \times \varnothing 250 (+1,15\div 0) \times 3 (\pm 0,1)$; Съгласно: ТУ 5728-011-50187417-99, тип: ПАГФ-Д-П1-4-00, размери: $\varnothing 265 \times \varnothing 250 \times 3$ мм;	48	бр.

№	ИД по ВАН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	К-во	М. ед.
3	145653	Прокладка неармирана графитна	изработена от ТРЕГРАРН® от графит 99,80%, тип: ГФ-Д, с тип на уплътнителя: С (материала е на слоеве пресован), типа на прокладката е за разтворени фланцеви съединения, комплектация: без ограничения при стягане, без обтуратор; плътност на графита 1,72-1,91 г/см ³ ; работни параметри: налягане 12 МПа, температура 295 °С; флуид: пара; размери: $\phi 68 (0 \div -0,19) \times \phi 48 (+0,16 \div 0) \times 4 (\pm 0,2)$; Съгласно: ТУ 5728-016-50187417-99, тип: ППФ-ДС-12,00-П1-00, размери: $\phi 68 \times \phi 48 \times 4$ мм;	24	Бр.
4	145654	Прокладка армирана графитна	изработена от армиран стоманен лист с дебелина 0,1 мм и графитно фолио ТРЕГРАРН® тип: ГФ-Д, закрепено към стоманения лист с перфорация, без обтуратор; графитните части са от графит 99,80%; плътност на графита 1,79-1,88 г/см ³ ; работни параметри: налягане 12,5 МПа, температура 295 °С, флуид: пара размери: $\phi 415 (0 \div -0,97) \times \phi 385 (+1,4 \div 0) \times 3 (\pm 0,1)$; Съгласно: ТУ 5728-011-50187417-99, тип: ПАГФ-Д-П1-4-00, размери: $\phi 415 \times \phi 385 \times 3$ мм;	24	Бр.
5	145655	Прокладка армирана графитна	изработена от армиран стоманен лист с дебелина 0,1 мм и графитно фолио ТРЕГРАРН® тип: ГФ-Д, закрепено към стоманения лист с перфорация, без обтуратор; графитните части са от графит 99,80%; плътност на графита 1,79-1,88 г/см ³ ; работни параметри: налягане 12,5 МПа, температура 295 °С, флуид: пара размери: $\phi 56 (0 \div -0,46) \times \phi 48 (+1,0 \div 0) \times 3 (\pm 0,1)$; Съгласно: ТУ 5728-011-50187417-99, тип: ПАГФ-Д-П1-4-00, размери: $\phi 56 \times \phi 48 \times 3$ мм;	24	Бр.

№	ИД по ВАН	Наименование	Означение/ Технически характеристики	К-во	М. ед.
6	145656	Прокладка неармирана графитна	изработена от TREGARON® от графит 99,80%, тип: ГФ-Д, с тип на уплътнител: С (материала е на слоеве пресован), типа на прокладката е за разтворени фланчеви съединения, комплектация: без ограничения при стъгане; без обтуратор плътност на графита 1,72-1,91 г/см ³ ; работни параметри: налягане 12 МПа, температура 295 °С; флуид: пара; размери: ф48 (0÷-0,16) x ф36 (+0,16÷0) x 4 (±0,2); Съгласно: ТУ 5728-016-50187417-99, тип: ППФ-ДС-12,00-П1-00, размери: ф48 x ф36 x 4 мм;	24	Бр.
7	145658	Прокладка неармирана графитна	изработена от TREGARON® от графит 99,80%, тип: ГФ-Д, с тип на уплътнител: С (материала е на слоеве пресован), типа на прокладката е за разтворени фланчеви съединения, комплектация: без ограничения при стъгане; без обтуратор плътност на графита 1,72-1,91 г/см ³ ; работни параметри: налягане 12 МПа, температура 295 °С; флуид: пара; размери: ф36 (0÷-0,16) x ф24 (+0,13÷0) x 4 (±0,2); Съгласно: ТУ 5728-016-50187417-99, тип: ППФ-ДС-12,00-П1-00, размери: ф36 x ф24 x 4 мм;	48	Бр.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Сертификат/декларация за произход;
 - Сертификат/декларация за съответствие;
 - Сертификати/ свидетелства на използваните материали;
 - Инструкции (предписания) за условията на съхранение;
 - Документ оказващ гаранционен срок;
- Документите, придружаващи доставката да се представят на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език. 1 екземпляр на български език и на СД, съдържащо: файлове в оригиналния формат на изготвяне на документите и pdf файлове, създадени чрез използване на сканираща техника - 1 екземпляр. Сертификатите и декларациите се представят на оригиналния език, придружени с превод на български език.

