

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I Обособена позиция - Инструменти с електрическо и акумулаторно задвижване

№	ID	Описание артикул	К-во	Мед
1	143845	Банциг лентов акумулаторен, дължина на острието мин.730мм; максимална дълбочина на рязане мин 63мм; батерия мин.5Ah, зарядно мин.18V	3	бр
2	141437	Бормашина акумулаторна, реверсивна /винтоверт/, захранване: 18V, капацитет: мин. 5Ah, отвори в стомана 13мм, дърво мин. 70мм, ляв и десен ход, регулиране на въртящия момент от 90 до 110Nm, куфар, зарядно устройство и 2бр. акумулаторни батерии, куфар	35	бр
3	141465	Бормашина електрическа, захранващо напрежение AC 220-230V; мощност от 700W до 750W; реверсивен двигател, мин. две скорости, макс. диаметър на пробиване: метал ф13мм; дърво от ф32 до ф40мм; бързозатягащ патронник ф1,5 до 13мм.	1	бр
4	141459	Бормашина ударна, захранващо напрежение AC 220-230V; мощност от 1000 до 1100W; реверсивен двигател, регулиране на оборотите; макс. диаметър на пробиване: метал ф16мм, дърво ф40мм; бетон ф22; бързозатягащ патронник от ф1,5 до ф13мм и патронник ф3 до 16мм със зъбен венец	5	бр
	141438	Винтоверт акумулаторен, механични характеристики: вид на мотора-безчетков; механични скорости 2; въртящ момент - от 50 до 60 Nm, стъпки мин. 20+1; обхват на захващане на патронника мин./макс. 1,5/13мм; вградено осветление; окомплектовка: батерии 2бр. капацитет мин. 5,0Ah; тип на батериите - Li-ion; напрежение -18V; куфар за съхранение	12	бр
6	141435	Винтоверт ударен акумулаторен, акумулаторна батерия Li-Ion 12 V -14,4V, капацитет на батерията мин. 2Ah; въртящ момент - мин. 100 - макс.110Nm; захват /присъединителен размер/ - шестостен, 1/4", комплект с куфар, 2бр. батерии и зарядно устройство	11	бр
7	141436	Винтоверт ударно-пробивен акумулаторен, 18V/не по-малко от 3Ah; Li-ion; мин. 20+1 степени на въртящ момент, максимален въртящ момент: минимум 60-67Nm; бързозатягащ патронник с обхват от 1,5 до 13мм; окомплектован с 2бр., мин. 3Ah, Li-ion акумулаторни батерии, зарядно устройство в куфар и мин. 35 части за метал	15	бр
8	141433	Гайковерт акумулаторен ударен, акумулаторна батерия Li-Ion 18V, капацитет на батерията мин. 5Ah, безчетков двигател, въртящ момент -мин. 950Nm, захват /присъединителен размер/ -1/2", обхват на гайки и болтове до M30, комплект с куфар, 2бр. батерии и зарядно устройство	14	бр
9	141434	Гайковерт ударен акумулаторен, акумулаторна батерия Li-Ion 40V, капацитет на батерията мин. 4Ah; безчетков двигател, въртящ момент - макс.1800Nm, захват /присъединителен размер/ -3/4", обхват на гайки и болтове от M12 до M36, комплект с куфар, 2бр. батерии и зарядно устройство	21	бр
10	141432	Гайковерт ударен, захранващо напрежение AC 220-230V; мощност 1000-1200W; въртящ момент 1000Nm; реверсивен двигател; захват /присъединителен размер/ - 1"; работни крайници SW 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 42 и 46; удължители 175 и 250мм за работни крайници с присъединяване 1"; кардан с присъединяване 1"; обхват на гайки и болтове до M30	6	бр
11	141488	Машина, резбонарезна, (винторезка), захранващо напрежение AC 220-230V; мощност: 1000 до 1700W, реверсивен ел.двигател за промяна посоката на въртене на режещата глава, защитен импулсен прекъсвач, комплектувана с опорна скоба за двете посоки на въртене и бързосменяеми режещи глави за тръбна конусовидна дясноходова резба G 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2", в кутия,	1	бр
12	142602	Миксер електрически за строителни смеси,захранване AC 220V-240V; 50Hz, мощност минимум 1600W, 2 броя скорости, диаметър на бъркалката минимум 140 мм, присъединяване M14	4	бр
13	141469	Миксер електрически, захранване AC 220V-230V; 50Hz, мощност 1000W-1300W, диаметър на бъркалката - мин. 120мм, капацитет макс. 50 кг	4	бр

14	141453	Ножица за ламарина, захранващо напрежение AC 220-230V; мощност 500 - 750W, дебелина на рязане алуминий-мин. 3 мм; дебелина на рязане на въглеродна стомана – мин. 2,6 мм; дебелина на рязане на неръждаема стомана -мин 1.5 мм	2	бр
15	141563	Отвертка акумулаторна ръчна с напрежение на батерията: 3.6 V; Капацитет на батерията: 1.5 Ah; Обороти на празен ход: min 360 об/мин.;Максимален въртящ момент (бърз/бавен режим): 2.5/5 Nm; мин. битове: 25 бита; Държач за битове: 1/4"; Макс. диаметър на завинтване: 5 мм; Регулиране на оборотите: да; комплект зарядно и куфар за съхранение	2	бр
16	141439	Отвертка акумулаторна, батерия - Li-Ion, 3,6V-7,2V; капацитет на батерията - мин. 1,2Ah; макс. въртящ момент - 4Nm; захват шестограм 1/4 ".	1	бр
17	141440	Отвертка акумулаторна, батерия - Li-Ion, мин.10,8V до 12V; капацитет на батерията - мин. 1,3h; Макс. въртящ момент - не по-малко от 30Nm; захват шестограм 1/4 "	4	бр
18	141468	Перфоратор акумулаторен, акумулатор от 36V до 40V , батерия min 4Ah; енергия на удар: от 3,2 до 4,0J, диаметър на пробиване в бетон мин. ф26 до ф30мм; три режима на работа: пробиване - пробиване с удар - къртене; патронник SDS+ и патронник до ф13мм; комплектована с 2бр. Li-Ion акумулаторни батерии, бързо зарядно устройство и куфар	5	бр
	141467	Перфоратор акумулаторен, Батерия Li-Ion 18V, капацитет на батерията мин. 5Ah, захват - SDS-plus, енергия на удар: от 3,0 до 3,4J, макс. диаметър на пробиване: бетон – ф26мм, метал ф13мм, дърво ф30мм; комплект с куфар, 2 батерии и зарядно устройство	5	бр
20	141473	Пистолет акумулаторен за горещ въздух, батерия Li-Ion 18V-20V, капацитет на батерията - мин. 4,0Ah; диапазон на работна температура от 150°C до 550°C, мин. 2 степени на регулиране на въздушния поток, плавно регулиране регулиране на температурата на въздушния поток, комплект с куфар, 2бр. батерии, зарядно устройство и дюзи/накрайници	3	бр
21	141472	Пистолет за горещ въздух, захранване AC 220V-230V; 50Hz, мощност 2000W-2300W, работна температура - 50-650°C, мин. 2 степени на регулиране на въздушния поток, мин. 2 степени на регулиране на температурата на въздушния поток, комплект с дюзи/накрайници и куфар	4	бр
22	141471	Пистолет за горещо лепене на силикон, захранване AC 220V-230V, 50Hz, мощност 200W-500W, работна температура - 180-200°C, диаметър на лепилната пръчка - ф11мм, дължина на лепилната пръчка - мин. 200 мм	7	бр
23	10241	Поялник 220V; 100 W	2	бр
24	9409	Поялник 220V; 400W	1	бр
	10246	Поялник 220V; 60W	1	бр
26	143683	Поялник акумулаторен - Напрежение: 12 V; Капацитет на батерията: min 2.0 Ah; Вид на батерията: Li-Ion; Работна температура: min 400 °C; Мощност: min 90W; Чупеща се глава, която позволява задаването на три позиции: 0°, 45° и 90°; В комплект с куфар, батерия и зарядно устройство	5	бр
27	74365	Поялник индукционен 125W	1	бр
28	101048	Такер тапицерски акумулаторен за скоби от 6-14 мм тип А и гвоздеи с дължина минимум 14 мм тип Е (J); 2 броя батерии Li-Ion минимум 2 Ah, 18 V и зарядно устройство	1	бр
29	141430	Трион прободен /зеге/, захранващо напрежение AC 220-230V; мощност - 500-650W, регулиране на оборотите, дълбочина на рязане в дърво – мин. 80мм; дълбочина на рязане в метал - мин. 8мм	2	бр
30	141429	Трион саблен акумулаторен, дълбочина на рязане в метални профили и тръби при 90° от 130 до 150мм.; дълбочина на рязане в дърво 220 до 240мм.; дължина на хода от 28 до 32мм.; регулиране честотата на ходовете; система за смяна на ножа без ключ; 2бр. демонтираща се батерия с напрежение от 18V, капацитет от мин 5Ah и зарядно устройство	7	бр

31	141428	Трион саблен електрически, захранващо напрежение AC 220-230V; мощност от 900-1300W, антивибрационна ръкохватка, система за смяна на ножчетата без инструменти, регулируема скорост на рязане, ограничител на триона настройващ се без инструменти, махаловидно движение за бързо рязане, ход на ножа – минимум 28мм, дълбочина на рязане в дърво – минимум 230мм, дълбочина на рязане в метал – макс. 20мм, в комплект с ножчета за дърво и метал	14	бр
32	141452	Шлайф прав, захранващо напрежение AC 220-230V; мощност 600 до 750W, с регулиране на оборотите, обороти на празен ход - мин.7000 - макс 33500об/мин, диаметър на цангата - ф6мм и ф8мм, плавен пуск, защита от претоварване, дълъг и тесен шпиндел за използване на труднодостъпни места, макс. диаметър на шлифовъчното тяло – 50мм	13	бр
33	9723	Шлайфмашина лентова дърводелска; захранване: 220V; мощност: от 750W до 1100W; размери на шкурката: 533x75мм; регулируема скорост на шкурката	2	бр
34	141443	Ъглошлайф акумулаторен, Батерия Li-Ion 18V, капацитет на батерията - мин. 5Ah, диск ф125мм, плавен старт, защита от рестартиране, размер на вътр.отвор 22,23мм, комплект с 3 батерии и двойно зарядно, безчетков двигател	50	бр
	130561	Ъглошлайф акумулаторен: тегло от 5 до 6 кг.; обороти на празен ход от 6000 до7000 min-1; диаметър на диска до 230 mm; размер на вътр.отвор: 22.23 mm; система за плавен старт; захранване: батерии 18+18 V; 2 броя демонтираща се батерия с напрежение от 18V, капацитет от min 5Ah и зарядно устройство, време за зареждане до 45 min	1	бр
36	127720	Ъглошлайф, захранване: 220V, 50Hz, мощност: от 1500 до 1700W, регулиране на оборотите: 2800 - 11500 min-1, диаметър на диска: ф125 мм., предпазен кожух, антивибрационна ръкохватка, бавно развъртане чрез ограничаване на пусковия ток, запазване на постоянни обороти при рязко увеличение на натоварването	14	бр
37	141444	Ъглошлайф, захранващо напрежение AC 220-230V; 50Hzмощност: 2400W-2600W, диаметър на диска: ф230мм., предпазен кожух, антивибрационна ръкохватка, плавен старт, защита от рестартиране	1	бр
38	141442	Ъглошлайф, захранващо напрежение AC 220-230V; мощност 1100-1300W, с регулируеми обороти от 2800-11000об/мин, диск ф125; размер на вътр.отвор 22,23мм; предпазен кожух	3	бр
39	141441	Ъглошлайф, захранващо напрежение AC 220-230V; мощност 850-1000W; диск ф125мм, размер на вътр.отвор 22,23мм, предпазен кожух	2	бр

II Обособена позиция-Пневматични, хидравлични и други машини и инструменти				
№	ID	Описание артикул	К-во	Мед
1	141479	Гайковерт пневматичен, въртящ момент мин. 600Nm; работно налягане мин. 6,1 bar; присъединяване на работните накрайници 1/2"; шланг за въздух 8м; присъединяване на шланга с куплунг; работни накрайници 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27мм; удължители от 75 и 125 мм; присъединяване 1/2"	7	бр
2	143848	Инструмент за механично подравняване на фланци, Максимална сила на реакция: 1 тон(±10%); Минимален размер на болта: 16мм; Минимален диаметър на отвора за болт: 16мм; Комплект с 1бр. мини каишка с тресчотка и кутия за съхранение	1	бр
3	141474	Машина портативна точкова маркираща, Захранване AC 220V; 50Hz., 2D матрично маркиране. Проследяване на компоненти. Маркиране на стоманени детайли. Поставяне на серийни номера. Гравирание и поставяне на дата. Маркиране на отливки. Кодирание на партиди. Програмируемо маркиране и номериране на части.Стандартен захранващ кабел. Маркиращ писец. Електромагнит с настройки за програмиране на дълбочината на маркиране. Променилив контрол на силата и осигуряване на оптимална дълбочина на маркировката за всякакви материали с твърдост по Роквел до 65HRC. С вграден многофункционален софтуер. Да има възможност за избор на различни шрифтове и размери на буквите долна граница не повече от 0,15мм - горна граница 25мм (увеличение през не повече от 0,15мм), маркиране под ъгъл. Маркираща площ не по-малка от 50/25мм.	2	бр
4	141477	Нагревател индукционен за лагери, с вътрешен диаметър: долна граница /по-малка или равна/ 20 мм, горна граница /по-голяма или равна/ 150 мм	1	бр
5	141484	Преса хидравлична ръчна, за кербоване на кабелни обувки(муфи) от Al и Cu, сменяеми шестстенни пресформи, въртяща се глава на минимум 180°, двускоростна помпа минимум 50kN, предпазен клапан за претоварване, дължина максимум 380мм, пресформи: обикновени, усилен, окръгляване на проводници, размер на пресформите от 6мм2 до 240мм2, пластмасов куфар	1	бр
6	141483	Скоба хидравлична дву и три раменна, моноблочна в комплект с трисегментна скоба за вадене на лагери. Характеристики на трираменна скоба: хидравлична помпа не по-малко от 8т., ширина на захвата не по-малко от ф250мм., ход на буталото не по-малко от 80мм.	4	бр
7	141482	Скоба хидравлична три раменна за вадене на лагери, моноблочна; хидравлична помпа не по-малко от 11т., ход на буталото не по-малко от 80мм., максимален диаметър на детайла не по-малко от ф280мм.	2	бр
8	141480	Скоба хидравлична три раменна за вадене на лагери, моноблочна; хидравлична помпа не по-малко от 5т., ход на буталото не по-малко от 70мм., максимален диаметър на детайла не по-малко от ф200мм.	2	бр
9	141481	Скоба хидравлична три раменна за вадене на лагери, моноблочна; хидравлична помпа не по-малко от 8т., ход на буталото не по-малко от 80мм., максимален диаметър на детайла не по-малко от ф250мм.	2	бр
10	105310	Тръбогъб хидравличен с ръчна хидравлична помпа, за огъване на стоманени тръби до 90° с външен диаметър от 3/8" до 2"; комплектован с форми за огъване: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" и 2"	1	к-т
11	141476	Щанца и матрица, Комплект от 7 броя с метрични размери: M16/20/25/32/40/50/63. Комплекта включва: 2(два) хидравлични болта с лагер ф9,5 x 50мм; 1(един) хидравличен болт с лагер ф19,0 x 55,0мм; 1(един) хидравличен болт с лагер ф19,0 x 75,0мм; HSS – свредло за предварителен отвор ф10,0мм – 1бр; Тубичка смазочна паста – 1бр.	1	бр

III Обособена позиция - Аксесоари и консумативи за електрически и пневматични инструменти

№	ID	Описание артикул	К-во	МЕд
1	128479	Боркорона за бетон с твърдосплавна пластина, D=55mm, в комплект с водещо свредло и SDS plus държач	6	бр
2	128480	Боркорона за бетон с твърдосплавна пластина, D=68mm, в комплект с водещо свредло и SDS plus държач	2	бр
3	127675	Боркорони за санитарни инсталации, за бетон и тухла, минимални комплект включва: боркорона ф19 - 1бр.; ф25 - 1бр.; ф30 - 1бр.; ф35 - 1бр.; ф40 - 1бр.; ф68 - 1бр.; центриращо свредло HSS - 2бр.; адаптер държач - 1бр, разположени квфар	4	бр
4	128603	Вложка ударна S19, за гайковърт хидравличен с квадрат 1"	3	бр
5	128604	Вложка ударна S24, за гайковърт хидравличен с квадрат 1" и въртящ момент около 1395Nm	3	бр
6	128605	Вложка ударна S27, за гайковърт хидравличен с квадрат 1" и въртящ момент около 1718Nm	3	бр
7	128606	Вложка ударна S30, за гайковърт хидравличен с квадрат 1" и въртящ момент около 2055Nm	3	бр
8	128607	Вложка ударна S32, за гайковърт хидравличен с квадрат 1" и въртящ момент около 2291Nm	3	бр
9	128608	Вложка ударна S36, за гайковърт хидравличен с квадрат 1" и въртящ момент около 3287Nm	3	бр
10	128609	Вложка ударна S41, за гайковърт хидравличен с квадрат 1" и въртящ момент около 3664Nm	3	бр
11	128610	Вложка ударна S46, за гайковърт хидравличен с квадрат 1" и въртящ момент около 4106Nm	3	бр
12	128611	Вложка ударна S50, за гайковърт хидравличен с квадрат 1" и въртящ момент около 4106Nm	3	бр
13	128612	Вложка ударна S55, за гайковърт хидравличен с квадрат 1" и въртящ момент около 4106Nm	3	бр
14	128613	Вложка ударна S60, за гайковърт хидравличен с квадрат 1" и въртящ момент около 4106Nm	2	бр
15	128614	Вложка ударна S65, за гайковърт хидравличен с квадрат 1" и въртящ момент около 4106Nm	2	бр
16	143854	Вложка, ударна S30, размер на четвърта 1/2"; дванадесетостенна, удължена	3	бр
17	143853	Вложка, ударна S32, размер на четвърта 1/2"; дванадесетостенна, удължена	3	бр
18	138820	Диск диамантен за моторен флекс, диаметър 12''(300mm), вътрешен отвор ф25.4mm, лазерно заварени диамантени остриета, подходящ за сухо рязане на високоякостен бетон, стоманобетон, гранит	12	бр
19	127753	Длето за ударно-пробивна машина,плосък, захват SDS-Max, дължина: 400 мм, ширина на върха минимум 25мм, самозаточващо	2	бр
20	125880	Длето, за ударно-пробивна машина,плосък, захват: SDS-Plus, дължина: мин. 250 мм, ширина на върха на секача минимум 20 мм, самозаточващо	2	бр
21	112827	Лепило силиконово стопяемо прозрачно на пръчка; ф 11, дължина min. 200мм	276	бр
22	135979	Нож за трион саблен за дърво, работна дължина min 150mm	30	бр
23	135980	Нож за трион саблен за метал, работна дължина min 175mm	60	бр
24	8934	Ножове комплект - 10 броя за Трион вертикален/прободен/ електрически ръчен, захват форма "Т"	16	бр
25	125876	Свредло, ударно, за армиран бетон, захват: SDS-Plus, ф10, работна дължина: 150 mm, глава от монолитна твърдосплавна пластина с четири режещи ръба, за предотвратяване заклиняването в арматура	17	бр
26	125877	Свредло, ударно, за армиран бетон, захват: SDS-Plus, ф12, работна дължина: 150 mm, глава от монолитна твърдосплавна пластина с четири режещи ръба, за предотвратяване заклиняването в арматура	17	бр

27	125878	Свредло, ударно, за армиран бетон, захват: SDS-Plus, ф14, работна дължина: 150 mm, глава от монолитна твърдосплавна пластина с четири режещи ръба, за предотвратяване заклиняване в арматура	17	бр
28	125874	Свредло, ударно, за армиран бетон, захват: SDS-Plus, ф6, работна дължина: 150 mm, глава от монолитна твърдосплавна пластина с четири режещи ръба, за предотвратяване заклиняването в арматура.	17	бр
29	125875	Свредло, ударно, за армиран бетон, захват: SDS-Plus, ф8 работна дължина: 150 mm, глава от монолитна твърдосплавна пластина с четири режещи ръба, за предотвратяване заклиняването в арматура	20	бр
30	107085	Свредло, ударно, за армиран бетон: захват SDS-Plus ф10, работна дължина: 400мм, глава от монолитна твърдосплавна пластина с четири режещи ръба, за предотвратяване заклиняване в арматурата	5	бр
31	107085	Свредло, ударно, за армиран бетон: захват SDS-Plus ф10, работна дължина: 400мм, глава от монолитна твърдосплавна пластина с четири режещи ръба, за предотвратяване заклиняване в арматурата	5	бр
32	107084	Свредло, ударно, за армиран бетон: захват SDS-Plus ф28, работна дължина: 400мм, глава от монолитна твърдосплавна пластина с четири режещи ръба, за предотвратяване заклиняване в арматурата	3	бр
33	107086	Свредло, ударно, за армиран бетон: захват SDS-Plus ф6, работна дължина: 100мм, глава от монолитна твърдосплавна пластина с четири режещи ръба, за предотвратяване заклиняване в арматурата	5	бр
34	107086	Свредло, ударно, за армиран бетон: захват SDS-Plus ф6, работна дължина: 100мм, глава от монолитна твърдосплавна пластина с четири режещи ръба, за предотвратяване заклиняване в арматурата	21	бр
35	107087	Свредло, ударно, за армиран бетон: захват SDS-Plus ф8, работна дължина: 150мм, глава от монолитна твърдосплавна пластина с четири режещи ръба, за предотвратяване заклиняване в арматурата	5	бр
36	127667	Свредло, ударно, за бетон, армиран бетон, зидария и камък, захват: SDS-Max, глава с четири твърдосплавни режещи ръба за предотвратяване заклиняването в арматури, диаметър: ф20 мм, работна дължина: 400 мм	8	бр
37	127668	Свредло, ударно, за бетон, армиран бетон, зидария и камък, захват: SDS-Max, глава с четири твърдосплавни режещи ръба за предотвратяване заклиняването в арматури, диаметър: ф25 мм, работна дължина: 400 мм	8	бр
38	127669	Свредло, ударно, за бетон, армиран бетон, зидария и камък, захват: SDS-Max, глава с четири твърдосплавни режещи ръба за предотвратяване заклиняването в арматури, диаметър: ф30 мм, работна дължина: 400 мм	8	бр
39	127670	Свредло, ударно, за бетон, армиран бетон, зидария и камък, захват: SDS-Max, глава с четири твърдосплавни режещи ръба за предотвратяване заклиняването в арматури, диаметър: ф38 мм, работна дължина: 400 мм	5	бр
40	127671	Свредло, ударно, за бетон, армиран бетон, зидария и камък, захват: SDS-Max, глава с четири твърдосплавни режещи ръба за предотвратяване заклиняването в арматури, диаметър: ф45 мм, работна дължина: 400 мм	5	бр
41	127672	Свредло, ударно, за бетон, армиран бетон, зидария и камък, захват: SDS-Max, глава с четири твърдосплавни режещи ръба за предотвратяване заклиняването в арматури, диаметър: ф52 мм, работна дължина: 400 мм	5	бр
42	127673	Свредло, ударно, за проходни отвори в бетон, зидария и камък, монолитно, захват: SDS-Max, голяма пробивна глава с минимум три режещи твърдосплавни ръба и изтънено тяло за предотвратяване на заклиняването, диаметър ф55 мм, работна дължина: 450мм	5	бр
43	127674	Свредло, ударно, за проходни отвори в бетон, зидария и камък, монолитно, захват: SDS-Max, голяма пробивна глава с минимум три режещи твърдосплавни ръба и изтънено тяло за предотвратяване на заклиняването, диаметър: ф65 мм, работна дължина: 450мм	2	бр
44	81230	Шнур с щепсел /захранващ кабел/, 2x1.5mm2, 3m, шуко, гумиран	20	бр
45	79774	Шнур с щепсел /захранващ кабел/, 2x1.5mm2, 5m, шуко, гумиран	20	бр