

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД) **ЗА ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, В КОМПЛЕКТ С КОНТРАФЛАНЦИ** **НА ВХОД И ИЗХОД.**

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна ед.	К-во	
1		Предпазен клапан	Предпазен клапан пружинен - класификация по НП-001-15: 4-Н; - класификация по НП-068-05: 3СПв; - номинален диаметър: Dн,[mm] - 25; - работно налягане: [кгс/см²] ≤ 8; - работна температура: Т. [°С] ≤ 200; - корпус- аустенитна корозионноустойчива стомана (химичен състав съответстващ на 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014, 1.4541 съгласно БДС EN 10088-1:2015 или друга корозионноустойчива стомана); - присъединяване чрез фланци. - работна среда - ВОДА, ПАРА.	Бр.	8	

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

1. Комплект чертежи;
2. Условия за съхранение и преконсервация;
3. Сертификат/декларация за съответствие, издаден от завода производител;
4. Сертификат за качество;
5. Сертификат за произход;
6. Документ показващ дата на производство на всеки продукт.
7. Ръководство за монтаж и експлоатация.
8. Ръководство за ремонт, включващо периодичност на техническо обслужване и допуски за подмяна на работните детайли на ПК.
9. Спецификации на резервните части.

Документацията по позиции 1 ÷ 9 да бъде представена на хартиен носител - 3 екз. и на електронен носител – 1 екз.