

**Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 56349
с предмет "Доставка на датчици за положение за привод СУЗ ШЭМ-3, производство на АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"**

от

Акционерно дружество „Росатом Сервис“, 117335, Русия, Москва, втр. тер. град. общински район Академически, Нахимовски булевард, 58,
тел.: +7 (495) 995-76-80, факс +7 (495) 995-76-82, email: info@rosatom-service.ru,
ИНН/КПП: 7705966318/772801001, ОГРН 1117746845523

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Клас по безопасност	Мярка	К-во	Единична цена в евро без ДДС	Обща цена в евро без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	106758	Датчик ДППШ	Черт № 407.503.03	2НЗУ	бр.	15	39 869,00	598 035,00
Предлаганата цена в евро без ДДС, при условие на доставка DAP АЕЦ "Козлодуй", съгласно INCOTERMS 2020: /петстотин деветдесет и осем хиляди тридесет и пет и 00/100/								598 035,00

Производител: ОКБ "ГИДРОПРЕСС" АД, Русия.

Срок на доставка: 18 месеца от датата на подписване на Договора при условие, че Възложителят е получил разрешение от компетентните органи на Република България за изпълнение на Договора съгласно Регламент на Съвета (ЕС) No. 833/2014.

Гаранционен срок: 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, не повече 18 месеца от датата на доставката.

Условия за плащане:

- Авансово плащане в размер на 50% от цената на Договора след подписване на Договора в срок до 30 календарни дни;
- Окончателно плащане в размер на 50% от цената Договора в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката.

Съпроводителна документация при доставка:

- Инструкция / ръководство за монтаж към привод СУЗ ШЭМ-3;
- Инструкция / ръководство за експлоатация;
- Чертеж;
- Декларация / Сертификат за съответствие;
- Сертификати за качеството на използваните материали;
- Декларация за произход на производителя;
- Протоколи от проведените от Производителя изпитания и контрол, включително на заваръчните съединения, с отразени разминавания между техническите условия и произведените щанги;
- Паспорт;
- Документи, съдържащи условията за съхранение и срока на годност;
- Таблици за контрол на качеството;
- Списък на използваните метали и материали и техните сертификати;
- Гаранционна карта.

Обръщаме внимание на необходимостта от извършване на следните корекции в техническото задание:

2.4. Характеристики на материалите

За дезактивация по химически метод се използват разтвори със следния състав:

2.4.1. Първи стадий - окислителна обработка:

- калиев перманганат (KMnO_4) - 0,5 до 1,0 g/dm³;
- азотна киселина (HNO_3) - 5 до 10 g/dm³.

Продължителност на обработката - от 2 до 4 ч. Температура на разтвора - от 80 - 90°C.

2.4.2. Втори стадий - комплексна обработка:

- дозиране в окислителния разтвор от първия стадий на оксиетилидендифосфоновата или оксаловата киселина ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$), докато концентрацията им в разтвора стане от 20 до 30 g/dm³.

Продължителност на обработката - от 2 до 4 ч. Температура на разтвора - от 80 - 90°C.

След извършване на дезактивацията се извършва промивка на датчика с обезсолена вода или кондензат.

Може да се използва и дезактивационен разтвор предоставен от производителя."

Лице за контакт: Клемешова Мария Сергеевна, ръководител на проекта, тел.: +7 (495) 995 76 80 втр. 6436 email: MSKlemeshova@rosatom-service.ru

Валидност на настоящото индикативно предложение: до 30.09.2025.

"Росатом Сервис" АД запазва правото си да променя условията на настоящото предложение в случай на промяна на никакви изисквания от страна на Възложителя.

Директор за продажби


Заличено на основание ЗЗЛД

Р.В. Котенко