

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 56481
с предмет "Доставка на предпазен клапан от неръждаема стомана, в комплект с контрафланци на вход и изход"

от

ТРЕГА ООД, ЕИК: 115034543, адрес: Гр. Пловдив, ул. Атон 20, ел. поща : trega@plov.net

лице за контакт: Трендафил Костадинов Брашнаров, длъжност: управител

/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Размери, означения	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Предпазен вентил, модел 1216 В, TOSACA, неръждаема стомана 316L, присъединяване на фланци, PN16, DN25хDN25 Комплект с 16 броя фланци плоски за присъединяване неръждаема стомана 316L DIN2576 PN10/16/25/40 DN25	- Работно налягане: Номиналното налягане на вентила е PN16 . - Работна температура: -10°C до +350°C . - Размерът на присъединяването е DN25хDN25 (вход и изход). - Работна среда: Вентилът е подходящ за работа с пара и вода . - Фланци; DIN2576 PN10/16/25/40 DN25	- Вид на корпуса: Корпусът е изработен от неръждаема стомана 316L . Това е висококачествен материал, който осигурява отлична устойчивост на корозия. - Вид на присъединяване: Вентилът е с фланшово присъединяване (фланци) . Това означава, че се свързва към тръбопровода посредством фланци, които се болтират. Размерът на присъединяването е DN25хDN25 (вход и изход). Предпазен и предпазен клапан, ъглов тип, конвенционален Директен пружинен Предпазен клапан с пълно повдигане Неръждаема стомана, Пара, газове, криогенни флуиди, пари и течности Седло метал - метал, витон и PTFE Диапазон на зададеното налягане от 0,2 до 40 bar Толеранс зададено налягане ± 3% Свръхналягане 10% И Фланец плосък за присъединяване – 16 броя	бр.	8	2 558.20	20 465.60

Срок на доставка - 60 работни седмици

Условие на доставка - DDP до Ваш склад

Гаранционен срок -2 месеца от дата на тяхното фактуриране при условие, че се спазват правилните инструкции за избор, монтаж и поддръжка
Производител – **TOSACA**

Съпроводителна документация при доставка:

- Чертеж
- Условия за Съхранение и Преконсервация
- Сертификат/Декларация за Съответствие, издаден от
Завода-производител
- Сертификат за Качество
- Сертификат за Произход
- Документ, показващ дата на производство на всеки
продукт
- Ръководство за Монтаж и Експлоатация
- Ръководство за Ремонт, включващо периодичност на
техническо обслужване и допуски за подмяна на
работните детайли на ПКИ
- спецификация на резервни части