

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 55820
с предмет "Доставка на вентил регулиращ тип:1312-89 (комплектован с преобразувател линеен тип: LE 25.1 - F10
и механизъм ел. задвижващ тип: SAR 07.6 - F10) и специфични резервни части за регулатори, производство на
фирма "HORA HOLTER REGELARMATUREN GMBH&CO"

от „ТРЕГА“ ООД

ЕИК: 115034543, адрес: 4002, гр.Пловдив, ул.Атон №20,ел.поща: trega@plov.net ,

Лице за контакт: Нериман Фаик /технически сътрудник/

/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Размери, означения	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
Регулатор DN300 PN25; Series 300.01; Чертеж № С - 29153/GB; Технологично означение: 5,6RQ31S04; Клас по безопасност: 4-Н; Сеизмична класификация: 3							
1	Уплътнение	размери: ф239х259х1; материал: Graph/1.4401; поз.6	Уплътнение размери: ф239х259х1 поз.№ 6	бр	1	473,60	473,60
2	Пакет салников	поз.12;/1 брой = 1 комплект/	Пакет салников ф32/48/32мм (2х2) Поз.№12	бр	1	1586,00	1586,00
Регулатор DN150 PN100; Series: 300.05; Чертеж № С - 29155/GB; HORA-order № 04204886.30; Технологично означение: 5,6RA1 1,14S03; 5,6RA41,42S03; Клас по безопасност: 3-Н; Сеизмична класификация: 2							
1	Уплътнение	размери: ф183х203х4,5; материал: 1.4541/Graph; поз.7, HORA ID: 104378	Уплътнение размери: ф183х203х4,5; поз.№7, HORA ID: 104378	бр.	12	462,80	5553,60
2	Пакет салников	поз.14; HORA ID: 103568; /1 комплект = 1 брой/	Пакет салников ф26/38/24мм (2х2) Поз.№14	бр.	9	993,20	8938,80
3	Щифт	поз.6	Щифт поз.№6; ID378165 ф140/60mm	бр.	1	43970,00	43970,00
4	Пръстен бутален	поз. 10; HORA ID: 105518	Пръстен бутален; ф140/130,8 R001E поз. 10; HORA ID: 105518	бр.	8	5917,60	47340,80
5	Семеринг	поз. 10	Семеринг; поз.№10	бр.	4	16588,00	66352,00
6	Семеринг	поз. 11	Семеринг; поз.№ 11; ф140мм	бр.	4	16588,00	66352,00
Регулатор тип: 1312-05, DN 100/100 - PN 160/160; Чертеж № С - 35230; HORA-order №07206351.60; Технологично означение: 5RL51,52S06; Клас по безопасност: 3-Н; Сеизмична класификация: 2							
1	Прокладка	поз.3; HORA ID: 103545	Прокладка; поз.№3; HORA ID: 103545;	бр.	4	88,40	353,60

			Ф73/87/1мм А1				
2	Уплътнение	поз.8; HORA ID: 103643	Уплътнение; поз.№8; HORA ID: 103643; ф70мм; тип202;	бр.	5	1175,20	5876,00
3	Уплътнение	поз.10; HORA ID: 104966	Уплътнение; поз.№10; HORA ID: 104966; ф92/112х18мм Р71К	бр.	5	2418,00	12090,00
4	Гарнитура	Поз.11; HORA ID: 104376	Гарнитура; Поз.№11; HORA ID: 104376; ф129/149х4,5	бр.	4	390,00	1560,00
5	Пакет салников	Поз.16; HORA ID: 111774	Пакет салников; Поз.№16; HORA ID: 111774; ф22/34х24мм (2/2)	бр.	4	868,40	3473,60
Регулатор тип: 1312-05, DN 100/100 - PN 160/160; Чертеж № С - 34152; HORA-order №07206351.70; Технологично означение: 6RL51,52S06; Клас по безопасност: 3-Н; Сеизмична класификация: 2							
1	Прокладка	поз.4; HORA ID: 103545	Прокладка; поз.№4; HORA ID: 103545; ф73/87х1мм А1	бр.	4	88,40	353,60
2	Уплътнение	поз.9; HORA ID: 103643	Уплътнение; поз.№9; HORA ID: 103643; ф70 тип202	бр.	4	1175,20	4700,80
3	Уплътнение	поз.11; HORA ID: 104966	Уплътнение; поз.№11; HORA ID: 104966; ф92/112х18мм Р71К	бр.	4	2418,00	9672,00
Регулатор тип: 1312-01, DN 500/500 - PN 16/16; Чертеж № С - 34808; Технологично означение: 5,6RQ21,22S08; Клас по безопасност: 4-Н; Сеизмична класификация: 3							
1	О-пръстен	поз.4	О-пръстен; поз.№4; О-пръстен ф380,37х5,33;	бр.	2	1716,00	3432,00
2	Уплътнение	поз.8	Уплътнение; поз.№8; ф350;	бр.	2	12823,20	25646,40
3	О-пръстен	поз.10	О-пръстен; поз.№10; ф380,37х5,33;	бр.	4	1716,00	6864,00
4	О-пръстен	поз.11	О-пръстен; поз.№11; ф405,26х5,33;	бр.	4	692,00	2768,00
5	Пакет силиконов	поз.16	Пакет силиконов; поз.№16; ф26/38/24мм; (2/2)	бр.	2	993,20	1986,40
Вентил регулиращ, тип: 1312-89, DN80/80, PN16/16, Series: 300.01; Чертеж № С-28701/GB; Технологично означение: IM30S02; Клас по безопасност: 4-Н; Сеизмична класификация: 3							
1	Вентил регулиращ	тип: 1312-89. DN80/80, PN16/16, серия: 300.01, Kvs=63 m3/h, Tmax=90°C. корпус: стоманен, присъединяване на фланци, монтажна дължина: 310 мм, производство на HORA. комплектован с преобразувател линеен тип: LE 25.1 - F10 и механизъм ел.задвижващ тип: SAR 07.6 - F10. производство на AUMA	Регулиращ вентил DN80/80, PN16/16, Kvs=63 m3/h, Tmax=90°C. корпус: стоманен, присъединяване на фланци, монтажна дължина: 310 мм, производство на HORA. комплектован с преобразувател линеен тип: LE 25.1 - F10 и механизъм ел.задвижващ тип: SAR 07.6 - F10. производство на AUMA	бр.	1	26340,00	26340,00
2	Уплътнение	поз.6; размери: ф 106/ ф 120/ 1 мм	Уплътнение; поз.№6; ф106/120/1мм А1	бр.	5	161,20	806,00
3	Уплътнение	поз. 11.1; размери: ф35/ ф41 / 2 мм	Уплътнение; поз.№11.1; ф35/41х2 А2	бр.	5	62,40	312,00
4	Пръстен	поз.11.3; размер: ф 16 мм	Пръстен; поз.№11.3;	бр.	10	234,40	2344,00
5	Пакет салников комплект	поз. 11.4; размери: ф 16 / ф28 / 24 мм, (1 брой = 1 комплект)	Пакет салников комплект; поз.№11.4; ф16/28/24 (2/2)	бр.	5	681,20	3406,00

Срок на доставка: 150 дни;

Условие на доставка: DDP „АЕЦ“ Козлодуй;

Гаранционен срок:

Производител: "HORA HOLTER REGELARMATUREN GMBH&CO"

Съпроводителна документация: при доставка;

Документ за представителство: неразделна част от предложението;