

- Условия и параметри на работната среда, за каквато са предназначени прокладките- Съгласно техническите изисквания описани в Приложения №1
- Приложими стандарти - Резервните части да са произведени в условията на сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001; 2015 или еквивалент;
- Съпроводителни документи, които ще се изискват при доставка, вкл. документи, удостоверяващи физико-химичните показатели /ако са необходими-

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- сертификат/ декларация за произход;
 - сертификати на вложените материали (за които е приложимо);
 - декларация за съответствие издадена от производителя/изпълнителя ;
 - документ, в който са описани условията за съхранение и гаранционния срок;
 - паспорт (на които е приложимо);
 - инструкции за монтаж, експлоатация, техническо обслужване и ремонт;
 - чертежи.
- Изискван срок на годност:

Гаранционен срок не по-малко от 24 месеца от въвеждане в експлоатация и не по- малко от 36 месеца от датата на доставка, жизнен цикъл съгласно изискванията на завода производител, но не по-малко от 8 години от монтирането им.;

- Вид на входящия контрол:

Доставените резервни части да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД по реда на „Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", 10.УД.00.ИК.112/*.

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за Доставка на спирално-навити уплътнения.

Доставка резервни части							
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	м.ед.	Количество	Кл. по безопасност	Кат. по сензмика
1.	34047	Прокладка спирално-навита с вътрешен ограничителен пръстен; размери: ф120хф90х3,5 мм; материал: метало-графит	Ø120х Ø90 х 3,5 материал: – Метална лента SS304 или аналог – Чист графит, експандиран, минимум 99%, максимално работно налягане – 350 bar , максимална работна температура – 550°C	бр.	50	-	-
2.		Прокладка спирално-навита без вътрешен и външен пръстен с размери: Ø330х Ø290х4,5 мм; материал: метало-графит	Ø 330х Ø 290х4,5, материал : – Метална лента SS304 или аналог – Чист графит, експандиран, минимум 99%, максимално работно налягане – 350 bar , максимална работна температура – 550°C	бр.	20	-	-