

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 57071

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на мрежово оборудване с производител Cisco Systems”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 22.10.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 30.10.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложение: Техническа спецификация /7 стр./

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)
за доставка на мрежово оборудване с производител Cisco Systems

№	Наименование	Технически характеристики	марка	К-во	Гаранционен срок
Информационни технологии					
1.	R-ISE-VMC-K9=	Сървър Виртуален Cisco ISE P/N: R-ISE-VMC-K9=, комплект с: поддръжка пет години тип SWSS;	бр.	2	5 години
2.	ISE-E-LIC	Лиценз P/N: ISE-SEC-SUB комплект с: абонамент за 3000 крайни устройства P/N: ISE-E-LIC за срок от пет години; поддръжка P/N: SVS-ISE-SUP-B за срок от пет години;	бр.	1	5 години
3.	C9300-24S-A	Комутатор C9300-24S, Network Advantage P/N: C9300-24S-A, комплект с: Модул специализиран P/N: C9300-NM-8X; Захранващ блок P/N: PWR-C1-715WAC-P и захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; Захранващ блок P/N: PWR-C1-715WAC-P/2 и захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; Кабел специализиран за Data Stack P/N: STACK-T1-50CM; StackPower cable 30cm; Монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години;	бр.	1	5 години
4.	C9300-48T-A	Комутатор C9300-48T, Network Advantage P/N: C9300-48T-A комплект с: Модул специализиран P/N: C9300-NM-8X; Захранващ блок P/N: PWR-C1-350WAC-P и захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; Захранващ блок P/N: PWR-C1-350WAC-P/2; и захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; Кабел специализиран за Data Stack P/N: STACK-T1-50CM; StackPower cable 30cm; Монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години;	бр.	1	5 години
5.	C9200-48P-E	Комутатор C9200-48P, Network Essentials P/N: C9200-48P-E, комплект с: Модул специализиран P/N: C9200-NM-4X; Захранващ блок P/N: PWR-C6-1KWAC и захранващ кабел подходящ за включване в разклонител тип „Шуко”; Захранващ блок P/N: PWR-C6-1KWAC/2 и захранващ кабел подходящ за включване в разклонител тип „Шуко”; Модулен комплект специализиран за Data Stack P/N: C9200-STACK-KIT; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	118	5 години
6.	C9200CX-8P-2X2G-E	Комутатор C9200CX-8P-2X2G, Network Essentials P/N: C9200CX-8P-2X2G-E комплект с: Захранващ кабел подходящ за включване в разклонител тип „Шуко”; Монтажни скоби за 19” комуникационен шкаф P/N: RACKMNT-19-CMPACT=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	25	5 години

№	Наименование	Технически характеристики	мярка	К-во	Гаранционен срок
7.	C9300-24S-A	Комутатор Cisco C9300-24S-A P/N: C9300-24S-A, комплект с: два захранващи блока с по един захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; модул специализиран P/N: C9300 NM 8X; StackWise-480 cable 50cm; StackPower cable 30cm; монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2 Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
8.	C9500-48Y4C-A	Комутатор Cisco C9500-48Y4C-A комплект с: два захранващи блока с по един захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; монтажни релси за 4 точково захващане P/N: C9500-4PTH-KIT=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	1	5 години
9.	C9300L-48P-4X-A	Комутатор C9300L-48P-4X-A, P/N: C9300L-48P-4X-A, комплект с: два захранващи блока P/N: PWR-C1-1100WAC-P с по един захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; поддръжка три години тип 8X5XNBD за комутатор; монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
10.	C9300-24S-A	Комутатор, тип C9300-24S-A, Catalyst 9300 24-port 1G SFP with modular uplinks, Perpetual licensing Network Advantage; мрежов модул – C9300-NM-8X, 1бр.; допълнителен захранващ блок – PWR-C1-715WAC-P, 1бр.; кабели – StackWise-480 cable 50cm, 1бр. и StackPower cable 30cm, 1бр.; монтажни релси за 4 точково захващане – 4PT-KIT-T2=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
11.	C9300-24UB-A	Комутатор, тип C9300-24UB-A, Catalyst 9300 higher scale 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Perpetual licensing Network Advantage; мрежов модул – C9300-NM-8X, 1бр.; допълнителен захранващ блок – PWR-C1-1100WAC-P, 1бр.; кабели – StackWise-480 cable 50cm, 1бр. и StackPower cable 30cm, 1бр.; монтажни релси за 4 точково захващане – 4PT-KIT-T2=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
12.	C9200L-48PXG-4X-A	Комутатор, тип C9200L-48PXG-4X-A, Catalyst 9200L 48 ports full POE+ (12 mGig ports up to 10G, 36 ports up to 1G), 4x 1/10G fixed uplinks, PWR-C5-1KWAC, Perpetual licensing Network Advantage; допълнителен захранващ блок – PWR-C5-1KWAC, 1бр.; Stackable, Stack kit – C9200L-STACK-KIT, 1бр.; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	6	5 години
13.	PWR-C5-1KWAC=	Блок захранващ PWR-C5-1KWAC=, 1KW AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply, съвместим с комутатор Cisco C9200L-48PXG-4X	бр.	10	5 години

№	Наименование	Технически характеристики	мярка	К-во	Гаранционен срок
14.	SFP-10G-LR-S=	Модул специализиран Cisco SFP SFP-10G-LR-S=; 10GBASE-LR; SFP Type: 10GE; Max Distance: 10km; Cable Type: SMF; Temp Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C; DOM Support: Yes	бр.	10	5 години
15.	GLC-BX-U=	1000BASE-BX10 модул	бр.	10	5 години
16.	GLC-BX-D=	1000BASE-BX10 модул	бр.	10	5 години
17.	GLC-LH-SMD=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-LH-SMD=; 1000BASE-LX/LH; SFP Type: GE; Max Distance: 550m/10km; Cable Type: MMF/SMF; Temp Range: Extended temperature range (EXT): -5°C to 85°C; DOM Support: Yes	бр.	10	5 години
18.	GLC-TE=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-TE=; 1000BASE-T; SFP Type: GE; Max Distance: 100m; Cable Type: Copper; Temp Range: Extended temperature range (EXT): -5°C to 85°C	бр.	20	5 години
19.	CP-PWR-ADPT-3-EU=	Адаптер захранващ Cisco CP-PWR-ADPT-3-EU=; с включен захранващ кабел за контакт тип шуко CP-PWR-CORD-CE=	бр.	10	5 години
20.	CP-PWR-CUBE-4=	Адаптер захранващ Cisco CP-PWR-CUBE-4=; с включен захранващ кабел за контакт тип шуко CP-PWR-CORD-CE=	бр.	10	5 години
21.	SFP-H10GB-CU1-5M	Кабел Cisco SFP-H10GB-CU1-5M; 10GBASE-CU SFP+ Cable 1.5 Meter, passive; Cable Type: Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly; Cable Distance: 1.5m; Operating Temperature Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C	бр.	10	5 години
22.	SFP-H10GB-CU2M	Кабел Cisco SFP-H10GB-CU2M; 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, passive; Cable Type: Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly; Cable Distance: 2m; Operating Temperature Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C	бр.	10	5 години
Комуникационни технологии					
23.	IE-3100-18T2C-CC-E	Индустриален комутатор, тип IE-3100-18T2C-CC-E, Catalyst IE3100 with 18x10/100/1000 Mbps RJ45 Copper ports and 2x1GE Combo uplink ports, Защитно покритие Conformal Coating, Built for harsh environments and temperature ranges (-40° to 75°C / -40° to 167°F), SD card, Dual DC Inputs, Постоянен лиценз Network Essentials; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	3	5 години
24.	GLC-BX-U-I=	1000BASE-BX10 модул	бр.	3	5 години
25.	GLC-BX-D-I=	1000BASE-BX10 модул	бр.	3	5 години

№	Наименование	Технически характеристики	мярка	К-во	Гаранционен срок
26.	IE-9320-24P4X-E	Комутатор индустриален Cisco IE-9320-24P4X-E; 24 ports 10/100/1000M copper RJ45 PoE+; 4 SFP+ ports 1/10G; Dual AC/DC power inputs PWR-RGD-AC-DC-400 (400W dual); Stackable with 2 stacking ports; Network Essentials license (perpetual); Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	14	5 години
27.	IE-9320-22S2C4X-E	Комутатор индустриален Cisco IE-9320-22S2C4X-E; 22 ports 100/1000M SFP; 2 ports Dual-Media (100/1000M SFP or 10/100/1000M RJ45); 4 SFP+ ports 1/10G; Dual AC/DC power inputs PWR-RGD-AC-DC-H (150W dual); Stackable with 2 stacking ports; Network Essentials license (perpetual); Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	4	5 години
28.	CAB-STK-0.5M=	Кабел Cisco 0.5M stack cable CAB-STK-0.5M=; съвместим с комутатори Cisco IE-9320	бр.	6	5 години
29.	GLC-TE=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-TE=; 1000BASE-T; SFP Type: GE; Max Distance: 100m; Cable Type: Copper; Temp Range: Extended temperature range (EXT): -5°C to 85°C	бр.	10	5 години
30.	GLC-LX-SM-RGD=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-LX-SM-RGD=; 1000BASE-LX/LH; SFP Type: GE; Max Distance: 550m/10km; Cable Type: MMF/SMF; Temp Range: Industrial temperature range (IND): -40 to 85°C; DOM Support: Yes	бр.	30	5 години
31.	GLC-LH-SMD=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-LH-SMD=; 1000BASE-LX/LH; SFP Type: GE; Max Distance: 550m/10km; Cable Type: MMF/SMF; Temp Range: Extended temperature range (EXT): -5°C to 85°C; DOM Support: Yes	бр.	10	5 години
32.	SFP-10G-LR=	Модул специализиран Cisco SFP SFP-10G-LR=; 10GBASE-LR; SFP Type: 10GE; Max Distance: 10km; Cable Type: SMF; Temp Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C; DOM Support: Yes	бр.	10	5 години
33.	SFP-H10GB-CU1-5M	Кабел Cisco SFP-H10GB-CU1-5M; 10GBASE-CU SFP+ Cable 1.5 Meter, passive; Cable Type: Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly; Cable Distance: 1.5m; Operating Temperature Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C	бр.	10	5 години
34.	SFP-H10GB-CU2M	Кабел Cisco SFP-H10GB-CU2M; 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, passive; Cable Type: Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly; Cable Distance: 2m; Operating Temperature Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C	бр.	10	5 години
35.	CP-PWR-ADPT-3-EU=	Адаптер захранващ Cisco CP-PWR-ADPT-3-EU=; с включен захранващ кабел за контакт тип шуко CP-PWR-CORD-CE=	бр.	10	5 години
36.	CP-PWR-CUBE-4=	Адаптер захранващ Cisco CP-PWR-CUBE-4=; с включен захранващ кабел за контакт тип шуко CP-PWR-CORD-CE=	бр.	10	5 години

№	Наименование	Технически характеристики	мярка	К-во	Гаранционен срок
37.	STACK-T1-50CM=	Кабел Cisco StackWise-480 50cm stacking cable STACK-T1-50CM=; съвместим с комутатори Cisco C9300	бр.	6	5 години
38.	CAB-SPWR-30CM=	Кабел Cisco StackPower cable 30cm CAB-SPWR-30CM=; съвместим с комутатори Cisco C9300	бр.	6	5 години
39.	C9300L-STACK-KIT=	Комплект Cisco stack kit C9300L-STACK-KIT=; Includes two data stack adapters and one data stack cable STACK-T3-50CM; съвместим с комутатори Cisco C9300L	бр.	6	5 години
TCC					
40.	SFP-H10GB-CU1M=	10GBASE - CU SFP + Cable 1 Meter, Part. № SFP-H10GB-CU1M=	бр.	2	5 години
41.	GLC-TE=	Cisco 1000BASE-T SFP Part number: GLC-T	бр.	10	5 години
42.	GLC-LH-SMD=	1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM, Part number: GLC-LH-SMD	бр.	110	5 години
43.	SFP-H10GB-CU5M=	10GBASE-CU SFP+Cable 5 Meter, Product Number: SFP-H10GB-CU5M	бр.	16	5 години
44.	SFP-10G-LR-S=	SFP-10G-LR-S module SFP+ Cisco 10GBASE-LR, поддържа разстояние на предаване до 10 km при стандартно влакно Single-Mode Fiber (SMF) (G.652)	бр.	10	5 години
45.	SFP-H10GB-CU2M	Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, Passive, Product Number: SFP-H10GB-CU2M	бр.	10	5 години
46.	SFP-H10GB-CU3M=	Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter, passive, Product Number: SFP-H10GB-CU3M	бр.	6	5 години
47.	PWR-C1-715WAC=	Блок захранващ за комутатор Cisco C9300-24S,PWR-C1-715WAC / Cisco PWR-C1-715WAC=. Product Type: Power Supply, Product Color: Black, Heat Dissipation: 2438 BTU/h. Total power: 715 W, AC input voltage: 100 - 240, AC input , frequency: 50 - 60. width: 83 mm, depth: 260 mm, height: 35 mm	бр.	5	5 години
48.	STACK-T1-3M=	Кабел, StackWise, 3m Type 1 Stacking Cable STACK-T1-3M=	бр.	8	5 години
49.	STACK-T1-1M=	Кабел, StackWise, Cisco 1m Type 1 Stacking Cable STACK-T1-1M=	бр.	4	5 години
50.	STACK-T1-50CM=	Кабел, StackWise , Cisco 50cm. Type 1 Stacking Cable STACK-T1-50CM=	бр.	4	5 години
51.	GLC-TE=	Gigabit Ethernet 1000BASE-T mini-GBIC SFP Transceiver	бр.	20	5 години
52.	SFP-10G-T-X	10GBASE-T SFP transceiver module for Category 6A cables	бр.	6	5 години

№	Наименование	Технически характеристики	мярка	К-во	Гаранционен срок
53.	GLC-BX-D=	1000BASE-BX10 модул	бр.	20	5 години
54.	GLC-BX-U=	1000BASE-BX10 модул	бр.	20	5 години
55.	C9300X-NM-8M=	Модул, мрежов, Catalyst 9300X 8x 10G/MGig Network Module C9300X-NM-8M=	бр.	5	5 години
56.	C9300-NM-8X=	Модул, мрежов, Cisco Catalyst 9300 8x 10G/1G SFP+ Network Module C9300-NM-8X=	бр.	14	5 години
57.	C9300X-NM-8M=	Модул, мрежов, Catalyst 9300 8x 10G/1G MGig Network Module C9300X-NM-8M	бр.	2	5 години
58.	SFP-H10GB-ACU10M	Кабел комуникационен специализиран, 10GBASE-CU SFP+Cable 10 Meter, Product Number: SFP-H10GB-CU10M	бр.	4	5 години
59.	SFP-10G-T-X	Кабел комуникационен специализиран, SFP-10G-T-X module SFP+	бр.	12	5 години
60.	C9300-24UB-A	Комутатор C9300-24UB-A Catalyst 9300 higher scale 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage; мрежов модул - C9300-NM-8X, 1бр.; допълнителен захранващ блок - PWR-C1-1100WAC-P, 1бр.; StackWise-480 cable 50cm, 1бр.; StackPower cable 30cm, 1бр.; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
61.	C9300-24UX-A	Комутатор Catalyst 9300 C9300-24UX-A, 24 port Multigigabit Cisco UPoE(100Mbps or 1,2,5,5, or 10Gbps) Network Advantage, Available PoE Power: 490W, DRAM-8GB; Flash-16GB; RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, Power supply: PWR-C1-1100WAC-P/2; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	10	5 години
62.	C9300-24S-A	Комутатор Cisco Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular uplink Switch Advantage P/N: C9300-24S-A, комплект с: два захранващи блока с по един захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; модул специализиран P/N: C9300-NM-8X; кабел специализиран за Data Stack 50 см. съместим с C9300-24S-A осигуряващ минимум 480 Gbps; монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
63.	C9200CX-12P-2X2G-E	Комутатор C9200CX-12P-2X2G-E, Ports: 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-T + 2 x 10 Gigabit SFP+ (uplink), Power Over Ethernet (PoE):PoE+,PoE-Budget: 240 W, RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, Input Power; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	50	5 години

№	Наименование	Технически характеристики	мярка	К-во	Гаранционен срок
64.	C9200L-24P-4G-E	Комутатор Catalyst 9200L : 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (uplink), Power Over Ethernet (PoE):PoE+,PoE-Budget:740 W, RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, Input Power; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	20	5 години
65.	C9300-24P-A	Комутатор Catalyst 9300 C9300-24P-A, 24 порта, 1000 Mbps, 24x 10/100/1000Base-T PoE+, 8GB DRAM, 16GB Flash, Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at PoE+ Standard. Available PoE Power: 445W, RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, power supply: PWR-C1-715WAC; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	4	5 години
66.	C9300X-24Y-A	Комутатор Catalyst 9300X C9300X-24Y-A 24x25G SFP28 модул с суич, RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, power supply: PWR-C1-715WAC; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
Осигуряване на поддръжка на налично оборудване					
67.	C1000-24T-4G-L		бр.	14	3 години
68.	C1000-48T-4G-L		бр.	22	3 години
69.	C9300-48T-A		бр.	2	5 години
70.	C9300L-48P-4X-A		бр.	7	5 години
71.	C9500-40X-A		бр.	2	3 години
72.	C9500-48X-A		бр.	2	3 години
73.	ISR4431/K9		бр.	2	3 години