

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на консумативи за гумирани арматури с пневмопривод

№	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Количество
1	Маншон	Маншон I за пневмопривод на вентил Ду 150 гумиран от маслостойчива гума NBR, съгласно чертеж № 24.30.ОСО.УВ.РПР.6067.00.01; твърдост по Шор 75±2, работна среда въздух, работно налягане 0,45 МПа, Т=30°, за изработка в пресформа с гравитост Ра 0,32	бр.	20
2	Маншон	Маншон II за пневмопривод на вентил Ду 150 гумиран от маслостойчива гума NBR, съгласно чертеж № 24.30.ОСО.УВ.РПР.6067.00.02; твърдост по Шор 75±2, работна среда въздух, работно налягане 0,45 МПа, Т=30°, за изработка в пресформа с гравитост Ра 0,32	бр.	20
3	Маншон	Маншон за пневмовентил Ду 200 гумиран, мембранен от маслостойчива гума NBR, съгласно чертеж № 25.30.ОСО.УА.УС.РПР.6094.00.01; твърдост по Шор 75±2, работна среда въздух, работно налягане 0,45 МПа, Т=30°, за изработка в пресформа с гравитост Ра 0,32	бр.	10

