



Tel: 032 268627
e-mail: office@labtech-bg.com
www.labtech-bg.com

АЕЦ Козлодуй ЕАД
гр. Козлодуй

На вниманието на: г-жа Маринова

Във връзка с: ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 58479 за доставка и монтаж на „лабораторен кондуктометър“

Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес: България, град Пловдив, ул. Иван Андонов 13; Стамен Георгиев Стоянов; тел.номер: +359 32 268627; e-mail: office@labtech-bg.com; интернет адрес: www.labtech-bg.com;

ИД номер по ДДС: BG 115 752 045
ЕИК: 115 752 045

ОФЕРТА No 07365wtw/ 16.07.2026 г.

Поз.	Кат. No.	Описание	Ед. цена	Бр	Обща сума /EUR
------	----------	----------	----------	----	----------------

1.	2CA301	Cond 3310 SET 1	1376,00	1	1376,00
----	--------	-----------------	---------	---	---------

Комплект в профилирано куфарче,
включващ:

Преносим кондуктометър Cond 3310
Многофункционален осветяем графичен дисплей от течен кристал (LCD)
Автоматична температурна компенсация
Сравнителни температури: 20°C и 25°C
100% водоустойчива силиконова клавиатура.
Калибрационен таймер
Автоматично калибриране
Възможност за запаметяване на 5000 набора данни с data logger
Водоустойчив USB интерфейс за бързо свързване с PC или лаптоп
Обхват на измерване:
Проводимост: 0.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$... 1000 mS/cm /
точност 0.5% от стойността
В 5 подобхвата (интервала) или AutoRange –
автоматично преминаване от един обхват в друг
Допълнителни обхвати за клетки с константи
 $K=0.1 \text{ cm}^{-1}$ и $K=0.01 \text{ cm}^{-1}$:



Поз.	Кат. No.	Описание	Ед. цена	Бр	Обща сума /EUR
	301960	0,00 $\mu\text{S/cm}$... 19,99 $\mu\text{S/cm}$ 0,000 $\mu\text{S/cm}$... 19,999 $\mu\text{S/cm}$ Температура: -5.0 ... +105.0 $^{\circ}\text{C}$/ точност ± 0.1 $^{\circ}\text{C}$ Соленост: 0.0 ... 70.0 TDS: 0.00 ... 1999 mg/l и 0. ... 199.9 mg/l Специфично съпротивление: 0,00 ... 20 MΩ cm Захранване с батерии TetraCon 325 Четири електродна кондуктометрична клетка с вграден температурен датчик. Обхват: 1 $\mu\text{S/cm}$... 2 000 mS/cm Стандартен разтвор 0.01 mol/l KCl			
2.	301962	LR 325/001 Клетка за измерване на проводимост с вграден температурен сензор, кабел и водоустойчив щепсел, константа на клетката K = 0,01 cm⁻¹, проточен съд от неръждаема стомана. Обхват: 0.0001 $\mu\text{S/cm}$... 30 $\mu\text{S/cm}$	1237,00	1	1237,00
3.	F203A0450	MST Digital Magnetic Stirrer Магнитна бъркалка. Специално покритие, устойчиво на корозия и химически агенти. Регулируема скорост: до 1500 rpm Резолуция на настройка на скоростта: стъпки от 10 оборота в минута Таймер: от 1 до 900 минути; непрекъснат режим Капацитет за разбъркване: 5 l Автоматично обръщане: от 5 до 900 секунди Система за разбъркване: PCM магнит; безчетков мотор Размери (ШхВхД): 120x50x145 mm Тегло: 0.530 kg	210,00	1	210,00



Tel: 032 268627
e-mail: office@labtech-bg.com
www.labtech-bg.com

Поз.	Кат. No.	Описание	Ед. цена	Бр	Обща сума /EUR
		Сума без ДДС			2823,00
		ДДС 20 %			564,60
		Крайна цена с ДДС			3 387,60

Цените са в **евро** и включват доставка до клиента, инсталиране, ръководство за работа на български език, обучение.

ЛАБТЕХ осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз, технически консултации, доставка на резервни части.

Валидност:	60 дни
Начин на плащане:	по споразумение IBAN: BG35PRCB92301049739002 BIC: PRCBBGSF ПроКредит Банк България ЕАД
Срок на доставка:	4-5 седмици след заявка
Гаранция:	24 месеца за електрода на 36 месеца за апарата 24 месеца за магнитната бъркалка
Производител:	WTW – Германия Velp - Италия

Габриела Иванова
ЛАБТЕХ ЕООД