На вниманието на:
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
гр.Козлодуй, обл. Враца, пк 3321

Управление „Маркетинг“
Експерт „Маркетинг” г-н Георги Каменов
commercial@npp.bg
GCKamenov@npp.bg
+359 973 7 2601

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА
от „Изола Инженеринг” ЕООД

по пазарна консултация на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД **№ 58777**,
с предмет: **„Доставка на електроприводи за арматури от I-ви и II-ри контур, разположени извън херметичния обем.”**

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с горепосочената пазарна консултация бихме желали да представим на Вашето внимание нашата оферта, както следва:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка на електроприводи

№	Описание и технически характеристики на Възложителя	означение на предлаганото изделие	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	Кол-во	Ед.цена в Eur. без ДДС	Обща цена в Eur. без ДДС
1.	Електропривод AUMA Type SAR 07.05-F10 **Com №13073280** *5,6RL51,52S06; DN 100*	SARN 07.6 - F10 технологичен аналог на Com№ 130732280	1.Тип присъединяване към вентила- F10, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал - 11 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 30 ÷ 60 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 30 ÷ 60 5.Електродвигател: 4 полюсен 3-фазен, 400 V, 50 Hz, AC N=1400 1/min, In:=0,60A 6.Номинална мощност, [kW] 0,05 7.Нетно тегло - 21 кг 8.Температурно изпълнение -30°C ÷ 70°C 9.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.	бр	1	30300	30300
2.	Електропривод AUMA Type SAR 07.05-F10 **Com №13091052** *5,6RM32S02; DN250*	SAR 07.6 - F10 технологичен аналог на Com№130910052	1.Тип присъединяване към вентила- F10, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал - 22 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 30 ÷ 60 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 30 ÷ 60 5.Електродвигател: 2 полюсен 3-фазен, 400 V, 50 Hz, AC N=2800 1/min, In:=0,70A 6. Номинална мощност, [kW] 0,12 kW. 7.Нетно тегло - 21 кг 8.Температурно изпълнение- -30°C - +70°C 9.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.	бр	1	8850	8850
3.	Електропривод AUMA Type SAR 07.05-F10 **Com №13073273** *5,6RN50S01;DN 300*	SAR 10.2 - F10 технологичен аналог на Com№130732273	1.Тип присъединяване към вентила- F10, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал - 45 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 40÷ 120 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 40 ÷120 5.Електродвигател: 4 полюсен 3-фазен, 400 V, 50 Hz, AC	бр	1	14000	14000

№	Описание и технически характеристики на Възложителя	означение на предлаганото изделие	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	Кол-во	Ед.цена в Eur. без ДДС	Обща цена в Eur. без ДДС
			N=1400 1/min, In:=2.6 A 6. Номинална мощност, [kW] 0,4 kW. 7.Нетно тегло - 25 кг 8.Температурно изпълнение- -30°C - +70°C 9.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.				
4.	Електропривод AUMA Type SAR 10.1-F10 **Com №842164** *5,6RA11,14,41,42S03*	SARN 10.2 - F10 технологичен аналог на Com№842164	1.Тип присъединяване към вентила- F10, съгласно EN ISO 5 2.Скорост на изходящия вал - 32 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 60 ÷ 120 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 60 ÷ 120 5.Електродвигател: 4 полюсен 3-фазен, 380 V, 50 Hz, AC N=1400 1/min, In:=2.6 A 6. Номинална мощност, [kW] 0,35 kW. 7.Нетно тегло - 25 кг 8.Температурно изпълнение- -30°C - +80°C 9.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.	бр	2	30550	61100
5.	Електропривод AUMA Type SAR 10.1-F10 **Com №13073276** *5,6RQ21,22S08; DN500*	SAR 10.2 - F10 технологичен аналог на Com№13073276	1.Тип присъединяване към вентила- F10, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал - 32 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 60 ÷ 120 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 60 ÷ 120 5.Електродвигател: 4 полюсен 3-фазен, 400 V, 50 Hz, AC N=1400 1/min, In:=2.5A 6. Номинална мощност, [kW] 0,40 kW. 7.Нетно тегло - 25 кг 8.Температурно изпълнение- -30°C +70°C 9.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.	бр	1	15000	15000
6.	Електропривод AUMA Type SAR 14.1-F14 **Com №841974** *5,6RQ31S04*	SAR 14.2 - F14 технологичен аналог на Com№841974	1.Тип присъединяване към вентила- F14, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал -32 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 120 ÷ 250 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 120 ÷ 250 5.Електродвигател: 4 полюсен 3-фазен, 380 V, 50 Hz, AC N=1400 1/min, In:=2.6A 6. Номинална мощност, [kW] 0,75 kW,	бр	1	13800	13800

№	Описание и технически характеристики на Възложителя	означение на предлаганото изделие	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	Кол-во	Ед.цена в Eur. без ДДС	Обща цена в Eur. без ДДС
			7.Нетно тегло - 48 кг 8.Температурно изпълнение- -30°C - +70°C 9.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.				
7.	Електропривод AUMA Type SAR 10.1-F10 **Com №841971** *5,6RQ40S02*	SAR 10.2 - F10 технологичен аналог на Com№841971	1.Тип присъединяване към вентила- F10, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал - 32 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 60 ÷ 120 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 60 ÷ 120 5.Електродвигател: 4 полюсен 3-фазен, 400 V, 50 Hz, AC N=1400 1/min, In:=2.5A 6. Номинална мощност, [kW] 0,40 kW. 7.Нетно тегло - 25 кг 8.Температурно изпълнение- -30°C - +70°C 9.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.	бр	1	10900	10900
8.	Електропривод AUMA Type SA 14.1-F14 **Com №13215883** *5,6RD21,22S01*	SA 14.2-F14 технологичен аналог на Com№13215883	1.Тип присъединяване към вентила- F14, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал - 22 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 100 ÷ 250 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 100 ÷ 250 5.Електродвигател: 2 полюсен 3-фазен, 400 V, 50 Hz, AC N=2800 1/min, In:=1.5A 6. Номинална мощност, [kW] 0,45 kW. 7.Нетно тегло - 45 кг 8.Температурно изпълнение- 30°C - +120°C 9.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.	бр	1	10660	10660
9.	Електропривод AUMA Type SA 07.06-F10 **Com №13287076** *5,6VB51.522S01.02;*	SA 07.6 - F10 технологичен аналог на Com№13287076	1.Тип присъединяване към вентила- F10, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал - 45 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 20 ÷ 60 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 20 ÷ 60 5.Електродвигател: 2 полюсен 3-фазен, 400 V, 50 Hz, AC N=2800 1/min, In:=1.6A 6. Номинална мощност, [kW] 0,2 kW. 7.Нетно тегло - 21 кг 8.Температурно изпълнение- -40°C - +80°C	бр	1	8000	8000

№	Описание и технически характеристики на Възложителя	означение на предлаганото изделие	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	Кол-во	Ед.цена в Eur. без ДДС	Обща цена в Eur. без ДДС
			9.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.				
10.	Електропривод AUMA Type SA 07.1 **Com №13497651** *5VF17,27S01,02,03, 04*	AUMA Type SAN 07.2-F07 технологичен аналог на Com№13497651	1.Тип присъединяване към вентила- F07, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал - 22 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 10 ÷ 30 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 10 ÷ 30 5.Електродвигател: 2 полюсен 3-фазен, 380 V, 50 Hz, AC 6. Номинална мощност, [kW] 0,06 kW. 7.Нетно тегло - 20 кг 8.Температурно изпълнение- от-30°C - +80°C 9.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.	бр	2	19750	39500
11.	Електропривод AUMA Type SA 14.1-F14 **Com №13466431 serial № 3819MD58073** *5TG11÷13S08;5TF2 1,22S01,02*	AUMA Type SAN 14.2-F14 технологичен аналог на Com№13466431 serial № 3819MD58073	1.Тип присъединяване към вентила- F14, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал -125 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 120 ÷ 250 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 120 ÷ 250 5.Електродвигател: 2 полюсен 3-фазен, 380 V, 50 Hz, AC 6. Номинална мощност, [kW] 1.8 kW, 7.Нетно тегло - 48 кг 8.Температурно изпълнение- -30°C - +80°C 9.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.	бр	2	25800	51600
12.	Електропривод AUMA Type SA 16.1-F16 **Com № 0221MD83793/ 13505611** *6VF15,25,35S01,S03*	AUMA Type SAN 16.2-F16 технологичен аналог на Com№0221MD83793/1 3505611	1.Тип присъединяване към вентила- F16, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал -63 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 400 ÷ 1000 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 400 ÷ 1000 5.Електродвигател: 2 полюсен 3-фазен, 400 V, 50 Hz, AC 6. Номинална мощност, [kW] 4.5 kW, 8.Нетно тегло - 83 кг 9.Температурно изпълнение- -30°C - +80°C 10.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529	бр	2	29550	59100
13.	Електропривод AUMA Type SAR 07.1-F10	AUMA Type SAR 07.2-F10	1.Тип присъединяване към вентила- F10, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал - 22 об/мин 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 15 ÷ 30	бр	10	12700	127000

№	Описание и технически характеристики на Възложителя	означение на предлаганото изделие	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	Кол-во	Ед.цена в Eur. без ДДС	Обща цена в Eur. без ДДС
	Com №198939 UB11÷16S03; UB61÷64S05	технологичен аналог на Com №198939	4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 15 ÷ 30 5.Електродвигател: 2 полюсен 3-фазен, 380 V, 50 Hz, AC N=2800 1/min, In:=0.6A 6. Номинална мощност, [kW] 0,06 kW 8.Нетно тегло - 25 кг 9.Температурно изпълнение- -30°C - +70°C 10.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.				
14.	Електропривод AUMA Type SG 10.1-F10 **Com №23017822** 5,6VE11,12,13S11,21	AUMA Type SQ 10.2-F10 технологичен аналог на Com № 23017822	1.Тип присъединяване към вентила- F10, съгласно EN ISO 5210 2.Скорост на изходящия вал – 16 sec за 90 градуса 3.Въртящ момент на отваряне, [Nm] 200÷ 600 4.Въртящ момент на затваряне, [Nm] 200 ÷600 5.Електродвигател: 4 полюсен 3-фазен, 400 V, 50 Hz, AC 6. Номинална мощност, [kW] 0,06 kW, 4 полюсен 3-фазен. 8.Нетно тегло - 25 кг 9.Температурно изпълнение- -25°C - +80°C 10.Защита на корпуса IP68, съгласно EN ISO 5210 съгласно EN 60529.	бр	12	6250	75000

<u>Допълнителна информация относно всички предложени позиции по-горе:</u>

<u>Забележка:</u>
В червен цвят са отбелязани технически параметри на предлаганите нови електроприводи, които се различават от посочените параметри в техническите изисквания, но са идентични с архивираните от завода производител параметри отнасящи се към посочените Com номера.

<u>Срок на годност и жизнен цикъл</u>
Гаранционният срок не по-малко от 24 месеца от въвеждане в експлоатация и не повече от 36 месеца от датата на доставка.
Жизнен цикъл – не по-малко от 5 години.

Условие за плащане: 30% след подписване на договор в рамките на 30 календарни дни и 70% - до 30 календарни дни след подписване на протокол за входящ контрол без забележки;.

Срок за доставка:
12 месеца считано от датата на подписване на договора.

Условие на доставка:
DDP АЕЦ Козлодуй (INCOTERMS 2020)
Производител:
"AUMA Reister GmbH&Co.KG"
Съпроводителна документация при доставка:
1. Декларация за произход
2. Декларация за съответствие
3. Сертификат съгласно EN 10204-3.1.(сертификат за инспекция)
4. Предписание за усл. за съхранение и срок на годност
5. Инструкция за монтаж, експлоатация и ремонт, съдържаща и опис на необходимите резервни части, чертежи с разрези и изгледи на изделието.
6. Паспорт
7. Сертификат и документи за квалификация съгласно ЕЕЕ 382-2006 за електроприводите с позиции 1, 4, 10, 11 и 12 от предложената Техническа спецификация

Документите, придружаващи доставкта (с изключение на сертификати от 3-ти страни **и сертификати на материали**) ще бъдат представени на хартиен носител в 1 екз. на оригинален език и 2 екз. на български и записани на електронен носител, където файлове на документите създадени чрез използване на сканираща техника в pdf формат.

Документ за представителство: на фирма " AUMA Reister GmbH&Co.KG." към "ПС Техник и от "ПС техник "ООД към „Изола инженеринг" ЕООД
Валидност на цена:
Настояща оферта действителна ако посочените артикули и количества са поръчани заедно. При промяна на количества или артикули „Изола инженеринг" ЕООД" заедно с " AUMA Reister GmbH&Co.KG " си запазва правото да променя офертата по друг съобразен начин, включително, но не само, по отношение на цената и срока на доставка.

Период валидност на офертата: до 31.12.2026г.

Лице за контакт от страна на „ИЗОЛА - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е:
Огнян Тричков - Оперативен директор
тел.: + 359 885 587 378
e-mail: ognyantrichkov@gmail.com

Digitally signed by VLADIMIR VANCHEV VALCHEV
Date: 2026.10.16 15:59:09 +03'00'

Гр. Козлодуй
16.10.2026 г.

С уважение: …….....
Управител /Владимир Вълчев/

AUMA-Armaturenantriebe
Gesellschaft mbH
Handelsstrasse 14
A-2512 Tribuswinkel
Tel. 02252/82 540
Fax 02252/82540-50
E-mail: office@auma.at

auma®
Solutions for a world in motion

AUMA-Armaturenantriebe Ges.m.b.H., Handelsstrasse 14,
A-2512 Tribuswinkel, Österreich

ProStream Technik LTD.
104 President Lincoln Blvd.
1632 Sofia, Bulgaria

Tribuswinkel, 2026-02-13

CONFIRMATION

We confirm that we have an agreement with company:

ProStream Technik LTD.
104 President Lincoln Blvd.
1632 Sofia, Bulgaria

This agreement covers, until further notice, that ProStream Technik LTD. is responsible for the sales of products brand AUMA and Drehmo in Bulgaria.

In this agreement ProStream Technik LTD. commits to take over repair- and service works, such as guarantee works for AUMA products. Therefore ProStream Technik LTD. also has to provide and train adequate servicemen.

For the quality of provided work only ProStream Technik LTD. is responsible and accountable. For original AUMA spare parts used in such service work, AUMA grants guarantee according to our "general terms and conditions (AGB)".

AUMA-Armaturenantriebe Ges.m.b.H.

Заличено на основание ЗЗЛД

Michael
Managing Director / Austria

PS TECHNIK

CERTIFIED ISO 9001

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

От Прострийм Техник ООД като ексклузивен представител на AUMA Armaturenantriebe G.m.b.H. за територията на България.

С настоящото писмо потвърждаваме, че сме предоставили оферта и права на компания „Изола-инженеринг" ЕООД с ЕИК 106564158 да представлява пред „АЕЦ Козлодуй" оборудване съгласно пазарната консултация № 58777 за „Доставка на електроприводи за арматури от I-ви и II-ри контур, разположени извън херметичния обем".

Пълномощното дава право на подаване на оферти и участие в пазарната консултация № 58777 за оборудване, произведено от AUMA G.m.b.H.

С уважение:

Милен
Упра

Заличено на основание ЗЗЛД

София 1632
ж.к. „Овча Купел" 2
бул. „Президент Линкълн" 104
www.pstechnik.bg
Тел.: 02 917 93 10
e-mail: office@pstechnik.bg

1